

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
1	Afofador de mandioca	AFOFADOR DE MANDIOCA - NOVO -Equipamento destinado ao auxílio na colheita de mandioca; afofa 2 linhas ao mesmo tempo; disco de corte frontal; rodas limitadoras de profundidade; potência requerida 80cv; acoplamento ao levante hidráulico do terceiro ponto classe II; com pino fusível para o desarme em caso de sobrecarga de tração; com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento; Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a Logomarca da Codevasf.	BR0107123
2	Afofador de mandioca (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
3	Batedeira/debulhador de cereais TDP	BATEDEIRA/DEBULHADOR DE CEREAIS TDP - NOVO -Acoplável na tomada de potência do trator; Com peneiras para feijão, milho, arroz, feijão de rama; Locomoção de tipo rebocável, equipada com eixos, rodas e pneus novos; Com plataforma e elevador; Que permita a operação em movimento; Com transmissão por correias e proteção contra acidentes; Garantia mínima 12 meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência técnica no estado de Alagoas; com a Logomarca da Codevasf.	BR0003573
4	Batedeira/debulhador de cereais TDP (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
5	Carreta agrícola 6T basculante	CARRETA AGRÍCOLA 6T BASCULANTE - NOVO - Carreta, material carroceria em chapas de aço, capacidade 6t, quantidade roda 4, tipo agrícola, uso transporte carga, tipo pneu aro 16 Carreta Agrícola em aço SAE1010, - Ano 2022 ou 2023, -Com capacidade de carga mínima de 6,0 (seis) toneladas, com dois eixos, pneus e câmaras novas. Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4" e eixo Tipo Tandem. Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.	BR304353
6	Carreta agrícola 6T basculante (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
7	Carreta tanque pipa para trator	CARRETA TANQUE PIPA - NOVO - estrutura em aço, eixo tandem, 04 rodas de 16 polegadas com pneus, tampa de inspeção superior, mangueira de nível, escada de acesso, base para bomba, tanque com capacidade a partir de 5 mil litros, tanque de polietileno, com pino e contrapino para engate no trator, engate traseiro para outra carreta agrícola; Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.	BR150714
8	Carreta Tanque pipa para trator (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
9	Distribuidor Centrífugo para produtor granulados	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, SEMENTE E FERTILIZANTE MONODISCO - NOVO - Tipo centrífugo, para 900kg, acoplável no 3º ponto, engate 3 pontos categoria II; com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca ofertada deverá possuir assistência técnica no estado de Alagoas; Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.	BR0107123
10	Distribuidor Centrífugo para produtor granulados (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
11	Grade Aradora 16 discos	<p>GRADE ARADORA 16 DISCOS - Ano 2022 ou 2023 - NOVO - Com controle remoto; 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Garantia mínima 12 (doze) meses. Marca ofertada deverá possuir assistência técnica no estado de Alagoas; Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.</p>	BR318642
12	Grade Aradora 16 discos (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
13	Guincho Agrícola	<p>GUINCHO AGRÍCOLA - NOVO - Equipamento destinado a suspender cargas agrícolas; utilização com contentor intermediário flexível (FIBC); acionado pelo sistema hidráulico do trator; com 02 pistões hidráulicos; com Válvula hidráulica de segurança; com enganche para big bag; com destorcedor da carga suspensa; com elevação máxima de 5,5m, ângulo mínimo de giro de lança de 100º; duas rodas; giro livre do rodado, acoplamento traseiro; montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento; Capacidade de carga 2000Kg; Garantia mínima 12 (doze) meses. Marca ofertada deverá possuir assistência técnica no estado de Alagoas; Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.</p>	BR449405
14	Guincho Agrícola (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
15	Plantadeira/Adubadeira de grãos 4 Linhas	<p>PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRÃOS 4 LINHAS - NOVO - Ano 2019 ou 2019/2020; -Para plantio direto de grãos; Para trator com potência entre 70 e 90 CV; Controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 04 linhas; Espaçamentos: mínimo 500 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 725 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas; Montada pronta para ser utilizada com todos pinos/contrapinos; fluidos e lubrificantes inclusos. Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas. Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com a logomarca da Codevasf.</p>	BR0107123
16	Plantadeira/Adubadeira de grãos 4 linhas (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
17	Plantadeira/adubadeira de mandioca 2 linhas	<p>PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE MANDIOCA 2 LINHAS - NOVO - Ano 2019 ou 2019/2020; -Abertura do sulco; Adubação química ou orgânica; Corte da maniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulco; Planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento; Disco cobridor/compactador; Reservatório de adubo em polietileno ou inox; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas.</p>	BR0107123
18	Plantadeira/adubadeira de mandioca 2 linhas (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
19	Roçadeira Agrícola	ROÇADEIRA AGRÍCOLA - Ano 2022 ou 2023 - NOVO - Roçadeira Agrícola central e lateral; Largura de corte mínimo 1,70 m; Altura de corte 5 a 20cm, Rotação 540, tipo engate 3 pontas, Transmissão direta; Roda guia; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Garantia mínima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; com logomarca da Codevasf.	BR276012
20	Roçadeira Agrícola (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
21	Coletor de Resíduos sólidos Rebocável.	COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS REBOCÁVEL - NOVO - ANO VIGENTE, Equipamento tracionado, dimensionado para Trator com potência de 80CV, com coletor novo, de fabricação nacional, rebocável por trator, com capacidade para 04 m³ de lixo compactado, sistema de carga traseiro. Chassi tipo monobloco com mesa "quinta roda", com quatro pneus novos e pneu estepe, com feixes de mola e cambão para acoplamento ao trator rebocador. Taxa de Compactação: 2:1 Todo o lixo depositado no interior da praça de carga, na traseira do veículo, é transportado para o interior da caixa de armazenagem por intermédio da PLACA COMPACTADORA. O descarregamento do lixo é feito por intermédio do deslocamento do escudo ejetor localizado no interior da caixa de carga, acionado por cilindro hidráulico telescópico de dois estágios. Formando um conjunto monobloco com a caixa de armazenagem, sustenta todo o conjunto rodante do equipamento. Construído em chapas de aço SAE ASTM A36 com espessura de 6,35mm, com cantos arredondados, soldados eletricamente pelo processo MIG, com cordão contínuo, estruturadas por travessas em perfil tipo “U”, o que garante geometria, estabilidade e robustez ao conjunto. Volume real de 04 m³ de resíduos Sólidos compactado. A Caixa de Armazenagem é confeccionada em chapas de aço SAE ASTM A36 espessura de 1/8", com cantos arredondados, soldados eletricamente pelo processo MIG, com cordão contínuo, estruturadas por perfil tubular. Todo o sistema hidráulico está dimensionado para atender satisfatoriamente todas as solicitações durante o funcionamento do equipamento. Trabalhando com médias pressões (140 Kgf/cm²), não sobrecarrega as tubulações, mangueiras, conexões e componentes, o que aumenta consideravelmente a vida útil do sistema. Equipado com bocal de enchimento, nível de óleo, filtro de sucção e anti-vórtice. Possui capacidade de armazenamento de óleo condizente com a necessidade do sistema. Possui hastes cromadas e guarnições especiais para uso externo. Bomba Hidráulica: Acoplada no Cambão e acionada por meio de eixo cardã à tomada de força do trator. Pressão limitada por válvula de alívio no sistema. Possui placas substituíveis e eixo sobre buchas. Blocos de comando com acionamento manual, por alavancas. Equipado com luzes de posição, direção e sinalizador giratório na cor laranja e faixas reflexivas (contran).	BR004294
22	Coletor de Resíduos sólidos Rebocável. (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15).		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
23	Sulcador agrícola de tres linhas - Leve	- NOVO - Modelo acoplável , capacidade carga 320, Profundidade sulco 460mm, Quantidade linhas 3, sem adubadeira bico de pato, largura sulco 400 mm, Leve; Espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 80CV; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no Estado de Alagoas.	BR325485
24	Sulcador agrícola de tres linhas - Leve (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
25	Colhedora de forragens	- NOVO - Ano 2022/2023, NOVO; Transmissão através de correia e polia,- Acionada por tomada de força de trator agrícola, -Engate através dos braços hidráulicos – categoria II,- com proteção de correias, com ceifadeira para milho, capim elefante, sorgo, etc... Com tintura epóxi, -Com bica de saída com controle para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros, com pinos e contrapinos inclusos - Garantia mínima 12 meses.	BR463172
26	Colhedora de forragens (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
27	KIT Equipamentos de casa de farinha	- NOVO - Lavador e descascador de mandioca INOX, - Cocho para armazenamento e transporte INOX, - Ralador e triturador de mandioca automático INOX, - Prensa hidráulica INOX, Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa INOX, - Peneira Elétrica INOX, - Uniformizador de massa INOX, - Ralador e triturador de mandioca automático INOX. - Forno Automatico. As especificações destes equipamentos encontram-se anexo a este Documento.	BR252318
28	KIT Equipamentos de casa de farinha (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
29	Centrifuga extratora de Tapioca INOX	- NOVO - Base em cantoneira de ferro, dimensões mínimas 1,72 x 0,85 x 0,70 m, mancal, polias, rolamento e correia, barrica tambor em aço INOX AISI 304, espessura 1,5 mm, (0,65 x 0,80 m), sistema de hélice acoplado e desmontável em inox, sistema de inclinação para descarga em 180º, sistema de limpeza, tela de segurança em chapa perfurada, espessura mínima de 1,2 mm, tela de classificação fio 0,10 mm, motor elétrico de 2 Hp, 2 polos, 220 volts, com polia acoplada e chave elétrica de botão, com moto-bomba periférica, conexões e 20,0 m de mangueira transada, com capacidade de 800 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BR76899
30	Centrifuga extratora de Tapioca INOX (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
31	Casa de Farinha Móvel, Movida por grupo gerador a Diesel	NOVO- 01 Plataforma Móvel Rebocável para Portar e Operar Equipamentos Casa de Farinha, Especificações ANEXO	BR76872
32	Casa de Farinha Móvel, Movida por grupo gerador a Diesel (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
33	Kit Corte e Costura	1. Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, 220 volts, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Garantia mínima 12 meses. 2. Máquina de costura reta industrial - completa montagem, 1 agulha, lubrificação automática, motor 3450 rpm, 220 volts – gabinete de madeira. Manual em Português. 3. Máquina de costura industrial galoneira - completa, motor 3450 rpm – 220 volts – lubrificação automática – 5 fios – 2 volantes – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. 4. Máquina de costura industrial overlock completa motor 3450 rpm – 110 volts – lubrificação automática – 3 fios – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. 5. MÁQUINA PARA CORTAR TECIDOS DE DISCO (BANANINHA), CAPACIDADE DE CORTE 10MM, AFIADOR DE DISCO. DIÂMETRO DO DISCO: 2' (POLEGADAS). TENSÃO: 220 V.	BR150509
34	Kit Corte e Costura (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
35	Kit Panificação	1. Amassadeira -NOVO- com capacidade mínima de 5kg. Potencia ¼ cv monofásico 220V. Dimensões:565 x 520 x 590. Garantia mínima de 12 meses. 2- Armário Estufa para panificação – com esteiras, material em epóxi. Com capacidade para 20 assadeiras com telas de alumínio perfuradas. Espaçamento de 9 cm entre as assadeiras. Medidas externas: 63 cm frente, 74 cm profundidade, 1,93 de altura. Garantia mínima de 12 meses. 3- Balança Eletrônica – Com capacidade de 40 kg, alta precisão, completa. Dimensões mínimas da balança: 33 x 34 x 11,5 cm. Medidas da bandeja: 34,5x23 cm. Precisão: 1/3000 F.S. Entrada AC 110/220 (bivolt). Função auto desligar para economizar energia. Garantia mínima de 12 meses. 4- Cilindro Elétrico – para sovar massa de pão de 35 cm. Carenagem em aço inoxidável. Laminadores em aço cromado. Motor 1/3 220V. Garantia mínima de 12 meses. 5- Forno Industrial para Panificação a gás – inox, base de ferro, corpo em aço inox, termômetro para regulagem de temperatura, capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima de 12 meses. 6- Liquidificador profissional – em aço inoxidável, baixa rotação com capacidade de 6 litros, 220V. Garantia mínima de 12 meses. 7- Mesa de preparo inox – constituída em chapa inox tipo AISI -304 nº 16 e abas de 50 mm dobradas para baixo, nas dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. Pés em tubo de aço inox 50mm, com sapatas tipo roscas para regulagem de nível. Garantia mínima de 12 meses.	BR297224
36	Kit Panificação (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
37	Balança Eletronica de Bancada 40kg (EXCLUSIVO ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	Balança Eletrônica – NOVO- Com capacidade de 40 kg, alta precisão, completa. Dimensões mínimas da balança: 33 x 34 x 11,5 cm. Medidas da bandeja: 34,5x23 cm. Precisão: 1/3000 F.S. Entrada AC 110/220 (bivolt). Função auto desligar para economizar energia. Garantia mínima de 12 meses.	BR461228
38	Barraca de Feira Livre 5m² (2m x 2,5m)	<p>Barraca de feira livre - NOVO - com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, mínimo de 1" e 7/8" de 2,00 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior 0,70mx2,00m à 0,90 m de altura com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, c/ trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona.</p> <p>19607</p> <p>Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca,</p>	BR19607
39	Barraca de Feira Livre 5m² (2m x 2,5m) (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	<p>com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar</p>	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
40	Barraca/Tenda (6m x x6m)	<p>Tenda de 36m² completa - NOVO- tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca,</p>	BR150905
41	Barraca/Tenda (6m x x6m) (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	<p>com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos.</p>	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COTAÇÕES IMPLEMENTOS E MAQUINAS SRP 5ªSR

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT
42	Despolpadeira de frutos Cap. 300kg/h	Despolpadora de frutos -NOVO- em aço inox AISI 304, com motor monofásico, capacidade de produção mínima de 300 kg/hora, sistema de peneiramento de polpa utilizando-se de duas peneiras filtro e refino, controle de rotação eletrônico, com cavalete e conjunto de peneiras.	BR219156
43	Despolpadeira de frutos Cap. 300kg/h (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
44	Freezer Horizontal Cap 450 litros.	Freezer horizontal - NOVO - capacidade mínima de 450 litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, temperatura mínima e máxima -22°C a 2°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português.	BR0150112
45	Freezer Horizontal Cap 450 litros. (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)		
46	Liquidificador Profissional 6 litros (EXCLUSIVO ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	Liquidificador profissional – NOVO -em aço inoxidável, baixa rotação com capacidade de 6 litros, 220V. Garantia mínima de 12 meses.	BR272867

OBSERVAÇÕES:

Para composição dos preços deste Termo de Referência, foram utilizados pesquisa de mercado (COTAÇÕES).

Os itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43 e 45 são as cotas exclusivas dos itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e 35 são da cota para ME, EPP e SC (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e

Os itens de 37 e 46 são de concorrência apenas de ME, EPP e SC (art. 48, inc. III – LC 147/2014).

Penedo – AL, 21 de novembro 2022.

Assinatura e Carimbo do(a) Responsável