

| UASG   | SR / CIDADE - UF | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 05/2021 | 1       | Ração para peixe, pó fino, com 50 a 55% PB   | 15/09/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 05/2021 | 2       | Ração para peixe, extrusada, pellet 0,8 a 1,8 mm, com 42 a 46% PB  | 15/09/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 05/2021 | 3       | Ração para peixe, extrusada, pellet 2,0 a 3,5 mm, com 36 a 40% PB  | 15/09/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 05/2021 | 4       | Ração para peixe, extrusada, pellet 6,0 a 8,0 mm, com 28 a 32% PB  | 15/09/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 05/2021 | 5       | Ração para peixe, extrusada, pellet 6,0 a 8,0 mm, com 28 a 32% PB  | 15/09/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 08/2021 | 1       | CAMINHÃO COMPACTADOR - Conjunto caminhão com compactador de resíduos sólidos montado; Caminhão leve novo, zero km ano/modelo 2021 ou 2021/2022; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 180 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; MP3 player, entrada USB, rádio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; alternador 14/90 ou 28/80 (V/A); rodas em aço estampado 22,5" x 7,5", pneus 275/80R22,5; freios de serviço a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras; freio motor válvula tipo borboleta; direção hidráulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 250 litros; reservatório de ARLA32 mínimo de 23 litros (Caso não possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificações das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e triângulo; sirene de alerta de ré; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito (cintos de segurança, extintor e outros); Com capacidade mínima de lixo compactado 13 m <sup>3</sup> , mais 2 m <sup>3</sup> não compactados na parte traseira, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas; Sinalização sonora de marcha ré, Bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1300 Kgf; Caixa de chorume mín. 100 Litros, com descargas em ambos os lados; Teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro; Plataforma traseira para mín. 04 pessoas, garras de sustentação para operadores; Taxa de compactação 3:1; Iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno; Sinalização conforme normas de trânsito; Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada). | 07/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 09/2021 | 11      | <p>VEÍCULO VAN. Veículo tipo van/minibus, novo, zero km, ano/modelo 2021 ou 2021/2022; configurado na cor branca ou prata; capacidade mínima de 15 passageiros mais 1 motorista; bancos/assentos de passageiros reclináveis ergonômicos e confortáveis; teto alto; vão mínimo da porta lateral de 1760 x 1260 mm (largura x altura); carga útil mínima de 1540 kg; motor de 4 cilindros, com potência mínima de 127 cv; combustível diesel S-10; torque mínimo de 32,6 kgf/m; alternador de 14 V 220 A; bateria 12 V 95 Ah; câmbio mecânico de 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tração traseira; suspensão dianteira independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; suspensão traseira rígida com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; capacidade mínima do tanque de combustível de 75 litros; rodado duplo ou simples; pneus com dimensões mínimas 195/75 R16C; estepe com as mesmas especificações dos pneus e rodas; freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados; controle de estabilidade; controle antibloqueio de freios (ABS); controle de tração; servofreio de emergência (BAS); air bags para motorista e passageiros da frente; ar condicionado original de fábrica de alta performance com saídas no painel e no teto; volante com ajuste de altura e profundidade; vidros dianteiros elétricos; espelhos retrovisores elétricos; Rádio AM/FM com CD MP3, USB, cartão de memória SD e sistema de som; faróis de neblina; desembaçador de vidro traseiro; roda de liga leve ou aço estampado de 16" ou maior; tacógrafo digital; macaco, triângulo e chave de rodas; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).</p> | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 11/2021 | 1       | <p>Caminhão leve novo, zero km ano/modelo 2021 ou 2021/2022; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 150 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; MP3 player, entrada USB, rádio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; alternador 14/90 ou 28/80 (V/A); freios de serviço a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras; freio motor válvula tipo borboleta; direção hidráulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 8 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 150 litros; reservatório de ARLA32 mínimo de 18 litros (Caso não possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificações das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e triângulo; sirene de alerta de ré; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito (cintos de segurança, extintor e outros); Equipado com cesta aérea com as seguintes especificações mínimas: obediência às normas NBR-16.092 – Cestas Aéreas - Especificações e Ensaios, NR 12 – Anexo XII e SAE J 517 - Mangueiras e conexões; Características da Cesta: Altura nominal de trabalho (mínimo) de 13,0 metros; Altura do solo até a base da caçamba (mínimo) de 11,5 metros; Alcance horizontal até a borda da caçamba (braço inferior na vertical) de 5,9 metros; Capacidade nominal de carga da caçamba de 130kg; Giro da torre de 360 graus (infinito); Equipado com dois pares de sapatas estabilizadoras hidráulicas; Isolação (mínimo) 46 kV; Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, sendo 12 (doze) meses de garantia total e os 12 (doze) meses restantes para motor, câmbio e transmissão. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanques de fluidos, combustíveis e lubrificantes cheios (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada)</p> | 07/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 11/2021 | 3       | CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA DE AÇO - Novo, zero km ano/modelo 2021 ou 2021/2022; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 180 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; MP3 player, entrada USB, rádio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; alternador 14/90 ou 28/80 (V/A); rodas em aço estampado 22,5" x 7,5", pneus 275/80R22,5; freios de serviço a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras; freio motor válvula tipo borboleta; direção hidráulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 250 litros; reservatório de ARLA32 mínimo de 23 litros (Caso não possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificações das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e triângulo; sirene de alerta de ré; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito (cintos de segurança, extintor e outros); equipado com carroceria aberta de aço, com no mínimo 6.800mm de comprimento e de acordo com a norma do CONTRAN; chassi e travessas metálicas; modelo e ano de fabricação vigente; Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, sendo 12 (doze) meses de garantia total e os 12 (doze) meses restantes para motor, câmbio e transmissão; com a logomarca da Codevasf. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanques de fluidos, combustíveis e lubrificantes cheios (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada). | 07/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 1       | Afofador de mandioca   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 2       | Afofador de mandioca   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 5       | Carreta agrícola 6T basculante Hidraulica  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 6       | Carreta agrícola 6T basculante Hidraulica  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 7       | Carreta tanque pipa para trator  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 8       | Carreta tanque pipa para trator  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 9       | Distribuidor Centrífugo para produtor granulados   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 10      | Distribuidor Centrífugo para produtor granulados   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 11      | Grade Aradora 16 discos  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 12      | Grade Aradora 16 discos  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 13      | Guincho Agrícola   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 14      | Guincho Agrícola   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 15      | Plantadeira/Aubadeira de grãos 4 Linhas  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 16      | Plantadeira/Aubadeira de grãos 4 Linhas  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 17      | Plantadeira/adubadeira de mandioca 2 linhas  | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 18      | Plantadeira/adubadeira de mandioca 2 linhas                                | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 23      | Roçadeira Agrícola   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 24      | Roçadeira Agrícola   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 25      | Coletor de resíduos sólidos rebocável                                      | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 26      | Coletor de resíduos sólidos rebocável                                      | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 27      | Colhedeira/ensiladeira de forragens 1 linha                                | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 28      | Colhedeira/ensiladeira de forragens 1 linha                                | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 29      | Sulcador agrícola leve   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 30      | Sulcador agrícola leve   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 31      | Kit Processamento de Frutos  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 32      | Kit Processamento de Frutos  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 33      | Equipamentos Casa de Farinha   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 34      | Equipamentos Casa de Farinha   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 35      | Casa de farinha móvel, movida por grupo gerador a diesel                   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 36      | Casa de farinha móvel, movida por grupo gerador a diesel                   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 37      | Kit Corte e Costura  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 38      | Kit Corte e Costura  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 39      | Kit Panificação  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 40      | Kit Panificação  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 41      | Kit Apicultura Beneficiamento  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 42      | Kit Apicultura Beneficiamento  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 43      | Kit Irrigação Familiar por Gotejamento                                     | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 44      | Kit Irrigação Familiar por Gotejamento                                     | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 45      | Balança eletrônica de bancada - 40 kg (Exclusiva ME e EPP)                 | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 46      | Balança eletrônica de bancada - 40 kg (Exclusiva ME e EPP)                 | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 47      | Barraca de feira livre 5m <sup>2</sup> (2m x 2.5m)                         | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 48      | Barraca de feira livre 5m <sup>2</sup> (2m x 2.5m)                         | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 49      | Barraca/tenda 36m <sup>2</sup> (6m x 6m)                                   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 50      | Barraca/tenda 36m <sup>2</sup> (6m x 6m)                                   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 51      | Câmara fria modulada - 9m <sup>3</sup> (3,0mx3,0m)                         | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 52      | Despolpadora de frutos cap 300 kg/h  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 55      | Liquidificador profissional 6 litros                                       | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 56      | Mesa com cuba medindo: 2m x 0,70 x 0,80 m                                  | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 15/2021 | 57      | Mesa em aço inox   | 23/12/2022                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 26/2021 | 1       | Poço em cristalino - Energia elétrica, base elevada, chafariz e bebedouro. | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 26/2021 | 2       | Poço em cristalino - Energia Solar, base elevada, chafariz e bebedouro.    | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL | 26/2021 | 3       | Poço em cristalino - Energia elétrica, base elevada e chafariz.            | 18/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 4       | Poço em cristalino - Energia Solar, base elevada e chafariz.   | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 5       | Poço em sedimento - Energia elétrica, base elevada, chafariz e bebedouro.  | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 6       | Poço em sedimento - Energia Solar, base elevada, chafariz e bebedouro.   | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 7       | Poço em sedimento - Energia elétrica, base elevada e chafariz.   | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 8       | Poço em sedimento - Energia Solar, base elevada e chafariz.  | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 9       | Poço misto - Energia elétrica, base elevada, chafariz e bebedouro.   | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 10      | Poço misto - Energia Solar, base elevada, chafariz e bebedouro.  | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 11      | Poço misto - Energia elétrica, base elevada e chafariz.  | 18/01/2023                     |
| 195001 | 5ª / Penedo - AL    | 26/2021 | 12      | Poço misto - Energia Solar, base elevada e chafariz.   | 18/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 03/2021 | 1       | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, nova, com cabinefechada e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 80 HP ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00 m³, peso operacional mínimo 7500 kg. Garantia mínima 12 meses.   | 05/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 04/2021 | 6       | Sulcador Leve de 03 linhas novo - Sulcador leve para trator de 75 CV, de 03(três) linhas, para escapamentos de 900 mm a 1100 mm. Garantia mínima de 12 meses.  | 26/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 04/2021 | 7       | Microtrator de pneus novo, pot. mínima 14 CV, diesel, transmissão mínima 4 a frente e 2 a ré, partida elétrica, com bateria, pneu 6,00 x 12.4 com 04 lonas com enxada rotativa largura mínimo 900 mm. Garantia mínima 12 meses.  | 26/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 04/2021 | 9       | Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo 10,0 metros, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros e tanque de água limpa capac. mínima 10 litros, com bomba, filtros de linha, bicos e porta-bicos, distância entre-bicos máximo 0,60 metros, comando para regulação de vazão, suportes para engate 3º ponto. Garantia mínima 12 meses. | 26/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 04/2021 | 12      | Carreta tanque nova, 02 eixos, 04 rodas, com pneus 900 x 20, estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa mínimo 3/16, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", capacidade mínima de 3.500 litros com suporte para descanso em ferro. Garantia mínima 12 meses.                                | 26/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 05/2021 | 1       | Pá carregadeira sobre rodas, nova, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg. Garantia mínima 12 meses  | 29/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 05/2021 | 2       | Motoniveladora com cabine fechada com ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 14.500 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com três dentes. Garantia mínima 12 meses  | 29/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 05/2021 | 3       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, nova, com cabine fechada e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 20.000 kg. Garantia mínima 12 meses.   | 29/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 07/2021 | 1       | kit de irrigação localizada por gotejamento, para até 500 m <sup>2</sup> , que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, contendo: adaptador p/ caixas d'água, registro de esfera, filtro plástico com tela, tubo gotejador de polietileno 12 mm e conexões, kit embalado em embalagem única lacrada composta de caixa de papelão.  | 29/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 07/2021 | 2       | Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 500 l (quinhentos litros), características adicionais: com tampa, cor: azul, Proteção dos raios UV (ultravioleta), Tampa com sistema de encaixe; Superfícies internas lisas e sem porosidade. Conforme ABNT NBR 14799:2018.   | 29/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 08/2021 | 1       | Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 1.000 l (mil litros), características adicionais: com tampa, cor: azul, Proteção dos raios UV (ultravioleta), Tampa com sistema de encaixe; Superfícies internas lisas e sem porosidade. Conforme ABNT NBR 14799:2018   | 25/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 08/2021 | 2       | Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 3.000 l (três mil litros), características adicionais: com tampa, cor: azul, Proteção dos raios UV (ultravioleta), Tampa com sistema de encaixe; Superfícies internas lisas e sem porosidade. Conforme ABNT NBR 14799:2018  | 25/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 08/2021 | 3       | Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 5.000 l (cinco mil litros), características adicionais: com tampa, cor: azul, Proteção dos raios UV (ultravioleta), Tampa com sistema de encaixe; Superfícies internas lisas e sem porosidade.  | 25/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 08/2021 | 4       | Reservatório tipo cisterna em polietileno de alta densidade (PEAD), na cor azul, com volume de armazenamento de 15.000 l (quinze mil litros) para armazenamento de água, fechamento com tampa de 1/4 de volta e vedação total, faces planas nas laterais para instalação de flanges, base vertical e olhais para içamento na parte superior, boca de inspeção com diâmetro mínimo de 0,60m. ABNT NBR 15682:2009 | 25/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 09/2021 | 2       | Veículo tipo SUV, 5 lugares, cor branca, motor a diesel ou flex, com potência maior ou igual a 100cv, tanque de combustível com capacidade mínima 40 litros, capacidade de carga superior a 1.300kg, altura livre do solo de 160 mm ou superior, câmbio automático de no mínimo 6 velocidades. Emplacados e licenciados em nome da Codevasf 3ª SR.  | 25/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 1       | Tubo PVC PBA JEl, classe 12, DN 100mm, para rede de água (NBR-5647), com 6m.  | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 2       | Tubo PVC PBA JEl, classe 12, DN 75 mm, para rede de água (NBR-5647), com 6 m.   | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 3       | Tubo PVC PBA JEl, classe 12, DN 50 mm, Para rede de água (NBR-5647), com 6 m.   | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 4       | Tubo PVC, soldável, DN 32 mm, água fria (NBR-5648), com 6 m.  | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 5       | Tubo PVC, soldável, DN 25 mm, água fria (NBR-5648), com 6 m.  | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 6       | Tubo PVC DEFOFO, JEl, 1 MPA, DN 100mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros   | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 7       | Tubo PVC DEFOFO, JEl, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros.   | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 10/2021 | 8       | Tubo PVC DEFOFO, JEl, 1 MPA, DN 200 mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros.   | 22/11/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 1       | Instalação e montagem de Poços Cristalinos - Vazão: 100 l.h >= Vazão <= 299 l.h   | 06/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 2       | Perfuração, instalação e montagem - prof. 80m - Poços Cristalinos - Vazão: 100 l.h >= Vazão <= 299 l.h.   | 06/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 3       | Instalação e Montagem de Poços Cristalinos - Vazão >= 300 l.h   | 06/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 4       | Instalação e Montagem de Poços Cristalinos - Vazão >= 300 l.h   | 06/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 5       | Perfuração, instalação e montagem - prof. 120m - Poços Metassedimentares.   | 06/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 11/2021 | 6       | Perfuração, instalação e montagem - prof. 220m - Poços sedimentares completos   | 06/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 12/2021 | 1       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD)   | 31/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 12/2021 | 2       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio.  | 31/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 12/2021 | 3       | Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm   | 31/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 13/2021 | 1       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD)   | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 13/2021 | 2       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio.  | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 13/2021 | 3       | Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm   | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 14/2021 | 1       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD)   | 12/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 14/2021 | 2       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio.  | 12/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 14/2021 | 3       | Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm   | 12/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 15/2021 | 1       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD)   | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 15/2021 | 2       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio.  | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 15/2021 | 3       | Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm   | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 16/2021 | 1       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD)   | 20/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 16/2021 | 2       | Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio.  | 20/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 16/2021 | 3       | Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm   | 20/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 1       | BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM: 300 KG, Voltagem: 110/220 V, características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível, tipo digital, número dígitos 6, dimensões 60 x 60 cm   | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 3       | LAVA BOTAS, material: aço inox. Tipo sistema de calha para uma pessoa, aplicação: agroindústria   | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 4       | Carrinho distribuição, material bandeja: chapa aço inoxidável, tipo carro cuba de 190 Litros, tipo rodízio diâmetro de 5", 4 sendo 2 com trava para estacionar, aplicação: transporte de carnes em açougues, comprimento 904mm largura 650mm altura 800 mm, características adicionais: dreno com válvula de esfera para escoamento de líquidos | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 5       | BALDE, material plástico atóxico, capacidade 18L, características: com tampa, aplicação armazenamento de alimentos  | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 6       | CARRO CARGA, Material aço inox PLATAFORMA, Capacidade carga, min 150 KG, quantidade de rodízios 4 un, (sendo 2 fixos e 2 giratórios), aplicação: transporte de alimentos  | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 7       | MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS - Mesa em aço inox ASI-304 - dimensões: 0,80 m altura, 1,80 m comprimento, 0,80m largura  | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 8       | DESPOLEPADEIRA FRUTAS, material aço inoxidável IAISI 304, diâmetro do furo 0,8 ; 1,0; 2,5; 8,0 (medidas furos peneiras acopladas MM), comprimento 90 CM, largura 32,5 CM, altura 100 CM, capacidade de produção 450 KG/H  | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 9       | Envasadora semi automática de líquidos e Pastosos , regulagem de 100 a 1000 mL - 1 bico, capacidade de armazenamento não inferior a 35 L, acionamento no pedal ou automatico  | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 18/2021 | 10      | Compressor de ar Compressor Profissional Monofásico bivolt (110/220v) Possuir sistema de operação em V; Deslocamento teórico: 283l/min - 10pcm; Pressão máxima: 140psi - 9,6 bar; Reservatório: 110 Litros Tempo de enchimento: 5 minutos e 50 segundos; Número de cilindros: 2; Número de estágios: 1; Ruído: 78dB(A); RPM do bloco: 1580; Motor elétrico: 2hp - 1.5kW - 2P; Óleo lubrificante volume: 270ml; Diâmetro da polia: 125mm; Diâmetro do volante: 265mm; Nº de Pólos: 2 Óleo Lubrif Volume (ml): 270 Peso c/ Embal: 94 Correia: A41; Garantia: 12 meses | 15/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 19/2021 | 1       | Execução dos serviços necessários à implantação de Unidades de Manejo Reprodutivo e Melhoramento Genético de Carpinos e Ovinos,, em municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP, com a consequente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivo Termo de Contrato.  | 06/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 1       | <p>ANIMAL VIVO - Ovino da raça Santa Inês; macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, com idade de 06 a 18 meses, pelagem preta. O animal deve: ser saudável; e apresentar atestado de exame andrológico e laudo de que está apto para reprodução, bem como atestado de vacinação contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose, emitidos por Médico Veterinário credenciado pelo CRMV. As despesas com os atestados do Médico Veterinário e com a guia oficial de transporte exigidos pelas agências oficiais de defesa sanitária devem estar inclusas. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Pelagem preta ou vermelha (marrom) com pelos curtos e sedosos e pele pigmentada. Cabeça de tamanho médio, proporcional ao corpo e mocha. Perfil semi-convexo. Orelha em forma de lança, com inserção firme e ligeiramente acima da linha dos olhos, leve inclinação em direção ao comprimento da cabeça, coberta de pelos. Olhos redondos e brilhantes. Chanfro liso com pelos finos. Focinho largo e pigmentado, com fossas nasais dilatadas e bem separado. Mandíbulas fortes e simétricas (ausência de retrognatismo e prognatismo). Pescoço de tamanho regular, proporcional ao corpo, bem musculoso e com harmoniosa implantação ao corpo. Tronco grande e comprido. Região dorso-lombar larga e retilínea, com boa cobertura muscular. Peito largo, arredondado e com boa massa muscular. Tórax amplo, largo, profundo e arqueado, com costelas compridas, largas e afastadas. Ventre amplo, profundo e com boa capacidade. Ancas bem separadas musculosas e arredondadas. Garupa ampla, comprida, com suave inclinação. Cauda com inserção harmoniosa, comprimento médio, afinando proporcionalmente. Membros fortes, bem posicionados e proporcionais ao corpo. Articulações fortes e bons aprumos. Os membros anteriores com paletas corretamente ajustadas à posição oblíqua. Os membros posteriores com coxas largas, compridas e com boa cobertura muscular. Cascos pretos. Testículos bem desenvolvidos e simétricos, com circunferência mínima de 15 cm. Bolsa escrotal com pele solta e flexível. Prepúcio direcionado cranialmente, que não ultrapasse 45º (quarenta e cinco graus) com a linha ventral. Serão refugados animais que apresentarem criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia testicular, acentuada assimetria testicular, bolsa escrotal bipartida (acima de 1,5 cm).</p> | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 2       | <p>Animal Vivo, Ovino da raça DORPER; macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, com idade de 06 a 18 meses, pelagem preta. O animal deve: ser saudável, sem apresentar doenças; e apresentar atestado de exame andrológico e laudo de que está apto para reprodução, bem como atestado de vacinação contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose, emitidos por Médico Veterinário credenciado pelo CRMV. As despesas com os atestados do Médico Veterinário e com a guia oficial de transporte exigidos pelas agências oficiais de defesa sanitária devem estar inclusas. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Ovino deve ser branco com a cabeça preta e com 100% de pigmentação no ânus, na vulva e nos cascos. Deve ser simétrico e bem proporcionado (balanceado), com temperamento calmo e uma aparência vigorosa. A impressão geral deve ser de um animal robusto e bem musculoso. Cabeça de forma triangular e forte, longa, com olhos distanciados protegidos por pele grossa. As narinas devem ser bem abertas, boca e maxilares fortes e bem posicionados (ausência de retrognatismo e prognatismo). A testa não pode ser côncava e o chanfro deve ser semi-convexo. As orelhas devem ter tamanho mediano, implantadas horizontalmente e o pavilhão voltado para frente. O selo nasal, lábios e pálpebras devem ser pretos. Os machos podem ser mochos ou com pequenos chifres. O pescoço deve ser de comprimento médio, largo e bem inserido no quarto dianteiro. Os membros devem ter boa constituição, bem posicionados em relação ao corpo, com bons aprumos e quartelas com adequada inclinação. O tronco deve ser longo, profundo e largo, com costelas bem arqueadas e lombo largo. A linha dorso-lombar deve ser longa e plana. A garupa deve ser larga e longa. Testículos bem desenvolvidos e simétricos, com circunferência mínima de 15 cm. Bolsa escrotal com pele solta e flexível. Serão refugados os animais que apresentarem criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia testicular, acentuada assimetria testicular, bolsa escrotal bipartida (acima de 1,5 cm).</p> | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 3       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA BOER, Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Os animais devem ser fortes, vigorosos e simétricos, com músculos bem proporcionados. Devem apresentar pelagem branca com a cabeça, orelhas e cauda vermelhas. A cabeça de ser forte, nariz curvo, narinas amplas, testa curva no segmento da curva do nariz e dos cornos, que devem ser sólidos e escuros, de comprimento moderado, bem posicionados e separados. As orelhas devem ser amplas, de comprimento médio, pendente em relação à cabeça. Mandíbulas fortes e simétricas (ausência de retrognatismo e prognatismo). O pescoço deve ter comprimento moderado e proporcional ao comprimento do corpo, musculoso e bem unido aos quartos dianteiros. O peito deve ser amplo com boa profundidade; paletas musculosas (com boa cobertura de carne). O tórax deve ser longo, profundo e largo. As costelas devem ser bem arqueadas, com boa cobertura muscular, lombo musculoso, largo, com linha dorso-lombar reta e com palhetas bem arredondadas. A região dos quartos traseiros deve ser bem desenvolvida com garupa larga e longa, com nádegas arredondadas. A cauda deve ser centralizada e curvada para cima. Os membros devem ser fortes e sem defeitos de aprumos. Os reprodutores deverão ter dois testículos bem formados e de igual tamanho, com circunferência escrotal mínima de 18 cm. Serão refugados animais que apresentarem criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia testicular, acentuada assimetria testicular, bolsa escrotal bipartida. | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 4       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA TOGGENBURG, Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Cabeça: Média, cônica, alongada; testa bem proporcionada e descarnada. No macho, barba longa. Perfil: Sub-côncavo, Retilíneo. Orelhas: Pequenas ou médias, eretas. Chifres: Com chifres ou amochados. Olhos: Grandes, castanhos claros. Pescoço: forte e bem implantado. Proporcional ao corpo. Tronco: Bem conformado, longo e profundo. Peito: Saliente e amplo, bem largo no macho. Linha Dorso-lombar: Retilínea. Torax: Amplo, profundo, costelas bem arqueadas. Grande perímetro do tórax. Ventre: Amplo, profundo e de boa capacidade. Ancas: bem separadas. Garupa: Longa e larga, suavemente inclinada. Membros: Fortes, bem proporcionados, alongados e bem aprumados. Pelagem: Cor acinzentada, variando do claro ao escuro, com duas faixas brancas, contínuas nas fêmeas que, partindo da orelha e passando próximo aos olhos vão terminar ao lado da boca. Ponta do focinho e borda das orelhas brancas. Parte distal dos membros branca, sendo que, na face interna, esta mancha continua até a inserção com o tronco. Triângulo branco na inserção da cauda. Nos machos, pêlos lisos e brilhantes, longos a médios, ou curtos. Pele: Solta, flexível, macia, clara, acinzentada. Mucosa: rósea. | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 5       | <p>ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA ANGLO-NUBIANA, Macho reprodutor, Registrado, PO - - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Os animais devem ser fortes, vigorosos e simétricos, com músculos bem proporcionados. A cabeça deve apresentar um típico e acentuado perfil convexo. Orelhas grandes, largas e pendentes, terminando em ponta voltada para frente, pavilhão interno voltado para a face. Ausência de chifres. Chanfro convexo. Pelo curto e lustroso. Devido à heterogeneidade de padrões de pelagem não se determina um perfil único, a única exigência que se faz é que a pelagem não pode ser totalmente branca. A pele deve ser pigmentada. Mandíbulas fortes e simétricas (ausência de retrognatismo e prognatismo). O pescoço deve ter comprimento moderado e proporcional ao comprimento do corpo, musculoso e bem unido aos quartos dianteiros. O peito deve ser amplo com boa profundidade; paletas musculosas (com boa cobertura de carne). O tórax deve ser longo, profundo e largo. As costelas devem ser bem arqueadas, com boa cobertura muscular, lombo musculoso, largo, com linha dorso-lombar reta e com palhetas bem arredondadas. A região dos quartos traseiros deve ser bem desenvolvida com garupa larga e longa, com nádegas arredondadas. Os membros devem ser fortes e sem defeitos de aprumos. Os reprodutores deverão ter dois testículos bem formados e de igual tamanho, com circunferência escrotal mínima de 18 cm. Serão refugados animais que apresentarem criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia</p> | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 6       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA SAVANA, Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Cabeça: Forte, ligeiramente curva, nariz relativamente amplo e não afinados, boca razoavelmente larga, com lábios superiores e inferiores bem musculosos. Os dentes inferiores deverão se encaixar corretamente na almofada da mandíbula. Perfil: sub Converxo a convexo. Orelhas: Relativamente grandes e de forma oval, penduradas e caídas junto à cabeça. Deverão ser também bem pigmentadas. Chifres: Fortes, de comprimento médio, moderadamente separados e bem posicionados, com crescimento para traz e moderada curvatura. Na base deverá haver uma distância razoável entre os chifres. Olhos: Vivos e circundados por pele e pálpebras pigmentadas Pescoço: Bem implantados, musculoso e de moderado e comprimento. Tronco: Comprido e profundo. Largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares. Peito: Amplo e com uma profunda e larga massa muscular. Linha dorso-lombar: Retilínea e ampla. Torax: Profundo com costados bem arqueados e musculosos, e com costelas bem separadas. Cernelha ampla e arredondada. Ventre: Amplo, profundo e de boa capacidade. Ancas: Bem separadas, musculosas e arredondadas. Garupa: Ampla e comprida, com inclinação suave. Cascos: Fortes e Escuros. Pelagem: Pêlos brancos, curtos e lisos. | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 7       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA KALAHARI, Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Cabeça - Forte, com fronte proeminente e convexidade regular no chanfro, até o nariz. Narinas amplas e boca bem formada; perfil Sub-convexo a convexo; Orelhas: Largas, sem dobras espalmadas para baixo e de médio comprimento, de extremidades voltadas para fora. Chifres: Fortes, de cor escura, de médio comprimento, bem posicionado, separados e com gradual curvatura para trás e para baixo. Olhos: Marrons e de aparência tranqüila. Pescoço: Bem implantado, de moderado comprimento e bem proporcionado ao tamanho do corpo. Mais forte nos machos. Tronco: Comprido e profundo, largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares. Peito: Amplo, largo, com boa profundidade e com uma profunda e larga massa muscular. Linha Dorso - lombar: Retilínea e Ampla. Torax: Profundo com costados bem arqueados e musculosos, e com costelas bem separadas. Cernelha ampla e arredondada. Ventre: Amplo, profundo e de boa capacidade. Ancas: Bem separadas, musculosas e arredondadas. Garupa: Ampla e comprida, com inclinação suave. Membros: Fortes, bem posicionados e proporcionais ao corpo. Articulações fortes e bons aprumos, cascos fortes e escuros. Pelagem: Pêlos vermelhos variando de claro a escuro, curtos e lisos. Pele totalmente escura, solta e flexível. Mucosa escura. | 14/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 8       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA SAANEM - Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, registrado, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: Pelagem branca ou creme, com pelos curtos e finos, podendo ser mais longos no fio do lombo e nas coxas. Cabeça cônica e alongada, descarnada e elegante. Fronte bem desenvolvida. Olhos grandes, amarelos e mansos. Orelhas delicadas e mantidas um pouco acima do horizontal. Desprovida de chifres, normalmente. No macho, a cabeça deve ser bem masculina sem chegar a ser grosseira e apresentar expressão mansa. Pescoço fino e longo, comumente com brincos na cabra, enquanto o macho tem pescoço forte, com pelos mais compridos. Corpo longo e profundo, bem conformado, com a linha superior direita salvo a garupa que é curta e oblíqua, preferindo-se que seja longa e larga, não muito inclinada. As costelas são bem arqueadas, com tendência à magreza, na cabra. Ventre bem desenvolvido, mostrando grande capacidade digestiva. Tórax amplo e profundo e peito bem largo no bode. Membros fortes, direitos e secos, bem proporcionados. Cascos bons, de cor amarela  | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 23/2021 | 9       | ANIMAL VIVO, CAPRINO DA RAÇA PARDA ALPINA - Macho reprodutor, Registrado, PO - Puro de Origem, idade de 12 a 24 meses, peso e dentição condizentes com a idade, com atestado de exame andrológico e laudo de aptidão para reprodução, com exame negativo para artrite encefalite caprina (C.A.E.V.), vacinado contra clostridioses, linfadenite caseosa e brucelose. Para aceitação, o animal deverá ser avaliado na propriedade, por profissional indicado pela CODEVASF e sendo aprovado o animal deverá ser entregue no seu destino final. Padrão racial exigido: orelhas são finas, retas, estreitas, de tamanho médio, saindo para os lados e pra cima, conchas auriculares alongadas e bem formadas. Os pelos são curtos e lisos e os animais podem ter ou não brincos, barbas e chifres. pode apresentar vários padrões de pelagem: Chamoisé : pelagem castanho-pardo com lista preta da nuca até a garupa; ventre, chanfro e parte distal dos membros, negro (padrão suíço) ou creme com listas pretas (padrão alemão); Noir : pelagem preta uniforme. Policromada : pelagem chamoisé com uma ou mais manchas brancas distribuídas pelo corpo; Repartida : parte anterior do corpo castanho-claro e posterior castanho-escuro ou preto, ou inverso, com o anterior escuro e o posterior claro; Mantelé : cabeça, pescoço, membros e parte ventral do corpo castanho-escuro ou negro. De uma forma ilustrativa dá a impressão de um animal castanho coberto com um manto negro. | 14/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 1       | Centrífuga Elétrica para Extração de Mel 32/48 Quadros - Tiporadial, elétrica, capacidade de 32 quadros Hoffmann em alumínio 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI 304, chapa com espessura mínima de 0,80 mm, registro de corte rápido inox 11/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamentos sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital, 220 V, monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV - 220V monofásico, montado em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, estrutura externa em aço inox AISI 304, estrutura de sustentação do eixo de centrifuga com pés totalmente em aço inox AISI 304 de 11/2" diâmetro, garantia de 12 meses.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 2       | Mesa Desoperculadora para Favos 48 Quadros construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadro em inox AISI 304, registro de corte rápido inox 11/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamentos sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interliga dois por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0 x 0,5 x 0,8 m, garantia mínima de 12 meses.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 3       | Tanque Descristalizador/homogeneizador para Mel Capacidade 06 baldes até 30kg, sistema banho aquecimento elétrico através de resistência de imersão, tensão 220V, monofásico, controle de temperatura por termistor digital, totalmente em aço inox AISI 304, chapa com espessura mínima de 0,80 mm, solda processo TIG com acabamento sanitário para alimentos, garantia mínima de 12 meses.  | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 4       | Tanque Decantador 300 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, chapa com espessura mínima de 0,80 mm, com capacidade mínima de para 300 kg de mel. Solda processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo. Fundo estampado com alça e abas laterais. Registro de corte rápido inox 2" conexão TC, 04 pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 0,40 m, garantia de 12 meses.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 5       | Derretedor de Cera Elétrico-220V com controle de temperatura automático por termostato 30-110°C, corpo em aço inox AISI 304, soldas TIG válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto, produção máxima contínua. Telado de proteção da resistência em aço inox AISI 304, garantia mínima de 12 meses.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 6       | Laminador inox - LAMINADOR ELÉTRICO construído em aço inox AISI 304, alimentação elétrica 220 volts, aquecimento elétrico, controle de temperatura automático por termostato, dimensões mínimas de 0.60x0.25x0.75, garantia mínima de 12 meses.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 7       | Cilindro alveolar de cera, confeccionado em base mancal de alumínio e tambores alveolador de borracha antiaderente poliuretano de 36cm de comprimento.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 8       | Bandeja para Receber Melgueira com Mel - em aço inox AISI 304, medindo 45 cm x 60cm x 2cm, garantia de 12 meses.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 9       | Baldep/Melem Aço inox AISI 304 - com alça e peneira, capacidade 12L, garantia de 12 meses.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 10      | Fumigador Apícola - fornalha com capacidade mínima de 6 litros, com diâmetro mínimo de 120 mm e altura mínima de 240mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6 mm, soldas bem vedadas, acabamento pinta dos regadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvino ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 11      | Colmeia Apícola – Padrão internacional Langstroth ABNT, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo, tampa removível, 10 quadros de ninho do tipo Hoffman com arame em aço inox AISI 3040, 40mm, com ilhós, esticados, 2 (duas) melgueiras – cada uma com 14,5cm de altura, composta por: 10 quadros de melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40mm, com ilhós, esticados - toda confeccionada em madeira lei certificada (sendo FUNDAMENTAL e IMPRETERIVELMENTE necessária a comprovação da procedência legal), seca tratada, com densidade mínima de 0,610g/cm <sup>3</sup> , excetuando-se o Pinus sp, montada e imunizada. Pintar a descrição CODEVASF com tinta atóxica na cor azul em uma das laterais da colmeia e das melgueiras, no tamanho de 25x6,5cm. Utilizar tinta atóxica. | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 12      | Macacão Conjugado p/ Apicultor - em tecido BRIM grosso (gramatura 370), cor branco, máscara em tela de arame e chapéu abadupa, mangas compridas, com punhos e cinturão de elástico, abertura com zíper na frente entre o blusão e a máscara. Pintar a descrição CODEVASF na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25x6,5cm. Tamanhos: 60%M, 25%P, 10%G e 5%GG.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 13      | Bota em PVC para apicultura, cano médio, na cor branca. Tamanhos: 25% tam 40 e 10% tam. 38 e 5% tam. 44.   | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 14      | Luvas em Vaqueta de Couro, tamanho médio, com punho em courvin branco, com elástico nas extremidades ,cano longo, palma lisa, forro em algodão, deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho eEmprego.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 15      | BaldePlásticoAtóxico–novo,comtampa,capacidade25kg.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 16      | GarfoDesoperculador– utensíliopícoloaemaçoinoxAISI304,pararemoçãomanualdos opérculosdos favosdemel   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 17      | Balança eletrônicade bancada -capacidade mínima de pesagem de 20kg com divisão de 5g .Prato em aço inoxidável  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 24/2021 | 18      | Cera de abelha Alveolada pura – Padrão LANGSTROTH em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura eespessura de05a10mm.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 25/2021 | 1       | Execução dos serviços necessários à implantação de Unidade de produção de palma forrageira irrigada por gotejamento, em municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP, com a consequente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivo Termo de Contrato.   | 20/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 26/2021 | 1       | Mudas de palma forrageira das variedades Miúda, Orelha de Elefante e Gigante, isentas de pragas e doenças e com Certificado Fitossanitário de Origem emitido por Engenheiro Agrônomo. Frete incluso para localidades distantes até 400 km da cidade de Petrolina/PE. A empresa fornecedora deste insumo deve possuir obrigatoriamente inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudanças (RENASSEM) conforme Lei 10.711/2003. | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 26/2021 | 2       | Adubo orgânico, tipo composto orgânico ou esterco animal.  | 21/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 1       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 2       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 3       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 mm, para rede de água (NBR 7665), com 6 metros.  | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 4       | Tubo PVC soldável, aplica ç ã o irriga ç ã o, cor azul, di â metro nominal 25 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,20mm, pressão PN 60.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 5       | Tubo PVC soldável, aplica ç ã o irriga ç ã o, cor azul, di â metro nominal 32 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,20mm, pressão PN 60.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 6       | Tubo PVC soldável, aplica ç ã o irriga ç ã o, cor azul, di â metro nominal 40 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,20mm, pressão PN 60.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 7       | Tubo PVC soldável, aplica ç ã o irriga ç ã o, cor azul, di â metro nominal 50 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,20mm, pressão PN 80.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 8       | Tubo pvc soldável, aplica ç ã o: irriga ç ã o, cor: azul, di â metro nominal: 75 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 1,20mm, pressão: pn 80, material: pvc   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 27/2021 | 9       | Tubo PVC soldável, aplica ç ã o irriga ç ã o, cor azul, di â metro nominal 100 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,20mm, pressão PN80.   | 22/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 28/2021 | 5       | Batedeira Planetária - 220 v; capacidade para 12L; trifásica; estrutura em aço; pintura epóxi; com grade de segurança; balde em aço inox.  | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 28/2021 | 6       | Fogão Industrial - aço inox, duas bocas, baixa pressão.   | 29/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 28/2021 | 10      | Balança Eletrônica Digital - 30 Kg, tríplice, com divisão de 5 g. Prato em aço inoxidável.  | 29/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 28/2021 | 11      | Fritadeira Elétrica - 1 cuba de 6 litros, INOX, para coxinha.   | 29/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 29/2021 | 1       | Contratação de Serviço de apoio à fiscalização por empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão na elaboração de projetos básico e executivo e da execução das obras de pavimentação na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, através de Sistema de Registro de Preços - SRP.   | 29/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 31/2021 | 1       | Contratação de serviços necessários à construção de Pátios para Múltiplos Usos a serem executados em diversos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP.  | 29/12/2022                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 33/2021 | 1       | Execução dos serviços necessários à implantação de Unidades de Extração e Beneficiamento de Mel (UEBM), em municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP, com a consequente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivo Termo de Contrato.   | 18/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 37/2021 | 1       | Ração Para Peixes Com mínimo de 50% De Proteína Bruta cultivo superintensivo - apresentação: pò; proteína bruta (%): 50 a 55%; fibra bruta max (%) 5 ; materia mineral máx.(%): 10 a 20; extrato etereo min (%): 8 a 10; calcio max : 2 a 4; fosforo min (%): 0,6 a 1,5; umidade (%): 10 a 13; vitamina a (ui): 10.000; vitamina d3 (ui): 2500 a 3500; vitamina e (mg): 100 a 150 ; vitamina k3 (mg): 10 a 15; tiamina b1 (mg): 20 a 25; piridoxina b6 (mg): 20 a 25; riboflavina b2 (mg): 20 a 25; vitamina b12 (mg) :30 a 35; acido pantetonico (mg): 40 a 50; niacina (mg): 150; colina (mg): 700 a 1000; biotina (mg): 0,4 a 0,5; inositol (mg): 80 a 100; acido folico (mg): 8 a 10; vitamina c fosf. (mg): 300 a 350; manganes (mg): 15 a 20; zinco (mg): 100; ferro (mg): 70 a 80; cobre (mg): 7 a 9; cobalto (mg): 0,2; iodo (mg); 0,6; selenio (mg): 0,12 a 0,3.         | 24/01/2023                     |
| 195002 | 3ª / Petrolina - PE | 37/2021 | 2       | Ração Para Peixes Com 32% Proteína Bruta cultivo superintensivo - tamanho 6 a 8 mm apresentação: pelet extrusada: tamanho (mm); 6 a 8; proteína bruta (%): 30 a 32; fibra bruta max(%) 5 a 7; materia mineral(%): 10 a 14; extrato eterio min (%): 4 a 6; calcio max: 2 a 3,5; fosforo min (%): 0,5 a 1; umidade (%): 12 a 13; vitamina a (ui): 4.000 a 9.000; vitamina d3 (ui): 2400 a 2.500; vitamina e (mg): 100; vitamina k3 (mg): 13; tiamina b1 (mg): 15 a 20; piridoxina b6 (mg): 15 a 20; riboflavina b2 (mg): 20; vitamina b12 (mg): 20 a 25; acido pantotênico (mg):40 a 50; niacina (mg): 80 a 100; colina (mg): 1000; biotina (mg): 0,5; inositol (mg): 80 a 100; acido folico (mg): 3 a 5; vitamina c fosf. (mg): 300; manganes (mg): 20 a 25; zinco (mg): 100; ferro (mg): 70 a 80; cobre (mg): 6 a 9; cobalto (mg): 0,2; iodo (mg); 0,6; selenio (mg): 0,12 a 0,3. | 24/01/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE   | 02/2021 | 1       | Vistoria Técnica de Validação dos beneficiários e verificação das condições do local de instalação do reservatório/cisterna e/ou módulo sanitário   | 24/09/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE   | 02/2021 | 2       | Vistoria Técnica de Fiscalização dos serviços em execução pela equipe de instalação do reservatório /cisterna e/ou módulo sanitário.  | 24/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 02/2021 | 3       | Vistoria Técnica de Atesto/medição dos serviços de instalação dos reservatórios/cisternas e/ou módulos sanitário e orientação ao beneficiário sobre o uso correto dos equipamentos e da água captada.   | 24/09/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 3       | Balança eletrônica, capacidade pesagem: mínima de 30 kg, voltagem: 110 v, tipo: digital. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.   | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 4       | Cilindro Elétrico – para sovar e laminar massas, dimensões mínimas do rolo: 75 x 390 mm. Motor, mínimo 1 CV, monofásico, bivolt ou 127 volts. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação   | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 5       | Forno à gás Industrial Turbo para Panificação – com cavalete e rodízios, termômetro para regulagem de temperatura, capacidade para, no mínimo, 08 assadeiras de 58x68cm, com turbina para deslocamento do ar quente, monofásico, bivolt ou 127 volts. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.  | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 8       | Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: digital, de precisão. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.  | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 10      | Mesa para higienização/lavagem de frutas, em aço inox AISI 304, com largura mínima de 0,9 metro e comprimento mínimo de 1,9 metro, tela de retenção com furos de 8,0 mm e com, no mínimo, 08 bicos/chuveiros de pulverização de água para lavagem. Com bomba elétrica monofásica 127/220 volts de, no mínimo 1,0 CV. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. | 05/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 11      | Despoldadora de frutas em aço inox AISI 304, com motor monofásico 127/220 volts de, no mínimo 1,5 CV, capacidade de produção mínima de 300 kg/hora, com cavalete e conjunto de peneiras. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.  | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 12      | Fogão industrial a gás, baixa pressão 6 bocas, sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.   | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 13      | Forno industrial duplo à gas, corpo em aço inox, com 2 câmaras independentes, sistema para abertura de vidro tipo guilhotina, com bandeja coletora de resíduos, termômetro e cavalete. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.  | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 18      | Tenda de 36m <sup>2</sup> completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, conforme modelo do edital. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona em 4 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. | 05/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 19      | <p>Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, conforme modelo do edital. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.</p> <p>A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona na parte superior frontal da lona inferior, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.</p> | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 09/2021 | 20      | <p>Bebedouro água, tipo: pressão, características adicionais: 2 saídas água (1 para copo e 1 para boca), voltagem: 127 v, material gabinete: aço inoxidável. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.</p>  | 05/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 12/2021 | 2       | Rocadeira hidraulica articulada - nova, completa, pronta para uso, acionada por tomada de força, estrutura de engate do terceiro ponto, largura de corte mínimo 1,50 m, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 100 mm, cardan com protetor incluso. Para uso em tratores com mínimo de 90 CV de potência. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.                          | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 12/2021 | 3       | Rocadeira hidraulica articulada - nova, completa, pronta para uso, acionada por tomada de força, estrutura de engate do terceiro ponto, largura de corte mínimo 1,50 m, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 100 mm, cardan com protetor incluso. Para uso em tratores com mínimo de 90 CV de potência. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.                          | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 12/2021 | 16      | Pulverizador/atomizador de arrasto, novo, para uso em tratores com potência de 95 a 100 CV, com pneus, tanque de material não oxidante com, no mínimo, 2.000 litros de capacidade, com reservatório de água limpa superior a 40 litros, com regulagens de angulo, com agitador, bomba de pulverização com vazão mínima de 70 litros/minuto, turbina com velocidade de ar de, no mínimo, 100 km /h. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 12/2021 | 17      | Pulverizador/atomizador de arrasto, novo, para uso em tratores com potência de 95 a 100 CV, com pneus, tanque de material não oxidante com, no mínimo, 2.000 litros de capacidade, com reservatório de água limpa superior a 40 litros, com regulagens de angulo, com agitador, bomba de pulverização com vazão mínima de 70 litros/minuto, turbina com velocidade de ar de, no mínimo, 100 km /h. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 05/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 12/2021 | 18      | Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo de 10,0 metros, novo, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros, com bomba, filtros de linha, bicos e porta-bicos, distância entre-bicos máximo 0,60 metros, comando para regulação de vazão, suportes para engate 3º ponto. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 05/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 1       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 240 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar).  | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 2       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 150 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 3       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 120 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 4       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm <sup>2</sup> , 1 kv / 90º C.   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 5       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm <sup>2</sup> , 1kv / 90º C.  | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 6       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 240 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar).  | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 7       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 150 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 8       | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 120 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 9       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm <sup>2</sup> , 1 kv / 90º C.   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 10      | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm <sup>2</sup> , 1kv / 90º C.  | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 11      | Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, 185 mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 13/2021 | 12      | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm <sup>2</sup> , 1 kv / 90º C.   | 03/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 14/2021 | 1       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D E SISTEMA D E IRRIGAÇÃO LOCALIZADA AUTOMATIZADA PARA 1 (UM) HECTARE (HA), SENDO 0,40 HA D O TIPO GOTEJAMENTO E 0,60 HA D O TIPO MICROASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ANEXO III, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS, MONTAGENS HIDRÁULICAS, MECÂNICAS E ELÉTRICAS, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA ASSENTAMENTO D E TUBULAÇÃO, TESTES E AJUSTES OPERACIONAIS INICIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS COMPONENTES RELACIONADOS NO QUADRO 01, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.  | 10/11/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 14/2021 | 2       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D E SISTEMA D E IRRIGAÇÃO LOCALIZADA AUTOMATIZADA PARA 1 (UM) HECTARE (HA), SENDO 0,40 HA D O TIPO GOTEJAMENTO E 0,60 HA D O TIPO MICROASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ANEXO III, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS, MONTAGENS HIDRÁULICAS, MECÂNICAS E ELÉTRICAS, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA ASSENTAMENTO D E TUBULAÇÃO, TESTES E AJUSTES OPERACIONAIS INICIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS COMPONENTES RELACIONADOS NO QUADRO 01, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.  | 10/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 16/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Sergipe.   | 07/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 1       | CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA, 220V OU BIVOLT, Centrifuga em aço inox 304, para 16/32 quadros de melgueira com acionamento elétrico radialmotorizada com inversor de frequência para controle de velocidade com rampa de aceleração, com torneira de corte rápido, construída toda em aço inoxidável AISI 304. Com acabamento polido interno e externo e escovado. Pés em aço inox 304. Bojo todo construído e aço inox 304, solda com processo Tig com acabamento sanitário padrão alimentício. | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 4       | Incrustador elétrico tipo Carretilha (voltagem 110 e/ou 220V), usada para fixação da lâmina de cera no arame do caixilho. Possui duas roldanas que podem ser trocadas facilmente através de um parafuso, uma roldana para corte de cera a quente, e outra roldana para fixação do arame na lamina de cera.  | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 6       | GARFO DESOPERCULADOR PARA FAVO APÍCOLA em aço inox incluindo o Cabo - composto com no mínimo 16 Agulhas resistentes fabricadas em aço inox AISI 304   | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 7       | BOTA de borracha PVC cano médio cor branca para uso na apicultura   | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 8       | LUVA EM 100% DE VAQUETA MACIA PARA TRABALHOS APÍCOLAS (Tamanho M, G, GG, XG) com cinco dedos, com um reforço na palma da mão (possibilitando aumento da resistência a ruptura na área do mão/polegar), costurada com linha 100% poliamida que lhe da alta resistência rupturas e durabilidade. Punho longo e com elástico evitando que a luva saia da mão.  | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 9       | FUMIGADOR PARA apicultura em aço carbono, capacidade 6 litros, pintura tinta alumínio resistentes à altas temperaturas (600ºc graus); Medidas: tacho: 32cm de altura x 15cm de diâmetro. Com foles fabricados em madeira maciça com tecido em curvin com tela de proteção na entrada de ar impedindo o empilhamento de abelhas nos foles. Com tampa, grelha e bico de pato.   | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 10      | FORMÃO PARA APICULTURA fabricado em aço Inox AISI 304, chapa de 3 mm - com as dimensões de referencia - 20cm de comprimento e 4cm de largura,;  | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 11      | CERA alveolada 100% de abelha APIS;   | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 12      | <p>Colmeia padrão Langstroth - padrão internacional, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo e 2 (duas) Melgueiras padrão para colmeia Langstroth– cada uma com 14,5 cm de altura; Deve ter tampa superior removível e com proteção aluminizada; Alvado móvel e com 01 redutor de alvado por ninho; 10 quadros de ninho do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mme com ilhóis em inox e com todos os arames esticados; E cada melgueira deve ter 10 quadros de melgueira com arame inox 0,40 mm, com ilhóis inox, esticados. O material de todos os itens em madeira devem ser 100% em madeira seca em estufa e imunizada (imersão em óleo vegetal aquecido) deve ser certificada e autorizada pelo órgão ambiental competente (apresentar certificação/autorização da madeira utilizada) poderá (ainda) ser seca e tratada com agentes não tóxicos as abelhas (descrever o agente utilizado). A madeira deverá ser preferencialmente Pinus de Araucária ( Araucaria angustifólia) - essa terá preferência em relação a madeira de eucalipto caso o valor ofertado seja o mesmo; No caso de eucaliptos esses deverão ser do tipo vermelho (E. urograndis ); Podem ser também de madeira tipo Louro Canela (Ocotea Fragrantíssima) e/ou cedrinho (Erisma uncinatum Warm.) desde que devidamente certificadas e legalizadas pelos orgaos ambientais compententes (Essas terão preferencia em relação as demais caso o valor ofertado seja o mesmo das demais). As colmeias (ninho e melgueiras) deverão ser entregues montadas, com fundo pregados e quadros em seu interior. Deverá conter logomarca da Codevasf estampada/ pintada na cor azul nas duas das laterais da colmeia e das melgueiras conforme descrito no tamanho de 25 x 6,5 cm conforme ANEXO IV . As colméias não devem ser pintadas, ser apresentadas em estado natural . Deverá obedecer rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713 e apresentar declaração comprovando que foi adotada a respectiva norma e ainda o fornecedor deverá apresentar declaração de conformidade da madeira, apresentando declaração da espécie de madeira utilizada e certificados de regularidade ambiental emitido por órgão ambiental ou responsável pelo atesto de regularidade.</p> | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 13      | Colmeia padrão Langstroth - padrão internacional, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo e 2 (duas) Melgueiras padrão para colmeia Langstroth– cada uma com 14,5 cm de altura; Deve ter tampa superior removível e com proteção aluminizada; Alvado móvel e com 01 redutor de alvado por ninho; 10 quadros de ninho do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mme com ilhóis em inox e com todos os arames esticados; E cada melgueira deve ter 10 quadros de melgueira com arame inox 0,40 mm, com ilhóis inox, esticados. O material de todos os itens em madeira devem ser 100% em madeira seca em estufa e imunizada (imersão em óleo vegetal aquecido) deve ser certificada e autorizada pelo órgão ambiental competente (apresentar certificação/autorização da madeira utilizada) poderá (ainda) ser seca e tratada com agentes não tóxicos as abelhas (descrever o agente utilizado). A madeira deverá ser preferencialmente Pinus de Araucária ( Araucaria angustifólia) - essa terá preferência em relação a madeira de eucalipto caso o valor ofertado seja o mesmo; No caso de eucaliptos esses deverão ser do tipo vermelho (E. urograndis ); Podem ser também de madeira tipo Louro Canela (Ocotea Fragrantíssima) e/ou cedrinho (Erisma uncinatum Warm.) desde que devidamente certificadas e legalizadas pelos orgaos ambientais compententes (Essas terão preferência em relação as demais caso o valor ofertado seja o mesmo das demais). As colmeias (ninho e melgueiras) deverão ser entregues montadas, com fundo pregados e quadros em seu interior. Deverá conter logomarca da Codevasf estampada/ pintada na cor azul nas duas das laterais da colmeia e das melgueiras conforme descrito no tamanho de 25 x 6,5 cm conforme ANEXO IV . As colméias não devem ser pintadas, ser apresentadas em estado natural . Deverá obedecer rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713 e apresentar declaração comprovando que foi adotada a respectiva norma e ainda o fornecedor deverá apresentar declaração de conformidade da madeira, apresentando declaração da espécie de madeira utilizada e certificados de regularidade ambiental emitido por órgão ambiental ou responsável pelo atesto de regularidade. | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 19/2021 | 15      | Caixa isca e/ou nucleo de transporte e captura de abelhas Apis mellifera. Deverá ser em madeira preferencialmente Pinus de Araucária ( Araucaria angustifólia) - essa terá preferência em relação a madeira de eucalipto caso o valor ofertado seja o mesmo; No caso de eucaliptos esses deverão ser do tipo vermelho (E. urograndis); e deverão estar no padrão Langstroth. O nucleo deverá conter 5 quadros de ninho padrão langstroth todos aramados e com ilhós sendo o arame em aço inox 0,40mm. O fornecedor deverá apresentar declaração de conformidade da madeira, apresentando declaração da espécie de madeira utilizada e certificados de regularidade ambiental emitido por órgão ambiental ou responsável pelo atesto de regularidade.   | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 2       | Forno mecanizado automático para torragem de farinha - em chapa de ferro, sistema do mexedor automático com 8 palhetas. -Componentes base: motor elétrico de monofásico de 2 HP, com polia de 3 velocidades, tacho de 2 m de diâmetro, capacidade de produção até 150 kg/h. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital               | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 3       | Prensa manual, com coluna dupla, dimensões aproximadas de 1,50 x 0,70 x 0,70 metros; acionamento por alavanca de giro 360 graus, parafuso central,, com cestas e grades, capacidade de produção 200 kg/h ou superior. Completa, com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 4       | Lavador/descascador de mandioca, rebolo com, no mínimo, 2 metros de comprimento, em chapa de ferro ; eixo com chuveiro interno; motor mínimo 2 HP, 220 v, monofásico; capacidade de produção de, no mínimo, 600 kg/hora; com caixa receptora em chapa de ferro. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital.                          | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 5       | Peneira elétrica, em chapa de ferro, dimensões mínimas de: 1,20 x 1,65 x 0,55 m; cocho em chapa de ferro com, no mínimo, 0,95 x 0,65 m, com no mínimo duas peneiras (malha fina e malha média), motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Capacidade mínima de 400 kg/hora. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital                 | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 6       | Cocho para armazenagem de massa ou farinha - Construído em fibra de vidro, dimensões mínimas de 1,70 x 0,70 x 0,35 m, com no mínimo 3 rodízios. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 250 kg. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital.   | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 22/2021 | 7       | Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa prensada de mandioca, estrutura em ferro, dimensões mínimas de 1,10 x 0,55 x 0,65 m, com caixa de recepção em chapa de aço INOX AISI 304 com medidas mínimas de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, eixo desintegrador com, no mínimo, 16 martelos tela para granulometria da massa em aço INOX AISI 304, motor elétrico de, no mínimo, 5 HP, Capacidade de, no mínimo, 1.500 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses.<br>A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. Logomarca da Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edita | 09/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 1       | TUBO PVC IRRIGA LF PN ≤ 80 m.c.a. DN 100 mm PB SOLDÁVEL (peça de 6,00 m) - Norma NBR 14.312/99   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 2       | TUBO PVC IRRIGA LF PN ≤ 80 m.c.a. DN 150 mm PB SOLDÁVEL (peça de 6,00 m) - Norma NBR 14.312/99   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 3       | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 200(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 4       | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 250(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 5       | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 300(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 6       | TUBO PVC IRRIGA LF PN ≤ 80 m.c.a. DN 100 mm PB SOLDÁVEL (peça de 6,00 m) - Norma NBR 14.312/99   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 7       | TUBO PVC IRRIGA LF PN ≤ 80 m.c.a. DN 150 mm PB SOLDÁVEL (peça de 6,00 m) - Norma NBR 14.312/99   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 8       | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 200(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 9       | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 250(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 10      | TUBO PVC IRRIGA LF DEFOFO PN ≤ 80 m.c.a. JEI DN 300(peça de 6,00 m) OU SIMILAR   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 11      | CURVA 90º PVC IRRIGA LF DN 100 mm PBL  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 12      | CURVA 45º PVC IRRIGA LF DN 100 mm PBL  | 01/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 13      | CURVA 45º PVC IRRIGA LF DN 125 mm PBL   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 14      | CURVA 45º PVC IRRIGA LF DN 150 mm PBL   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 15      | LUVA PVC SALDÁVEL IRRIGA LF DN 100 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 16      | LUVA DE CORRER PVC IRRIGA LF DN 100 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 17      | LUVA DE CORRER PVC IRRIGA LF DN 125 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 18      | LUVA DE CORRER PVC IRRIGA LF DN 150 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 19      | LUVA DE PVC/MPVC DEFOFO DN 200 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 20      | LUVA DE PVC/MPVC DEFOFO DN 250 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 21      | LUVA DE PVC/MPVC DEFOFO DN 300 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 24      | TÊ PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 100 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 25      | TÊ PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 125 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 26      | TÊ PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 150 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 27      | TÊ PVC RED BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 150 X 100 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 28      | TÊ PVC RED BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 150 X 125 mm   | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 29      | REDUÇÃO PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 125 X 100 MM  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 30      | REDUÇÃO PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 150 X 100 MM  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 23/2021 | 31      | REDUÇÃO PVC BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF DN 150 X 125 MM  | 01/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 1       | <p>Roçadeira agrícola hidráulica central e lateral - nova, circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; transmissão por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 3       | <p>Carreta tanque agrícola, capacidade mínima de 4.000 litros, nova, 2 eixos, com pneus aro 16, fabricada em aço mínimo 3/16, pintura interna à base de epoxi e externa automotiva, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela tomada de força do trator. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.</p>   | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 4       | Carreta tanque agrícola, capacidade mínima de 4.000 litros, nova, 2 eixos, com pneus aro 16, fabricada em aço mínimo 3/16, pintura interna à base de epoxi e externa automotiva, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela tomada de força do trator. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 5       | Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h. Tamanhos de picado ajustável, de 3 a 20 mm, mínimo de 12 facas, acionamento pela tomada de força do trator com potência entre 75 e 100 CV, 4 rolos recolhedores, transmissão caixa e cardam, ajuste da bica e quebra jato hidráulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 6       | Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h. Tamanhos de picado ajustável, de 3 a 20 mm, mínimo de 12 facas, acionamento pela tomada de força do trator com potência entre 75 e 100 CV, 4 rolos recolhedores, transmissão caixa e cardam, ajuste da bica e quebra jato hidráulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 7       | Ensiladeira/picadeira,nova, montada sobre chassis com pneus novos, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.   | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 8       | Ensiladeira/picadeira,nova, montada sobre chassis com pneus novos, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.   | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 9       | Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus, diâmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm a 1.500mm, para tratores com potência mínima de 75 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 10      | Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus, diâmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm a 1.500mm, para tratores com potência mínima de 75 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 11      | Grade Aradora, nova, de controle remoto, 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 12      | Grade Aradora, nova, de controle remoto, 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 13      | Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV . Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.       | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 14      | Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV . Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.       | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 15      | Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20" , com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.                 | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 16      | Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20" , com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.                 | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 27      | Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidráulica, nova – 4 linhas de cereais, espaçamento entre linhas de 0,40 a 0,70m; reservatório para semente e adubo, chassi mínimo 1,80 m, marcador de linha e roda compactadora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 28      | Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidráulica, nova – 4 linhas de cereais, espaçamento entre linhas de 0,40 a 0,70m; reservatório para semente e adubo, chassi mínimo 1,80 m, marcador de linha e roda compactadora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 31      | <p>Mini carregadeira, nova, ano corrente, motor a diesel 4 cilindros, com potência mínima bruta de 55 HP, Transmissão Hidrostática, Sistema de Arrefecimento Líquido, freio de estacionamento nas 4 rodas com parada de emergência, engate rápido para acoplamento de Acessórios. Capacidade de carga igual ou superior a 800 kg, altura de carga mínima de 3000 mm, peso operacional mínimo de 2800 kg. sistema de controle operacionais, tração e de velocidade através de joystick, Cabine fechada com ar condicionado, sistema de proteção ROPS/FOPS equipada com caçamba frontal de, no mínimo, 1500 mm, com capacidade de carga mínima de 0,35m3.</p> <p>Com kit de varrição composto por: A) Vassoura mecânica recolhadora, nova, tamanho 60", com largura da vassoura mínimo de 1.500mm, com acionamento hidráulico, contendo caçamba recolhadora, com motor interno, lâmina substituível aparafusada, cerdas mistas de aço e polipropileno e sistema de espargido de água. B) Vassoura lateral (vassoura auxiliar) para ser acoplada do lado direito ou esquerdo da vassoura mecânica, diâmetro da escova mínimo de 15"; C) Tanque espargidor com capacidade de, no mínimo 90 litros;</p> <p>Com capinadeira mecânica rotativa, com diâmetro de disco mínimo de 600 mm, acionada por motor hidráulico com, no mínimo, 25 cabos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 32      | <p>Mini carregadeira, nova, ano corrente, motor a diesel 4 cilindros, com potência mínima bruta de 55 HP, Transmissão Hidrostática, Sistema de Arrefecimento Líquido, freio de estacionamento nas 4 rodas com parada de emergência, engate rápido para acoplamento de Acessórios. Capacidade de carga igual ou superior a 800 kg, altura de carga mínima de 3000 mm, peso operacional mínimo de 2800 kg. sistema de controle operacionais, tração e de velocidade através de joystick, Cabine fechada com ar condicionado, sistema de proteção ROPS/FOPS equipada com caçamba frontal de, no mínimo, 1500 mm, com capacidade de carga mínima de 0,35m3.</p> <p>Com kit de varrição composto por: A) Vassoura mecânica recolhadora, nova, tamanho 60", com largura da vassoura mínimo de 1.500mm, com acionamento hidráulico, contendo caçamba recolhadora, com motor interno, lâmina substituível aparafusada, cerdas mistas de aço e polipropileno e sistema de espargido de água. B) Vassoura lateral (vassoura auxiliar) para ser acoplada do lado direito ou esquerdo da vassoura mecânica, diâmetro da escova mínimo de 15"; C) Tanque espargidor com capacidade de, no mínimo 90 litros;</p> <p>Com capinadeira mecânica rotativa, com diâmetro de disco mínimo de 600 mm, acionada por motor hidráulico com, no mínimo, 25 cabos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 14/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 34      | Distribuidor de fertilizantes e sementes com reservatório em polietileno capacidade de carga mínima 600 kg, com regulador de vazão, largura de trabalho mínima 8 metros, com agitador e suporte para engate 3º ponto de trator agrícola. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 35      | Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Os motores devem estar enquadrados dentro dos parâmetros legais de emissão de poluentes, atendendo a Fase MAR I da Resolução do CONAMA 433/2011. Com entrega técnica por equipamento.<br>Tanque no mínimo 1/4 de combustível. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 24/2021 | 36      | Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Os motores devem estar enquadrados dentro dos parâmetros legais de emissão de poluentes, atendendo a Fase MAR I da Resolução do CONAMA 433/2011. Com entrega técnica por equipamento.<br>Tanque no mínimo 1/4 de combustível. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. | 14/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 25/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação granítica em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Sergipe, totalizando 200.000,00 m².  | 24/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 1       | Masseira, tipo: rápida, material: chapa metálica pintada, cuba em inox, capacidade: 15 kg, tensão alimentação: 110 v, aplicação: elaboração de massas para panificação. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação.  | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 2       | Armário panificação, material: chapa de aço, acabamento superficial: pintado em epóxi na cor branca, aplicação: acondicionamento massa pães em fermentação, características adicionais: pés com rodízios, quantidade bandejas: 20 un, capacidade: 500 pães, 50g. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação. | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 3       | Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 110,220 v, aplicação: industrial. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação.  | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 5       | Freezer horizontal, capacidade mínima 500 litros, 2 portas (tampas), com rodízios, cor branca, 110 volts. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação.   | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 9       | Geladeira/Refrigerador duplex, 2 portas, capacidade mínima de 565 litros, frost free, cor branca, 127 volts. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação.  | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 26/2021 | 10      | Freezer vertical, 1 porta, capacidade mínima de 565 litros, com prateleiras/grades internas, cor branca, 127 volts. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc., para fabricação e instalação.   | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 1       | Máquina de Costura industrial overloque completa, 01 agulha, 3 fios, lubrificação automática, com motor directdrive acoplado ao cabeçote, com led, motor direct drive bivolt para rede bifásica, completa com gabinete de madeira. ; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR.   | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 2       | Máquina de Costura Galoneira Industrial completa, 03 agulhas, 5 fios, com trançador, base aberta e fechado (2 em 1) coração externo onde facilita a regulagem com motor direct drive acoplado ao cabeçote, com led, motor direct drive bivolt para rede bifásica . Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em formica, deverá ter aparelho de viés com as medidas 2,0. 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa.; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR. | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 3       | Máquina de Costura Semi- Industrial Zig Zag, 1 agulha, com motor direct drive bivolt para rede bifásica, com led . Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em formica.; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR.  | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 4       | Máquina de Costura Reta Industrial completa, 01 agulha, lançadeira vertical, lubrificação automática com motor direct drive ou seja acoplado ao cabeçote com led , barra de agulha teflonada , bamba de óleo em aço , motor direct drive bivolt para rede bifásica - gabinete de madeira. ; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR.   | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 5       | Máquina para corte de tecido a disco, tipo disco octogonal de de 4 polegadas, bivolt ou 110 volts para rede bifásica; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR.   | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 6       | Mesa de Corte para tecidos, estrutura desmontável com nivelador nos pés, prateleira inferior para acondicionamento de tecidos ou outros materiais, modulo de 1,50 m de largura por 2,00 m de comprimento, em aço espessura de 2.00 mm, pintura fosfatizada esmalte na cor cinza, tampo superior em MDF de 19 mm cru, prateleira inferior em MDF 18 mm revestido com filetes em fórmica. ; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR. | 22/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 27/2021 | 7       | Máquina costura tecido para aplicação em costura doméstica, tipo: portátil, zig-zag com função: costurar, pregar botões, chulear e casear, motor bivolt e/ou 110v para rede bifásica, características adicionais: dimensões: 40x28x16 cm; luz led, caseado 4 passos, tipo ponto: mínimo de 18 pontos, incluindo os flexíveis - . com gabinete de madeira ; A máquina deverá ter no mínimo Manual em Português a ser entregue juntamente com a máquina licitada. Deverá ter Assistência Técnica Autorizada pela Fabricante no Estado de Sergipe que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato/ordem de fornecimento. A Garantia mínima de 12 meses. A máquina deverá vir com a logomarca da CODEVASF silkada em local visível, a ser aprovada pela CODEVASF antes da silkagem e colagem no bem conforme ANEXO IV do TR.                                | 24/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 29/2021 | 1       | Prestação de serviços de Recuperação de estradas vicinais com revestimento primário, em municípios na área de atuação da Codevasf, no estado de Sergipe.  | 24/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 34/2021 | 1       | Contratação de Serviços de Engenharia para Construção de Espaços Multieventos em diversos municípios da área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, localizados no estado Sergipe. Construção de espaço multieventos.  | 04/01/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 34/2021 | 2       | Contratação de Serviços de Engenharia para Construção de Espaços Multieventos em diversos municípios da área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, localizados no estado Sergipe. Construção de espaço multieventos.  | 04/01/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 38/2021 | 1       | Execução de CBUQ em vias públicas   | 30/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 39/2021 | 1       | Prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações da 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, no estado de Sergipe.  | 28/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 1       | ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM 1 PRATELEIRA FIXA NA PARTE SUPERIOR E 3 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS. DIM. APROX. DO ARMARIO: 0,80 x 0,50 x 1,60m (LxPxH). CORPO - Composto por lateral, fundo e base, produzidos em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP na cor a ser definida posteriormente de acordo com cartela de cores do fabricante. OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto Certificada pela ABNT detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado.              | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 2       | ESTAÇÃO DE TRABALHO "L" (medidas aproximadas 1,60 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,74m) TAMPO - Em formato "L" (orgânico) produzido em MDP de 25mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP na cor a ser definida posteriormente de acordo com cartela de cores do fabricante. PAINEL FRONTAL - Em MDP DE 18mm de espessura e estrutura metálica pintada em epóxi pó. OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto Certificada pela ABNT detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado. | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 3       | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS: DIM. APROX.: 400 x 600 x 500 mm (C x P x H). CORPO – composto por lateral, fundo e base produzidos em MDP de 18mm, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a ser definida posteriormente de acordo com cartela de cores do fabricante. GAVETAS - Com puxadores em ABS e trilhos telescópicos. OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto Certificada pela ABNT detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 4       | MESA REUNIÃO REDONDA – diâmetro entre.: 1,10 e 1,20 x 0,74m (ØxH). TAMPO- Em formato circular produzido em MDP de 25mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP. OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto Certificada pela ABNT detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado.  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 5       | POLTRONA DIRETOR ESPALDAR MÉDIO ESTOFADA COM BRAÇOS E SISTEMA RELAX. ASSENTO - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 55mm) de densidade entre 50/60kg/m³. OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto Certificada pela ABNT detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado e medidas aproximadas de assento e encosto | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 6       | POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, ESPALDAR MEDIO. ASSENTO - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm), de densidade entre 50/60kg/m³. DIM. APROX. do assento 475x452mm (L x P). OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado.  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 7       | POLTRONA PRESIDENTE. Assento – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm), de densidade entre 50/60kg/m³. DIM. APROX. 480x460mm (L x P). OBS.: Considerar na Cotação, Linha de Produto detentora de laudo Ergonômico conforme NR17, indicando a linha do Bem Ofertado.   | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 8       | Cadeira Universitária Secretaria laminada c/ porta livros – assento e encosto em espuma laminada, capacidade de peso de até 110kg por lugar, pintura epóxi, tecido preto, prancheta em MDP.  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 9       | Mesa de madeira maciça - (A x L x C) 78 x 90 x 190 cm - Cor natural - Retangular - Espessura do Tampo: 35 mm - Pés em Metalon Galvanizado - Acabamento do Tampo: PU Acetinado - acabamento do Pés em Pintura epóxi eletrostática.  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 10      | Cadeiras em MDF/MDP com 89 cm de altura x 36 cm de largura x 44 cm de profundidade encosto em Pintura Poliéster e assento em Sintético.  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 13      | Bebedouro de coluna refrigerador por compressor, 110v (127v), três opções de água: natural, gelada e quente - Esmaltec ou similar.   | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 14      | Climatizador Evaporativo Industrial 90 Litros ou superior, Voltagem: 110V (127V) - certificado pelo INMETRO.   | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 15      | Fogão 4 bocas - automático Preto com Mesa de Vidro Temperado – Bivolt.   | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 17      | Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 18      | Televisor Smart 43"  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 19      | Televisor Smart 55"  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 20      | Compressor de Ar Direto Bivolt, potência do motor: ½ cv (Hp), pressão máxima de trabalho: 40 lbf/pol², Rotação (Rpm) mínima: 1.750. itens inclusos: 05 metros de mangueira espiral com conexões; 01 bico para encher pneus; 01 medidor de pressão; 01 pistola de limpeza.  | 31/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 41/2021 | 21      | Mesa de Reunião Diretoria 73 cm x 320 cm x 120 cm, material: MDP, modelo: NOGAL SEVILHA, cor:Nogal Sevilha / Preto, com 02 caixas para tomadas, Sapatas Niveladoras de Altura / Sistema Minifix de Montagem.   | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 1       | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO IIN   | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 2       | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL  | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 3       | FORNECIMENTO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA   | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 4       | LOCAÇÃO DE PONTOS/ MARCOS GNSS COM RECEPTORES DE DUPLA FREQUÊNCIA- LOCAÇÃO RTK                         | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 5       | LEVANTAMENTOS DE PONTOS GNSS- LEI Nº 10.267 - ESTÁTICO   | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 05/2021 | 6       | FORNECIMENTO DE MARCO TOPOGRÁFICO PADRÃO INCRA   | 19/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 1       | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                        | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 2       | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                        | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 3       | Caixa d'água em polietileno 5.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF.                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 4       | Caixa d'água em polietileno 5.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF.                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 5       | Caixa d'água em polietileno 10.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 6       | Caixa d'água em polietileno 10.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 7       | Caixa d'água em polietileno 15.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 8       | Caixa d'água em polietileno 15.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF                       | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 9       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF | 16/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 06/2021 | 10      | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF | 16/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 1       | <p>Caminhão Pipa - 8.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 4 cilindros, sistema de tração 4x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 180 CV, peso da carga total mínimo 8.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 8.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p>    | 04/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 3       | <p>Caminhão Pipa - 13.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 6 cilindros, sistema de tração 6x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 250 CV, peso da carga total mínimo 15.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 13.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 5       | <p>Caminhão Basculante Toco - 6 m<sup>3</sup> : Caminhão Basculante, potência máxima de no mínimo 180 CV, cinto de segurança de 03 (três) pontos, carga útil com equipamento (implemento) mínima de 8.000 kg, com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m<sup>3</sup>, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2019, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 7       | <p>Caminhão Basculante - 10 m<sup>3</sup> : Caminhão com caçamba basculante, sobre chassis, com caçamba de capacidade de no mínimo 10 m<sup>3</sup>, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para-choque, faixas refletivas, pintadas na cor branca. Caminhão 6 x 2, motor diesel com potência máxima (NBR ISO 1585) de no mínimo de 250 CV, peso bruto total homologado de no mínimo 23.000 kg, cabine - pintura cor branca, veículo novo. Com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p>   | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 9       | <p>Caminhão compactador de lixo - 15 m<sup>3</sup>, novo, ano de fabricação mínimo 2021, zero quilômetro, cor branca, 4x2, potência mínima 180 CV, combustível diesel, 04 cilindros, ar condicionado (original, instalado pela fábrica), cinto de segurança de 03 (três) pontos, PBT mínimo 16 ton. Com coletor compactador de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 15 m<sup>3</sup>, caixa de chorume capacidade mínima 90 Litros, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 10      | <p>Caminhão compactador de lixo - 15 m<sup>3</sup>, novo, ano de fabricação mínimo 2021, zero quilômetro, cor branca, 4x2, potência mínima 180 CV, combustível diesel, 04 cilindros, ar condicionado (original, instalado pela fábrica), cinto de segurança de 03 (três) pontos, PBT mínimo 16 ton. Com coletor compactador de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 15 m<sup>3</sup>, caixa de chorume capacidade mínima 90 Litros, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 11      | <p>Caminhão com baú frigorífico- 6x2: caminhão trucado 6x2 (com 03 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicas ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 12      | <p>Caminhão com baú frigorífico- 6x2: caminhão trucado 6x2 (com 03 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicas ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 13      | <p>Caminhão trucado(8x2) com 04 eixos com baú frigorífico: caminhão trucado 8x2 (com 04 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicas ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 07/2021 | 14      | <p>Caminhão trucado(8x2) com 04 eixos com baú frigorífico: caminhão trucado 8x2 (com 04 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicas ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 04/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 1       | <p>Retroescavadeira, tração 4x4, potência mínima de 90 HP, zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, com no mínimo as seguintes especificações:</p> <p>a) Motor: Aspiração Natural ou Turboalimentada, Potência Bruta (SAE J1995) mínima de 90 hp;</p> <p>b) Peso operacional máximo de mínimo: 7.500 kg;</p> <p>c) Direção: Hidráulica/Hidroestática;</p> <p>d) Elétrica e instrumentação: temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc.</p> <p>e) Profundidade Máxima de Escavação de no mínimo: 4.700 m;</p> <p>f) Capacidade mínima de caçamba (carregador): 1 m<sup>3</sup>;</p> <p>g) Capacidade mínima da concha: 0,24 m<sup>3</sup>;</p> <p>h) Área do Operador: cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de proteção ROPS;</p> <p>i) Garantia: Garantia mínima 12 meses.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 26/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 3       | <p>Motoniveladora, potência líquida mínima de 125 hp, zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, com no mínimo as seguintes especificações:</p> <p>a) Motor: Aspiração turboalimentado, Potência líquida mínima de 125 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;</p> <p>b) Peso operacional máximo de no mínimo: 13.800 kg;</p> <p>c) Direção: Hidráulica/Hidroestática;</p> <p>d) Elétrica e instrumentação: temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..</p> <p>e) Transmissão de no mínimo: 6x4 (traçada) Powershift com conversor de torque e lock-up;</p> <p>f) Lâmina: Dimensões mínimas (comprimento x altura x espessura) - 3.700 x 600 x 19 mm;</p> <p>g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no mínimo 5 dentes;</p> <p>h) Área do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);</p> <p>i) Bomba do sistema hidráulico: Centro fechado, sensível à carga, bomba de pistões axiais de fluxo variável ou bombas de engrenagem com vazão de no mínimo 180 l/min.</p> <p>j) Garantia: Garantia mínima 12 meses.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 26/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 5       | <p>Motoniveladora, potência líquida mínima de 185 hp, zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, com no mínimo as seguintes especificações:</p> <p>a) Motor: Aspiração turboalimentado, Potência líquida mínima de 185 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;</p> <p>b) Peso operacional máximo de mínimo: 15.700 kg;</p> <p>c) Direção: Hidráulica/Hidroestática;</p> <p>d) Elétrica e instrumentação: temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..</p> <p>e) Transmissão de no mínimo: 6x4 (traçada);</p> <p>f) Lâmina: Dimensões mínimas (comprimento x altura x espessura) - 4.000 x 650 x 19 mm;</p> <p>g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no mínimo 5 dentes;</p> <p>h) Área do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);</p> <p>i) Bomba do sistema hidráulico: Centro fechado, sensível à carga, com bomba de pistões axiais de fluxo variável ou bombas de engrenagem com vazão de no mínimo 200 l/min.</p> <p>j) Garantia: Garantia mínima 12 meses.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 26/10/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 7       | <p>Pá carregadeira sobre rodas: zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, equipada com motor diesel, potência bruta mínima 150 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m<sup>3</sup>, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional máximo de no mínimo 10.000 kg e sistema hidráulico com bomba de pistões axiais de fluxo variável ou bombas de engrenagem. Garantia mínima 12 meses sem limite de horas.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p>  | 26/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 9       | <p>Pá carregadeira sobre rodas: zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, equipada com motor diesel, potência bruta mínima 220 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 4,0 m<sup>3</sup>, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional máximo de no mínimo 17.800 kg e e sistema hidráulico com bomba de pistões axiais de fluxo variável ou bombas de engrenagem. Garantia mínima 12 meses sem limite de horas.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 26/10/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 10      | <p>Pá carregadeira sobre rodas: zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, equipada com motor diesel, potência bruta mínima 220 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 4,0 m<sup>3</sup>, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional máximo de no mínimo 17.800 kg e e sistema hidráulico com bomba de pistões axiais de fluxo variável ou bombas de engrenagem. Garantia mínima 12 meses sem limite de horas.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | 26/10/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 13      | <p>Rolo compactador Vibratório. Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência mínima de 125 HP, peso operacional sem/com lastro mínimo de 11,95/13,30 T, zero km/novo, fabricação ou modelo 2021, impacto dinâmico mínimo de 38,5/22,5 T, largura de trabalho mínima de 2,15 m, com estrutura de proteção ROPs, cabine fechada com ar condicionado e garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p>                                      | 26/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 08/2021 | 15      | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras: zero km/nova, fabricação ou modelo 2021, com cabine fechada e ar-condicionado, motor diesel, potência bruta mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg. Garantia mínima 12 meses.<br>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica da máquina num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.<br>Obs 2.: A máquina deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.<br>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades. | 26/10/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 1       | Tubo PVC soldável, aplicação irrigação, cor azul, diâmetro nominal 50 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,90mm, pressão PN 80.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 2       | Tubo PVC soldável, aplicação irrigação, cor azul, diâmetro nominal 50 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,90mm, pressão PN 80.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 3       | Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 75 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 2,5 mm, pressão: PN 80, material: pvc   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 4       | Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 75 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 2,5 mm, pressão: PN 80, material: pvc   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 5       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 100 mm, para rede de agua, espessura mínima de 4,8 mm, comprimento de 6 m (Destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no Art. 6º do Decreto n. 8.538, de 2015)   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 6       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 100 mm, para rede de agua, espessura mínima de 4,8 mm, comprimento de 6 m (Destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no Art. 6º do Decreto n. 8.538, de 2015).  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 7       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 150 mm, para rede de agua, espessura mínima de 6,8 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 8       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 150 mm, para rede de agua, espessura mínima de 6,8 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 9       | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 200 mm, para rede de agua, espessura mínima de 8,9 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 10      | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 200 mm, para rede de agua, espessura mínima de 8,9 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 11      | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 250 mm, para rede de agua, espessura mínima de 11,0 mm, comprimento de 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 12      | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 250 mm, para rede de agua, espessura mínima de 11,0 mm, comprimento de 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 13      | Tubo PVC DEFOFO, JEI, PN125, DN 300 mm, para rede de agua, espessura mínima de 13,1 mm, comprimento de 6 m.  | 03/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 15      | Tubo PVC PBA, JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 50 mm, para rede de água, espessura mínima 2,7 mm, comprimento de 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 16      | Tubo PVC PBA, JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 50 mm, para rede de água, espessura mínima 2,7 mm, comprimento de 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 17      | Tubo PVC PBA JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 75 mm, para rede de água, espessura mínima 3,9 mm, com 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 18      | Tubo PVC PBA JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 75 mm, para rede de água, espessura mínima 3,9 mm, com 6 m.  | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 19      | Tubo PVC PBA JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 100 mm, para rede de água, espessura mínima de 5,0 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 09/2021 | 20      | Tubo PVC PBA JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 100 mm, para rede de água, espessura mínima de 5,0 mm, comprimento de 6 m.   | 03/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 4       | Trator Agrícola 75 CV com Plaina Dianteira e Pá Hidráulica - Trator agrícola novo, tração 4x4, com potência mínima de 75 CV, transmissão de 8 velocidades a frente e 02 a ré, motor mínimo 3 cilindros, barra de tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, pesos dianteiros e na rodagem traseira, pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4x30R1, estrutura de proteção ROPS com toldo, o motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes, com Acessórios. Acessório 1: Plaina Dianteira nova, com estrutura mecânica e hidráulica montada, movimentação por cilindros hidráulicos e comandos para operação de trabalho, com capacidade de carga mínima 1000 kg, altura de levante mínimo 3,00 metros, com lâmina montada de largura mínima 2,00 m. Acessórios 2: Pá hidráulica (Concha) nova, em chapa de aço, largura mínima 1,20 metros e volume mínimo 0,60 m³. Garantia mínima 12 meses. A contratada deverá possuir assistência técnica no âmbito do Estado da Bahia, num raio de cerca de 450 km de distância da cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. Obs 1.: A contratada, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica dos tratores num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF. Obs 2: os tratores deverão ser entregues com o tanque de combustível com no mínimo 1/4 de combustível. Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 6       | Carreta agrícola, lateral e assoalho em madeira de lei, capacidade de carga mínima 4 toneladas, dois eixos, 04 rodas aro 16 com pneus agrícolas triraiados (banda de rodagem com três raias longitudinais) de no mínimo 6 lonas e novos. Dimensões mínimas da carroceria (4,00 m x 2,00 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses.  | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 7       | Carreta agrícola, lateral e assoalho em madeira de lei, capacidade de carga mínima 4 toneladas, dois eixos, 04 rodas aro 16 com pneus agrícolas triraiados (banda de rodagem com três raias longitudinais) de no mínimo 6 lonas e novos. Dimensões mínimas da carroceria (4,00 m x 2,00 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 8       | Carreta agrícola de madeira 6 ton - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas novos 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700 Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 9       | Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02 eixos, 04 rodas, com aros 16" e pneus 750X16 ou superior ou similar, estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa de aço mínimo 3/16 com revestimento interno anti corrosão, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", boca de inspeção, escada traseira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 10      | Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02 eixos, 04 rodas, com aros 16" e pneus 750X16 ou superior ou similar, estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa de aço mínimo 3/16 com revestimento interno anti corrosão, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", boca de inspeção, escada traseira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 11      | Arado reversível hidráulico de 03 discos de 26 polegadas, com roda guia montada e estrutura de engate no terceiro ponto do trator, largura de trabalho mínima 750 a 900 mm. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 12      | Arado reversível hidráulico de 03 discos de 26 polegadas, com roda guia montada e estrutura de engate no terceiro ponto do trator, largura de trabalho mínima 750 a 900 mm. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 13      | Sulcador leve para trator de 75 CV, 03 (três) linhas, para escapamentos de 900 mm a 1100 mm. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 14      | Sulcador leve para trator de 75 CV, 03 (três) linhas, para escapamentos de 900 mm a 1100 mm. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 15      | Grade aradora com controle remoto com no mínimo 14 discos, com diâmetro mínimo de 26 polegadas, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho mínimo dentro da faixa de 1.300mm a 1600mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 16      | Grade aradora com controle remoto com no mínimo 14 discos, com diâmetro mínimo de 26 polegadas, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho mínimo dentro da faixa de 1.300mm a 1600mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 17      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 28 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 18      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 28 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 19      | Batedeira de cereais com rotação mínima na tomada de potência de 540 rpm, com acoplamento universal para tratores com rodas, plataforma de ensaque e elevador. Garantia mínima 12 meses   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 20      | Batedeira de cereais com rotação mínima na tomada de potência de 540 rpm, com acoplamento universal para tratores com rodas, plataforma de ensaque e elevador. Garantia mínima 12 meses   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 21      | Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; transmissão por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 40 mm, cardam com protetor incluso. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 22      | Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; transmissão por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 40 mm, cardam com protetor incluso. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 23      | Micro trator, potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, com acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Garantia mínima 12 meses. Obs 1.: A contratada, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica dos microtratores num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF. Obs 2: os microtratores deverão ser entregues com o tanque de combustível com no mínimo 1/4 de combustível. Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades. | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 24      | Micro trator, potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, com acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Garantia mínima 12 meses. Obs 1.: A contratada, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica dos microtratores num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF. Obs 2: os microtratores deverão ser entregues com o tanque de combustível com no mínimo 1/4 de combustível. Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 25      | Distribuidor semeador de calcário e fertilizante, tipo pendular, com capacidade para 600 litros, acoplado a trator agrícola, estrutura em aço, reservatório em polietileno ou PRFV, equipado com unidade pendular independente, pêndulo em fibra de nylon ou material superior ou similar, alcance de lançamento mínimo de 9 a 16 metros, sistema agitador com movimento oscilante, agitador com cone em fibra de nylon ou material superior ou similar, agitador extra para diferentes produtos, controle de dosagem através de regulagem do registro de saída, acionamento por cardan, barra dosadora, alavanca da barra dosadora, potencia requerida na TDP a partir de 50 CV e rotação requerida na TDP de 540 RPM, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem), garantira de 12 (doze) meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 26      | Distribuidor semeador de calcário e fertilizante, tipo pendular, com capacidade para 600 litros, acoplado a trator agrícola, estrutura em aço, reservatório em polietileno ou PRFV, equipado com unidade pendular independente, pêndulo em fibra de nylon ou material superior ou similar, alcance de lançamento mínimo de 9 a 16 metros, sistema agitador com movimento oscilante, agitador com cone em fibra de nylon ou material superior ou similar, agitador extra para diferentes produtos, controle de dosagem através de regulagem do registro de saída, acionamento por cardan, barra dosadora, alavanca da barra dosadora, potencia requerida na TDP a partir de 50 CV e rotação requerida na TDP de 540 RPM, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem), garantira de 12 (doze) meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 27      | Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo 10,0 metros, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros e tanque de água limpa capac. mínima 10 litros, com bomba, filtros de linha, bicos e porta-bicos, distância entre-bicos máximo 0,60 metros, comando para regulação de vazão, suportes para engate 3º ponto. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 28      | Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo 10,0 metros, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros e tanque de água limpa capac. mínima 10 litros, com bomba, filtros de linha, bicos e porta-bicos, distância entre-bicos máximo 0,60 metros, comando para regulação de vazão, suportes para engate 3º ponto. Garantia mínima 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 29      | Plantadeira e Adubadeira Mecanizada convencional, 3 linhas de cereais, plantio direto, espaçamento entre linhas de 0,45 a 0,90m; reservatórios individuais de adubo e semente, marcador de linha e roda compactadora. Garantia mínima 12 meses   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 30      | Plantadeira e Adubadeira Mecanizada convencional, 3 linhas de cereais, plantio direto, espaçamento entre linhas de 0,45 a 0,90m; reservatórios individuais de adubo e semente, marcador de linha e roda compactadora. Garantia mínima 12 meses   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 31      | Plantadora/Semeadora de precisão para hortaliças – mínimo de 04 linhas de plantio/semeadura, com permissão de plantio em uma única linha, ou linhas duplas de 100 mm de espaçamento entre as linhas, com sistema de sucção a vácuo para limpeza dos discos de sementes, largura útil mínima de 1500 mm, depósito de fertilizante com capacidade mínima de 235 litros, depósito de sementes com capacidade mínima de 08 litros, rodas compactadoras em aço inox, turbina de acionamento cardan 540 rpm, distribuidor de fertilizante com regulagem variando de 80 a 1220 kg/ha para rosca de 2", discos de plantio/semeadura para as mais variadas sementes, com regulador de profundidade, 02 rodas com pneus novos, potência mínima requerida para o trator de 40 cv. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 32      | Desintegrador/Moedor/Picador elétrico, Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 5 cv, alimentação elétrica monofásica 110/220V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessórios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ração verde produção/hora de até 500 kg, produção em grãos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 33      | Desintegrador/Moedor/Picador elétrico, Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 5 cv, alimentação elétrica monofásica 110/220V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessórios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ração verde produção/hora de até 500 kg, produção em grãos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 34      | Picadeira/ Ensiladeira, equipada com motor a diesel de 10 HP ou superior, produção mínima de 2.500 kg/h ou superior, possibilidade de, pelo menos, 2 (dois) comprimentos de cortes, montadas em carreta reboque com rodas e pneus aro 13.". Garantia mínima de 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 35      | Picadeira/ Ensiladeira, equipada com motor a diesel de 10 HP ou superior, produção mínima de 2.500 kg/h ou superior, possibilidade de, pelo menos, 2 (dois) comprimentos de cortes, montadas em carreta reboque com rodas e pneus aro 13.". Garantia mínima de 12 meses.   | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 36      | Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Acionamento tratorizado. Produção até 28 ton/h. Opções de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 37      | Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Acionamento tratorizado. Produção até 28 ton/h. Opções de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garantia mínima 12 meses.  | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 38      | Enxada Rotativa com funcionamento centralizado ou deslocado, caixa lateral com acionamento por corrente ou engrenagem, sapatas deslizantes com bases substituíveis, embreagem de fricção com torque regulável. Aplicação: capinagem, preparação, aeração e preservação da umidade da terra, na incorporação de matéria orgânica. Deslocamento mínimo de 0,65 m, largura de trabalho mínima de 2,00 m, número de enxadas de no mínimo 60, profundidade de trabalho de no mínimo até 0,25 m, rotação do rotor de no mínimo 170/230 rpm e potência necessária de no mínimo 65 a 85 CV. Garantia mínima de 12 meses. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 39      | Enxada Rotativa com funcionamento centralizado ou deslocado, caixa lateral com acionamento por corrente ou engrenagem, sapatas deslizantes com bases substituíveis, embreagem de fricção com torque regulável. Aplicação: capinagem, preparação, aeração e preservação da umidade da terra, na incorporação de matéria orgânica. Deslocamento mínimo de 0,65 m, largura de trabalho mínima de 2,00 m, número de enxadas de no mínimo 60, profundidade de trabalho de no mínimo até 0,25 m, rotação do rotor de no mínimo 170/230 rpm e potência necessária de no mínimo 65 a 85 CV. Garantia mínima de 12 meses. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 40      | Enxada Rotativa Encanteiradora para execução de canteiros para plantio de hortifruti (cenoura, alho, cebola, alface, morango, etc.), com reservatório de adubo com capacidade de no mínimo 120 litros, transmissão para regular sua dosagem. Deslocamento mínimo de 0,45 m, profundidade de no mínimo 0,30 m, número de enxadas de no mínimo 42, rotação do rotor de no mínimo 170/230 rpm e potência necessária de no mínimo 65 a 85 CV. Garantia mínima de 12 meses.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 41      | Enxada Rotativa Encanteiradora para execução de canteiros para plantio de hortifruti (cenoura, alho, cebola, alface, morango, etc.), com reservatório de adubo com capacidade de no mínimo 120 litros, transmissão para regular sua dosagem. Deslocamento mínimo de 0,45 m, profundidade de no mínimo 0,30 m, número de enxadas de no mínimo 42, rotação do rotor de no mínimo 170/230 rpm e potência necessária de no mínimo 65 a 85 CV. Garantia mínima de 12 meses.   | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 42      | <p>Tanque de Expansão capacidade 1000 litros, refrigeração de leite para 02 (duas) ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304. Sistema de expansão direta. Timer com marcador digital de temperatura. Motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento sanitário. Tampa de proteção de compressor para o sistema de refrigeração. Motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentação elétrica monofásica 220 V e 60 HZ ou 110 V dependendo da localidade. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite ou medição direta de volume na régua; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor; Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque.</p> | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 43      | Tanque de Expansão capacidade 1000 litros, refrigeração de leite para 02 (duas) ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304. Sistema de expansão direta. Timer com marcador digital de temperatura. Motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento sanitário. Tampa de proteção de compressor para o sistema de refrigeração. Motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentação elétrica monofásica 220 V e 60 HZ ou 110 V dependendo da localidade. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite ou medição direta de volume na régua; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor; Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 44      | Tanque de Expansão capacidade 2000 litros, refrigeração de leite para 02 (duas) ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304. Sistema de expansão direta. Timer com marcador digital de temperatura. Motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento sanitário. Tampa de proteção de compressor para o sistema de refrigeração. Motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentação elétrica monofásica 220 V e 60 HZ ou 110 V dependendo da localidade. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite ou medição direta de volume na régua; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor; Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. | 08/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 10/2021 | 45      | Tanque de Expansão capacidade 2000 litros, refrigeração de leite para 02 (duas) ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304. Sistema de expansão direta. Timer com marcador digital de temperatura. Motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento sanitário. Tampa de proteção de compressor para o sistema de refrigeração. Motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentação elétrica monofásica 220 V e 60 HZ ou 110 V dependendo da localidade. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite ou medição direta de volume na régua; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor; Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 1       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha calcária, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 2       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha calcária, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 3       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha calcária, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 4       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha calcária, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 2,CV.  | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 5       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 6       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 7       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 8       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 2,CV.  | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 9       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 10      | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV.  | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 11      | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV.   | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 12/2021 | 12      | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 2,CV.  | 22/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 13/2021 | 1       | PAVIMENTAÇÃO (TSD) LOTE 01: Bom Jesus da Lapa/Barreiras/Guanambi – 333.000 m2 de Tratamento Superficial Duplo (TSD). Execução de serviços de pavimentação com aplicação de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.<br>Tratamento Diferenciado: -   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 13/2021 | 2       | PAVIMENTAÇÃO (TSD) LOTE 02: Irecê – 162.000 m2 de Tratamento Superficial Duplo (TSD). Execução de serviços de pavimentação com aplicação de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 13/2021 | 3       | PAVIMENTAÇÃO (TSD) Lote 03: Vitória da Conquista – 333.000 m2 de Tratamento Superficial Duplo (TSD). Execução de serviços de pavimentação com aplicação de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.   | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 15/2021 | 1       | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 08/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 16/2021 | 1       | • Lote 01: – Bom Jesus da Lapa/Guanambi/ Barreiras – 182.000,00 m <sup>2</sup>  | 28/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 16/2021 | 2       | • Lote 02: – Irecê – 84.000,00 m <sup>2</sup>   | 28/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 16/2021 | 3       | • Lote 03: – Vitória da Conquista – 182.000,00 m <sup>2</sup>   | 28/12/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 17/2021 | 1       | • Lote 01: – Bom Jesus da Lapa/Guanambi/ Barreiras – 147.000,00 m <sup>2</sup>  | 17/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 17/2021 | 2       | • Lote 02: – Irecê – 77.000,00 m <sup>2</sup>   | 17/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 17/2021 | 3       | • Lote 03: – Vitória da Conquista – 147.000,00 m <sup>2</sup>   | 17/11/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 18/2021 | 5       | Microcomputador tipo Desktop, com sistema Windows 10 Pro 64 bits original (PT-BR), com monitor LED 21,5 polegadas Full HD. Processador com benchmark maior ou igual a 13248. Memória RAM: 16 GB DDR4 2666MHz. Placa gráfica integrada. Memória de armazenamento: SSD de 256 GB NVMe M.2+HD 1 TB 7200 RPM SATA 2.5. Conectividade: Placa de rede Ethernet (10/100/1000 - RJ45), USB 3.0. Bivolt automático. Garantia de 60 (sessenta) meses conforme Termo de Referência. Acompanha mouse e teclado. Modelo de referência: Dell OptiPlex 5080 Small, similar ou superior.                    | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 18/2021 | 6       | Microcomputador tipo Desktop, com sistema Windows 10 Pro 64 bits original (PT-BR), com monitor LED 21,5 polegadas Full HD. Processador com benchmark maior ou igual a 17266. Memória RAM: 32 GB DDR4 2666MHz. Placa Gráfica Dedicada de 4 GB GDDR5. Memória de armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 + HD 1 TB 7200 RPM SATA 2.5. Conectividade: Placa de rede Ethernet (10/100/1000 - RJ45), USB 3.0. Bivolt automático. Garantia de 60 (sessenta) meses conforme Termo de Referência. Acompanha mouse e teclado. Modelo de referência: Dell OptiPlex 5080 Small, similar ou superior. | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 18/2021 | 7       | Microcomputador tipo Desktop, com sistema Windows 10 Pro 64 bits original (PT-BR), com monitor LED 21,5 polegadas Full HD. Processador com benchmark maior ou igual a 13248. Memória RAM: 16 GB DDR4 2666MHz. Placa gráfica integrada. Memória de armazenamento: SSD de 256 GB NVMe M.2+HD 1 TB 7200 RPM SATA 2.5. Conectividade: Placa de rede Ethernet (10/100/1000 - RJ45), USB 3.0. Bivolt automático. Garantia de 60 (sessenta) meses conforme Termo de Referência. Acompanha mouse e teclado. Modelo de referência: Dell OptiPlex 5080 Small, similar ou superior.                    | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 18/2021 | 8       | Microcomputador tipo Desktop, com sistema Windows 10 Pro 64 bits original (PT-BR), com monitor LED 21,5 polegadas Full HD. Processador com benchmark maior ou igual a 17266. Memória RAM: 32 GB DDR4 2666MHz. Placa Gráfica Dedicada de 4 GB GDDR5. Memória de armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 + HD 1 TB 7200 RPM SATA 2.5. Conectividade: Placa de rede Ethernet (10/100/1000 - RJ45), USB 3.0. Bivolt automático. Garantia de 60 (sessenta) meses conforme Termo de Referência. Acompanha mouse e teclado. Modelo de referência: Dell OptiPlex 5080 Small, similar ou superior.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 19/2021 | 1       | LOTE 01: Bom Jesus da Lapa / Guanambi – 250.000 m <sup>3</sup> de limpeza, manutenção e desassoreamento de reservatórios para a acumulo de água. Bom Jesus da Lapa, Barra, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Canápolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, Igaporã, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato e Tanque Novo. Guanambi, Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracás, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Presidente Jânio Quadros, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Urandi. | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 19/2021 | 2       | LOTE 02: Barreiras / Irecê – 200.000 m <sup>3</sup> de limpeza, manutenção e desassoreamento de reservatórios para a acumulo de água. Barreiras, Angical, Baianópolis, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley. Irecê, Abaíra, América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de Macaúbas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibitiara, Ibititá, Ipupiara, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Piatã, Presidente Dutra, São Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibaí e Xique-Xique.   | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 19/2021 | 3       | Lote 03: Vitória da Conquista – 125.000m³. Vitória da Conquista, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choça, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Buerarema, Caatiba, Caetanos, Cairu, Camacan, Camamu, Canavieiras, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Coaraci, Dário Meira, Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororó, Ituberá, Jequié, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Lajedão, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maraú, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mucuri, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Viçosa, Pau Brasil, Piraí do Norte, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Tancredo Neves, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória, Taperoá, Teixeira de Freitas, Teolândia, Tremedal, Ubaitaba, Ubatã, Una, Uruçuca e Vereda. | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 1       | Apontador para lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, medindo aproximadamente 25mm x 15mm (CxL), quantidade furos 1, sem depósito  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 2       | Bandeja expediente, material acrílico, cor fume, comprimentos mínimos 370 mm, largura 260 mm, altura 40 mm, tipo tripleX   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 3       | Barbante 100% algodão, quantidade fios 8, acabamento superficial crú, com aproximadamente 184m de comprimento, rolo com peso mínimo de 250g.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 4       | Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 40 mm, largura 20 mm, cor branca, tipo macia, material capa plástico de vinil, cor capa azul, c/ capa plástica protetora  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 5       | Caixa arquivo, confeccionada em papelão (utilizando material de baixa acidez, para a conservação dos documentos) de dupla prensagem, cor externa branca, e com visor para identificação. Medindo, a caixa montada, 360mm de profundidade por 240mm de altura e 130mm de largura.<br>"  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 6       | Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional.<br>"   | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 7       | Cola branca, líquida, atóxica, secagem rápida, tipo escolar, com peso de 40g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e CRQ do químico responsável na embalagem.<br>Validade superior a 12 meses no ato da entrega.<br>Marca: equivalente ou superior à FABER CASTELL." | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 8       | Cola branca, líquida, atóxica, secagem rápida, tipo escolar, com peso de 1kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e CRQ do químico responsável na embalagem.<br>Validade superior a 12 meses no ato da entrega.<br>Marca: equivalente ou superior à FABER CASTELL." | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 9       | Corretivo líquido branco, base água, secagem rápida, inodoro, atóxico, embalagem plástica com no mínimo 18ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e CRQ do químico responsável na embalagem.<br>Validade superior a 18 meses no ato da entrega.<br>"                | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 10      | Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial cromado   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 11      | Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 12      | Grampeador de mesa, em estrutura metálica, na cor preta e metálica, capacidade para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2, utiliza grampos 26/6, 23/8 e 24/08, medindo 18cm de comprimento, 6,5cm de altura e 4cm de largura, com capacidade para receber o pente inteiro de grampos (11 cm) | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 13      | Grampeador, metal, profissional de grande porte, capacidade para grampear 15 a 210 fls. papel, 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/23.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 14      | Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial cobreado, tamanho 26/6, caixa com 1.000 unidades  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 15      | Lacre malote, material plástico, aplicação lacrar malotes, características adicionais numerado com 7 dígitos, cor amarelo, comprimento 16 cm.<br>Pacote com 100 unidades.<br>"   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 16      | Lapiseira, material plástico, diâmetro de carga de 0,7 mm, c/prendedor, ponta e acionador de metal c/borracha.   | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 17      | Papel formato A1 (594 x 841 mm) – livre de cloro elementar, de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, confeccionado em material alcalino BRANCO, tolerância mais ou menos 2 mm, de acordo com a NBR216/2012, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Deverá conter coloração BRANCA, A resma deverá ser acondicionada em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento em polietileno ou BOPP (película de polipropileno bioretado) e conter, no mínimo as indicações expressas: aplicação e utilização; seta de "imprima este lado primeiro"; dimensões/gramatura; lote de fabricação; fabricante/marca, caso não seja fabricante, indicar "produzido por"; símbolo da reciclagem. Gramatura mínima de 75 g/cm <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISSO 536/2000 ABNT); absorção de água, método COBB menor 35 g/m <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); aspereza pelo método BENDTSEN menor 3000 ml/min (de acordo com a NBR NM-ISO 8791- 2/2001 ABNT); permeância ao ar, método BENDTSEN ao ar menor 500 M/PA.S (de acordo com a NBR 14255/2002 ABNT). O papel utilizado deverá ter certificação CERFLOR em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, ou FSC no padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do FSC ou CERFLOR..  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 18      | Papel formato A4 (210 x 297 mm) - - livre de cloro elementar, de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, confeccionado em material alcalino BRANCO, tolerância mais ou menos 2 mm, de acordo com a NBR216/2012, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Deverá conter coloração BRANCA, A resma deverá ser acondicionada em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento em polietileno ou BOPP (película de polipropileno bioretado) e conter, no mínimo as indicações expressas: aplicação e utilização; seta de "imprima este lado primeiro"; dimensões/gramatura; lote de fabricação; fabricante/marca, caso não seja fabricante, indicar "produzido por"; símbolo da reciclagem. Gramatura mínima de 75 g/cm <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISSO 536/2000 ABNT); absorção de água, método COBB menor 35 g/m <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); aspereza pelo método BENDTSEN menor 3000 ml/min (de acordo com a NBR NM-ISO 8791- 2/2001 ABNT); permeância ao ar, método BENDTSEN ao ar menor 500 M/PA.S (de acordo com a NBR 14255/2002 ABNT). O papel utilizado deverá ter certificação CERFLOR em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, ou FSC no padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do FSC ou CERFLOR. | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 19      | Papel formato A3 (297 X 420 mm) – livre de cloro elementar, de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, confeccionado em material alcalino BRANCO, tolerância mais ou menos 2 mm, de acordo com a NBR216/2012, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Deverá conter coloração BRANCA, A resma deverá ser acondicionada em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento em polietileno ou BOPP (película de polipropileno bioretado) e conter, no mínimo as indicações expressas: aplicação e utilização; seta de ""imprima este lado primeiro""; dimensões/gramatura; lote de fabricação; fabricante/marca, caso não seja fabricante, indicar ""produzido por""; símbolo da reciclagem. Gramatura mínima de 75 g/cm <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISSO 536/2000 ABNT); absorção de água, método COBB menor 35 g/m <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); aspereza pelo método BENDTSEN menor 3000 ml/min (de acordo com a NBR NM-ISO 8791- 2/2001 ABNT); permeância ao ar, método BENDTSEN ao ar menor 500 M/PA.S (de acordo com a NBR 14255/2002 ABNT). O papel utilizado deverá ter certificação CERFLOR em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, ou FSC no padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do FSC ou CERFLOR.<br>" | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 20      | Papel Sulfite para impressão de Plantas, 75g/m <sup>2</sup> , 914mm X 50 metros, para plotter a jato de tinta, bobina (rolo) c/ 50 metros  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 21      | Refil carimbo, tipo: automático, modelo: 4912, cor: preta. Tamanho 30  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 22      | Régua de aço inoxidável, comprimento 30 cm, graduação centímetro de 0 a 30, espessura mínima de 1mm  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 23      | Régua de aço inoxidável, comprimento 60 cm, graduação centímetro de 0 a 60, espessura mínima de 1mm  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 24      | Tesoura com lâmina em aço de 21 cm de comprimento e cabo de polipropileno  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 25      | Carregador pilha recarregáveis, capacidade para até 04 pilhas AA/AAA, controle automático interrupção de carga, indicador de led, alimentação bivolt.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 26      | Pilha, pequena, AA, recarregável, cartela c/4 unidades, não contém mercúrio e cádmio, 2.500 mAh, 1,2 v.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 27      | Pilha, pequena, AAA, recarregável, cartela c/4 unidades, não contém mercúrio e cádmio, 900 mAh, 1,2 v.   | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 28      | AÇÚCAR: O Açúcar cristal de primeira qualidade, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53 (decreto 12.486 de 20/10/78). O açúcar deverá estar empacotado em embalagem de 01 (um) quilograma, com dados de identificação, data de fabricação, data de vencimento, número do lote e registro no IAA – Instituto do Açúcar e do Alcool expressos, além de prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da efetiva entrega do produto. ]  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 29      | 1) CAFÉ TIPO EXPORTAÇÃO: 1) CARACTERÍSTICAS: 1.1 Espécie: Preferência 100% de café arábica, com tolerância de ser adicionado até o máximo de 20% de café conillon. 1.2 Torra: média. 1.3 Moagem: média. 1.4 Blend: na composição não poderá haver mais de 20% de grãos pretos, verdes e ardidos. 1.5 Livre de Bebida Rio e Bebida Rio Zona. 1.6 Embalagem: ALTO VÁCUO ou VÁCUO TOTAL em saco aluminizado, lacrado e sem apresentar sinais de violação. 1.7 Contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, endereço e registro do órgão competente. Não serão aceitas embalagens com rótulos provisórios sob a forma de etiquetas. 1.8 Embalagem 250 gramas. O preço a ser considerado é o do quilo do produto e a entrega em pacotes de 250g. | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 34      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 12000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 35      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 18000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 36      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 24000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 37      | Refrigerador frigobar, 80 litros, selo de consumo de energia elétrica PROCEL/INMETRO Classe A, dimensões mínimas: (86,2 cm de altura, profundidade 51,9 cm, largura 48,2 cm), bandeja de gelo aproveitável, gaveta transparente de plástico, com tampa aproveitável, porta reversível, prateleira e porta-latas modulares, prateleiras na portas, com pés, sistema de degelo compacto, cor branca, garantia 1 ano. Tensão/potência: 110v ou 220v (a definir pela CODEVASF);   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 38      | Bebedouro de Água Industrial 100 Litros, Acionamento: TORNEIRA Corpo e Estrutura: Em aço galvanizado Gabinete: Frente e laterais em aço inox 430 brilhante Tanque em plástico roto moldado atóxico Tampo superior em aço inox Tampo interno em plástico Torneiras: Torneiras Cromadas Aparador de água em aço inox Serpentina Interna em aço inox 304 Isolamento em Poliestireno expandido (50mm) Conexões: Material atóxico Gás refrigerante: Ecológico livre de CFC (134A) Temperatura: Controlada através de termostato com 07 níveis de regulagem Capacidades: 100 litros de água gelada/h Controle de água: Através de boia. Tensão/potência: 220v"                                  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 39      | Bebedouro de Água Industrial 50 Litros, Acionamento: TORNEIRA Corpo e Estrutura: Em aço galvanizado Gabinete: Frente e laterais em aço inox 430 brilhante Tanque em plástico roto moldado atóxico Tampo superior em aço inox Tampo interno em plástico Torneiras: Torneiras Cromadas Aparador de água em aço inox Serpentina Interna em aço inox 304 Isolamento em Poliestireno expandido (50mm) Conexões: Material atóxico Gás refrigerante: Ecológico livre de CFC (134A) Temperatura: Controlada através de termostato com 07 níveis de regulagem Capacidades: 50 litros de água gelada/h Controle de água: Através de boia. Tensão/potência: 110v ou 220v (a definir pela CODEVASF);" | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 40      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 12000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 41      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 18000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 42      | Aparelho de Ar condicionado Split system, inverter, com controle remoto, cor branca, compressor rotativo, tipo de ciclo frio, capacidade 24000 BTU's, eficiência energética classe A, filtro antibactéria, anti-ácaros, anti-odor, anti-pó lavável, funções especiais: (Jet Cool-resfriamento rápido, soft dry-suavemente seco, operação modo sleep/timer, Função auto-limpante, direcionadores de ar automático parcial/ horizontal manual/vertical automático), garantia de 1 ano.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 43      | Refrigerador frigobar, 80 litros, selo de consumo de energia elétrica PROCEL/INMETRO Classe A, dimensões mínimas: (86,2 cm de altura, profundidade 51,9 cm, largura 48,2 cm), bandeja de gelo aproveitável, gaveta transparente de plástico, com tampa aproveitável, porta reversível, prateleira e porta-latas modulares, prateleiras na portas, com pés, sistema de degelo compacto, cor branca, garantia 1 ano. Tensão/potência: 110v ou 220v (a definir pela CODEVASF);   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 44      | Bebedouro de Água Industrial 50 Litros, Acionamento: TORNEIRA Corpo e Estrutura: Em aço galvanizado Gabinete: Frente e laterais em aço inox 430 brilhante Tanque em plástico roto moldado atóxico Tampo superior em aço inox Tampo interno em plástico Torneiras: Torneiras Cromadas Aparador de água em aço inox Serpentina Interna em aço inox 304 Isolamento em Poliestireno expandido (50mm) Conexões: Material atóxico Gás refrigerante: Ecológico livre de CFC (134A) Temperatura: Controlada através de termostato com 07 níveis de regulagem Capacidades: 50 litros de água gelada/h Controle de água: Através de boia. Tensão/potência: 110v ou 220v (a definir pela CODEVASF);" | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 45      | Armário baixo, com portas de abrir, chave, 01 prateleira fixa em MDP melamínico de 25mm, acabamento em BP, dimensões mínimas: 0,75cm altura; 0,80cm largura e 0,40 cm profundidade, cor branca polar.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 46      | Armário em aço montável, 02 porta de abrir com 03 reforços interno tipo omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, Sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 e 26, capacidade 30Kg por prateleira, dimensões 1,98cm de altura, 90cm largura, 40cm de profundidade, com pintura epóxi na cor branca polar.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 47      | Estante de Aço - com 06 Bandejas - Medidas: 2 m altura x 92 cm comprimento x 42 cm profundidade - Prateleira com duplo reforço em Aço chapa 22 - 04 colunas em CHAPA 16, modelo L3  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 48      | Mesa executiva em "L" com chave, 3 gavetas, suporte móvel para teclado de computador. Com dimensões mínimas de: 1,20 x 0,70cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60cm. Altura das mesas 0,75cm, cor branco neve.  | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 49      | Mesa escritório com chave, 3 gavetas, suporte móvel para teclado de computador. Com dimensões mínimas de: 1,20 x 0,70cm. Altura das mesas 0,75cm, cor branco neve.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 50      | Poltrona presidente telada - giratória, base com relex a gás, estrutura preta, braços pretos, estofada em couro sintético preto, espaldar alto, regulagem da altura do assento e do encosto, capacidade mínima de até 130kg, encosto com no mínimo 63 cm de altura, altura mínima de 125 cm do início do encosto até o chão.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 51      | Cadeira Fixa Interlocutor, couro sintético preto, estrutura e braços em aço cromado, capacidade até 150kg, dimensões mínimas: largura do encosto: 52cm, altura do encosto: 50cm, profundidade do assento: 44cm, altura total: 96cm.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 52      | Gaveteiro volante, chave, com 02 gavetas e 01 gavetão para pasta suspensa, em MDP melamínico 25mm, dimensões mínimas: 0,70cm altura; 0,45cm largura; 0,45cm profundidade, cor branco neve.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 53      | Sofá 3 lugares - Sofá em couro com estrutura em madeira maciça de reflorestamento - molas e percintas elásticas revestidas com espuma (D26-soft/assento D26-soft/braços D12-soft/encosto) - Medidas: 82cm Altura - 198cm Largura - 92cm Profundidade - COR: Café  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 54      | Armário baixo, com portas de abrir, chave, 01 prateleira fixa em MDP melamínico de 25mm, acabamento em BP, dimensões mínimas: 0,75cm altura; 0,80cm largura e 0,40 cm profundidade, cor branca polar.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 55      | Armário em aço montável, 02 porta de abrir com 03 reforços interno tipo omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, Sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 e 26, capacidade 30Kg por prateleira, dimensões 1,98cm de altura, 90cm largura, 40cm de profundidade, com pintura epóxi na cor branca polar. | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 56      | Estante de Aço - com 06 Bandejas - Medidas: 2 m altura x 92 cm comprimeto x 42 cm profundidade - Prateleira com duplo reforço em Aço chapa 22 - 04 colunas em CHAPA 16, modelo L3   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 57      | Mesa executiva em "L" com chave, 3 gavetas, suporte móvel para teclado de computador. Com dimensões mínimas de: 1,20 x 0,70cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60cm. Altura das mesas 0,75cm, cor branco neve.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 58      | Mesa escritório com chave, 3 gavetas, suporte móvel para teclado de computador. Com dimensões mínimas de: 1,20 x 0,70cm. Altura das mesas 0,75cm, cor branco neve.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 59      | Poltrona presidente telada - giratória, base com relex a gás, estrutura preta, braços pretos, estofada em couro sintético preto, espaldar alto, regulagem da altura do assento e do encosto, capacidade mínima de até 130kg, encosto com no mínimo 63 cm de altura, altura mínima de 125 cm do início do encosto até o chão.  | 11/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 60      | Cadeira Fixa Interlocutor, couro sintético preto, estrutura e braços em aço cromado, capacidade até 150kg, dimensões mínimas: largura do encosto: 52cm, altura do encosto: 50cm, profundidade do assento: 44cm, altura total: 96cm.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 61      | Gaveteiro volante, chave, com 02 gavetas e 01 gavetão para pasta suspensa, em MDP melamínico 25mm, dimensões mínimas: 0,70cm altura; 0,45cm largura; 0,45cm profundidade, cor branco neve.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 62      | Sofá 3 lugares - Sofá em couro com estrutura em madeira maciça de reflorestamento - molas e percintas elásticas revestidas com espuma (D26-soft/assento D26-soft/braços D12-soft/encosto) - Medidas: 82cm Altura - 198cm Largura - 92cm Profundidade - COR: Café   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 90      | Carrinho - Carrinho de Carga com capacidade mínimo de 200kg - 02 Rodas   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 92      | Furadeira de impacto - Potência mínima de 1.300 watts - Capacidade de Perfuração: Aço - 20mm, Madeira - 40mm, Concreto - 16mm, Empunhadura Ergonômica para um melhor Conforto, Velocidade variável através de botão de regulagem - Mandril: 5/8" ( 16 mm ) - Desligamento em caso de Sobrecarga - Empunhadura lateral giratória de 360º com bloqueio e Limitador de profundidade -   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 93      | Lavadora de alta pressão profissional, 1600 libras ou mais.  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 94      | Motosserra - Motosserra à gasolina com no mínimo 60cc - Freio da corrente - Sistema antivibração - Ignição eletrônica - com Protetor do sabre - Classificação de Ruído "A" pelo INMETRO  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 20/2021 | 95      | Máquina poda - Motopodador monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar, Cilindrada mínima 30 cc, Potência mínima 1.00 HP, Capacidade do tanque de combustível mínima de 600 ml - com Alça de apoio tira colo  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 1       | Colmeia – 01 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei seca (cedro, cedrinho) ou acácia ou eucalipto tratado seco, montado e imunizado. Descrição CODEVASF, pintada na cor azul com tinta atóxica em uma das laterais da colmeia, com letras tamanho 10 cm.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 2       | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Colmeia – 01 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei seca (cedro, cedrinho) ou acácia ou eucalipto tratado seco, montado e imunizado. Descrição CODEVASF, pintada na cor azul com tinta atóxica em uma das laterais da colmeia, com letras tamanho 10 cm. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 3       | Macacão para apicultor - em brim branco grosso profissional, elástico nos punhos, cintura e tornozelo, entradas para ventilação na frente e nos braços, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: P, M e G. Descrição CODEVASF, pintada na cor azul nas costas, com letras tamanho 10 cm.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 4       | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Macacão para apicultor - em brim branco grosso profissional, elástico nos punhos, cintura e tornozelo, entradas para ventilação na frente e nos braços, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: P, M e G. Descrição CODEVASF, pintada na cor azul nas costas, com letras tamanho 10 cm.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 5       | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Bota em PVC para apicultura - cano médio, na cor branca, numeração variada 40 a 44.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 6       | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho em courvin branco, com elástico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodão, deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 7       | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Fumigador apícola - fomalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 8       | Cera de abelha alveolada pura – Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05 a 10 mm.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 9       | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Cera de abelha alveolada pura – Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05 a 10 mm.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 10      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mesa Desoperculadora 20 Quadros (Padrão Internacional Langstroth) construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, para 20 quadros, Solda Processo TIG. Com quadro de tela malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para opérculo, saída de mel por duto de 1 ½” lateral. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço inox AISI 304 de 11/2 de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 11      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mesa Desoperculadora 64 Quadros - (padrão internacional Langstroth) - construída em aço inox AISI 304 - chapa 0,91 mm, capacidade 64 quadros Hoffman, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de corte rápido inox 2” conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2”, interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 1,2x0,8x0,9m, garantia mínima de 12 meses. | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 12      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Derretedor de Cera - Derretedor de cera apícola, em alumínio repuxado com parede dupla, sistema Banho Maria com derretimento através de vapor, aquecimento a fogo; capacidade de 15 kg, garantia de 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 14      | Balde em Aço Inox AISI 304 - com alças e tampa, capacidade 25 kg  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 15      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Balde em Aço Inox AISI 304 - com alças e tampa, capacidade 25 kg  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 16      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Tanque Decantador 200 kg (para mel) - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário. Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte para mel diâmetro de 11/2". Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 11/2", com visor de nível. Garantia mínima 12 meses. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 17      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Tanque Decantador 350 kg (para mel) - Tanque decantador para mel, equipado com torneira de corte rápido em aço inox AISI 304 de 2", modelo Entrepasto totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG acabamento sanitário para alimentos, com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, garantia de 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 18      | Balde em Aço Inox AISI 304 - com alças e tampa, capacidade 25 kg  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 19      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Balde em Aço Inox AISI 304 - com alças e tampa, capacidade 25 kg  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 20      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Balde Plástico - Atóxico com alças e tampa, capacidade mínima 18 kg.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 21      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Tanque Descristalizador de Mel capacidade 06 baldes - Tanque Descristalizador Para Mel – Capacidade 06 baldes de até 30 kg, sistema banho-maria com aquecimento elétrico através de resistência de imersão e controle de temperatura por termostato, totalmente em aço inox AISI 304, solda processo TIG com acabamento sanitário para alimentos, voltagem 220V, garantia de 12 meses.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 22      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Tanque Homogeinizador de Mel - Tanque homogeinizador de mel, totalmente em aço inox AISI 304 grau alimentício com solda TIG acabamento sanitário para alimentos, com parede dupla, revestimento térmico, com pés tubulares de 4" ou mais e altura de 0,95m. Sistema banho-maria com aquecimento elétrico por resistência de imersão 3.500w com controle de temperatura através de termostato analógico, tensão 220 V trifásico. Equipado com visor de nível e misturador lento, capacidade para 700 Kg, garantia de 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 23      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mesa Inox para Limpeza de Pólen - Medindo 2,00x0,70x0,85 m, com 04 pés toda em inox, lisa, contendo um orifício de 01 polegada no canto da mesa, garantia de 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 24      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Lava Botas, material aço inox, tipo sistema de calhas, duplo, aplicação agroindústria, conforme normas exigidas; voltagem 110/220w, Lava botas Duplo; Aço inox. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 25      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Centrífuga Manual 20 Quadros (Padrão Internacional Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 11/2" - Estrutura de sustentação da centrífuga com pés em aço inox AISI 304 de 11/2" diâmetro. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 26      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Centrífuga Elétrica 32/48 Quadros - (padrão internacional Langstroth) - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital, bivolt monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304; normas ABNT, garantia mínima de 12 meses. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 27      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Bandeja para Receber Melgueira com Mel - Com alças, toda em aço inox AISI 304, medindo 45 cm x 60 cm x 2 cm, garantia de 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 28      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Exclusivo para ME e EPP) - Peneira para mel em aço inoxidável, com encaixe para balde de 25 Kg - Apicultura   | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 29      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTE NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Tanque Pré-filtro para Mel - Tanque pré-filtro para mel, em aço inox AISI 304 grau alimentício com solda TIG acabamento sanitário para alimentos, capacidade para 200 Kg, garantia de 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 30      | Conjunto Para Selagem de Sachet Completo – Máquina seladora monofásica 220V, 01 Kva, com gabinete em aço inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 sachês por minuto, sistema de selagem por rádio frequência, enchadeira pressurizada em aço inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto 220V, com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de segurança, com regulador de pressão barométrica, saída para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em aço inox AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em aço inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar monofásico 220V, 6MPi, 140 libras. Acessórios inclusos: 5m de tubulação e suas conexões para condução do mel em aço inox AISI 304, 10m de mangueira para ligação do compressor e conexões de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atóxico 16mm e manômetro. Montagem completa, teste do equipamento e treinamento dos operadores incluso. Local de instalação a ser definido pela Codevasf. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 31      | Notebook com sistema Windows 10 Pro 64 bits original, processador Intel Core i5 9ª geração, 3 MB de cache, 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD, display de 15,6 polegadas, conexão ethernet, USB, Wi-Fi, leitor de cartão. Bivolt automático. Garantia de 12 (doze) meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 32      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Notebook com sistema Windows 10 Pro 64 bits original, processador Intel Core i5 9ª geração, 3 MB de cache, 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD, display de 15,6 polegadas, conexão ethernet, USB, Wi-Fi, leitor de cartão. Bivolt automático. Garantia de 12 (doze) meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 33      | Tablet com sistema Android 9.1. Processador: 1.8 GHz. Display: 10,1 polegadas. Armazenamento: 32 GB. Câmera traseira: 8.0 MP. Conectividade: WI-FI. Modelo de referência: Samsung Galaxy Tab A T515. Garantia de 12 (doze) meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 34      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Tablet com sistema Android 9.1. Processador: 1.8 GHz. Display: 10,1 polegadas. Armazenamento: 32 GB. Câmera traseira: 8.0 MP. Conectividade: WI-FI. Modelo de referência: Samsung Galaxy Tab A T515. Garantia de 12 (doze) meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 35      | Impressora multifuncional laser monocromática com alimentador automático. Conectividade: Wi-Fi e Ethernet. Impressão e cópia: 20 ppm. Resolução do scanner: 1200x1200. ADF para 10 folhas. Digitalização para arquivo, imagem e e-mail. Modelo de referência: Brother DCP-1617nw. Garantia conforme fabricante.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 36      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Impressora multifuncional laser monocromática com alimentador automático. Conectividade: Wi-Fi e Ethernet. Impressão e cópia: 20 ppm. Resolução do scanner: 1200x1200. ADF para 10 folhas. Digitalização para arquivo, imagem e e-mail. Modelo de referência: Brother DCP-1617nw. Garantia conforme fabricante.   | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 38      | Caixa de som portátil com microfone. Potência: 500w. Modos de reprodução: Rádio FM, Auxiliar, USB/MicroSD e Bluetooth. Com display de LED. Bateria recarregável de 2.200 mAh. Modelo de referência: Lenoxx CA350. Garantia conforme fabricante.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 39      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Caixa de som portátil com microfone. Potência: 500w. Modos de reprodução: Rádio FM, Auxiliar, USB/MicroSD e Bluetooth. Com display de LED. Bateria recarregável de 2.200 mAh. Modelo de referência: Lenoxx CA350. Garantia conforme fabricante.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 41      | Aeronave não tripulada Quadricóptero/Drone em um formato compacto, funções de fotografia inteligentes, gimbal de 3 eixos com sensor CMOS de 1/2 "capaz de capturar fotos em lapso de tempo de 8K Hyperlapse, vídeo 4K60, vídeo em câmera lenta de 240 fps em 1080p e fotos de até 48MP. Além disso, fotos, panoramas e vídeos podendo ser capturados em HDR para obter resultados mais dinâmicos, gravações podendo ser salvas em 8 GB de armazenamento interno e em cartões SD opcionais com tamanho de até 256 GB., função return to home (autorretorno), bateria robusta de 3500 mAh com autonomia de voo mínima de 30 minutos, velocidade de voo de até 72 km/h, controle remoto incluído com fornecimento de dados de telemetria de vôo e uma visualização ao vivo do que o drone vê no smartphone conectado, transmissão de vídeo com qualidade de até 1080 p a até 10 km de distância. Quantidade de motores: 04. Quantidade mínima de baterias: 03. Temperatura mínima operacional de -10°C e temperatura máxima operacional de 40°C Homologado pela ANATEL.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 42      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Aeronave não tripulada Quadricóptero/Drone em um formato compacto, funções de fotografia inteligentes, gimbal de 3 eixos com sensor CMOS de 1/2 "capaz de capturar fotos em lapso de tempo de 8K Hyperlapse, vídeo 4K60, vídeo em câmera lenta de 240 fps em 1080p e fotos de até 48MP. Além disso, fotos, panoramas e vídeos podendo ser capturados em HDR para obter resultados mais dinâmicos, gravações podendo ser salvas em 8 GB de armazenamento interno e em cartões SD opcionais com tamanho de até 256 GB., função return to home (autorretorno), bateria robusta de 3500 mAh com autonomia de voo mínima de 30 minutos, velocidade de voo de até 72 km/h, controle remoto incluído com fornecimento de dados de telemetria de vôo e uma visualização ao vivo do que o drone vê no smartphone conectado, transmissão de vídeo com qualidade de até 1080 p a até 10 km de distância. Quantidade de motores: 04. Quantidade mínima de baterias: 03. Temperatura mínima operacional de -10°C e temperatura máxima operacional de 40°C Homologado pela ANATEL. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 43      | Conjunto com 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, cor branca, certificada pelo Inmetro, durável, para ambiente interno ou externo, resistente a raios solares e à chuva, mesa monobloco modelo ouro branco ou similar quadrado 70x70 cm, mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado. Dimensões (CxAxP) da mesa comprimento 70 cm, altura 70 cm, largura 70 cm, cadeira com comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, com braços. Garantia conforme fabricante.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 44      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Conjunto com 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, cor branca, certificada pelo Inmetro, durável, para ambiente interno ou externo, resistente a raios solares e à chuva, mesa monobloco modelo ouro branco ou similar quadrado 70x70 cm, mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado. Dimensões (CxAxP) da mesa comprimento 70 cm, altura 70 cm, largura 70 cm, cadeira com comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, com braços. Garantia conforme fabricante. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 46      | Barco de alumínio 6,00 metros, modelo quadrado “chata” - Comprimento mínimo total de 6,00 metros, largura máxima da boca de 1,40 m, borda média, capacidade para motorização mínima de 25HP, alças para amarração, casco em alumínio naval, par de remos com cabo de alumínio de comprimento mínimo de 1,28 m e pá plástica de alta resistência com tamanho mínimo de 40 cm x 17 cm. Lotação mínima de 05 pessoas. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 47      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Barco de alumínio 6,00 metros, modelo quadrado “chata” - Comprimento mínimo total de 6,00 metros, largura máxima da boca de 1,40 m, borda média, capacidade para motorização mínima de 25HP, alças para amarração, casco em alumínio naval, par de remos com cabo de alumínio de comprimento mínimo de 1,28 m e pá plástica de alta resistência com tamanho mínimo de 40 cm x 17 cm. Lotação mínima de 05 pessoas. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 48      | Motor de Popa - Motor de popa a gasolina, potência mínima 25 HP 2 tempos, mínimo de 2 cilindros, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 24 litros, com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 49      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Motor de Popa - Motor de popa a gasolina, potência mínima 25 HP 2 tempos, mínimo de 2 cilindros, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 24 litros, com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 50      | Reboque para Barco – Carreta reboque - Confeccionado em ferro U 75 x 2.25, comprimento de 6,40 m, capacidade de suportar no mínimo de 600 kg, com pneus novos e suspensão com amortecedores, instalação elétrica das lanternas e luz de placa. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).  | 10/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 51      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Reboque para Barco – Carreta reboque - Confeccionado em ferro U 75 x 2.25, comprimento de 6,40 m, capacidade de suportar no mínimo de 600 kg, com pneus novos e suspensão com amortecedores, instalação elétrica das lanternas e luz de placa. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).  | 10/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 52      | Arame farpado (rolo 500m), material: aço galvanizado, bitola: 14 bwg, comprimento: 500 m, diâmetro: 2,11 mm, carga ruptura: 250 kgf, distância entre farpas: 125 mm, torção: alternada, tratamento superficial: galvanizado.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 53      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Arame farpado (rolo 500m), material: aço galvanizado, bitola: 14 bwg, comprimento: 500 m, diâmetro: 2,11 mm, carga ruptura: 250 kgf, distância entre farpas: 125 mm, torção: alternada, tratamento superficial: galvanizado.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 57      | Estaca roliça de eucalipto tratado, certificada, diâmetro mínimo de 10 cm, comprimento mínimo de 220 cm, madeira legalizada.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 58      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Estaca roliça de eucalipto tratado, certificada, diâmetro mínimo de 10 cm, comprimento mínimo de 220 cm, madeira legalizada.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 59      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mourão roliço de eucalipto tratado, diâmetro mínimo de 20 cm, comprimento de 3,50 m, madeira legalizada (SINAPI 2747).  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 60      | Arame liso ovalado fabricado com alto teor de carbono, rolo de 1.000 metros para cercas; bitola do arame ovalado: PG 15 x 17 (2,4 mm x 3,0 mm); camada de galvanização do arame ovalado: 70 g/m; carga de ruptura mínima de 700 kgf; garantia mínima de 90 dias.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 61      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Arame liso ovalado fabricado com alto teor de carbono, rolo de 1.000 metros para cercas; bitola do arame ovalado: PG 15 x 17 (2,4 mm x 3,0 mm); camada de galvanização do arame ovalado: 70 g/m; carga de ruptura mínima de 700 kgf; garantia mínima de 90 dias.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 62      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mesa para escritório com borda flexível e com 03 (três) gavetas, com largura mínima de 150 cm e profundidade mínima de 58 cm. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF, altura mínima de 76 cm, gavetas com corrediças, número de pés 02 em ferro, cor cinza-preta. A mesa deverá ser entregue montada. Garantia conforme fabricante.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 63      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Cadeira de escritório secretária fixa, modelo tipo Álvaro ou similar, fabricada em aço e polipropileno, assento e encosto revestidos em couro. Largura de 62 cm, altura de 92 cm, cor preta. A cadeira deverá ser entregue montada. Garantia conforme fabricante.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 64      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Cadeira de escritório giratória, modelo Charles Eames ou similar, cor preta, largura total com os braços de 0,56 m, encosto com dimensões de 0,45 x 0,63 m (LxA), assento com 0,49 X 0,49 m (LxP), altura do encosto com relação ao chão mínimo de 1,09 e máximo de 1,19 m, altura do assento com relação ao chão mínimo de 0,38 m e máximo de 0,48 m, altura do braço com relação ao chão mínimo de 0,67 e máximo de 0,77 m, reclinável, com regulagem de altura, peso suportado de no mínimo 100 kg, encosto de couro ecológico. A cadeira deverá ser entregue montada. Garantia conforme fabricante. | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 65      | Tanque-Rede com tela sanfonada retrátil, de 19 mm de malha e confeccionada com arame de aço galvanizado revestido com PVC aderente impregnado Nº 18. Comprimento mínimo de 2,0 m, largura mínima de 2,0 m, altura total mínima de 1,5m, altura submersa mínima de 1,2 m, volume útil mínimo de 4,8 m³. Cada unidade deverá ser equipada com comedouros circulares confeccionados com tela plástica de 3 mm de malha ocupando, pelo menos, 2/3 de área do Tanque-Rede e altura de 50-70 cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada com tubos de alumínio ou ferro galvanizado e tela em fio 18, malha mínimo 25mm de aço galvanizado, revestidos com PVC de alta aderência, boias flutuador em PVC capacidade de 33 litros nas dimensões aproximadas de 60 cm de comprimento por 37 cm de diâmetro, cor amarela, tratamento com filtro anti-UV.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 66      | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Tanque-Rede com tela sanfonada retrátil, de 19 mm de malha e confeccionada com arame de aço galvanizado revestido com PVC aderente impregnado Nº 18. Comprimento mínimo de 2,0 m, largura mínima de 2,0 m, altura total mínima de 1,5m, altura submersa mínima de 1,2 m, volume útil mínimo de 4,8 m³. Cada unidade deverá ser equipada com comedouros circulares confeccionados com tela plástica de 3 mm de malha ocupando, pelo menos, 2/3 de área do Tanque-Rede e altura de 50-70 cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada com tubos de alumínio ou ferro galvanizado e tela em fio 18, malha mínimo 25mm de aço galvanizado, revestidos com PVC de alta aderência, boias flutuador em PVC capacidade de 33 litros nas dimensões aproximadas de 60 cm de comprimento por 37 cm de diâmetro, cor amarela, tratamento com filtro anti-UV. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 67      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Caixa plástica vazada para hortifrutí com capacidade mínima de 46 litros, cor verde, dimensões externas mínima de comprimento 55 cm, largura 36 cm, altura 31 cm, material plástico polietileno (PEAD), dimensões internas mínimas de altura 29 cm, largura 32 cm, comprimento de 52 cm. Garantia conforme fabricante.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 68      | Forno Industrial para Panificação, a gás, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, bivolt, queimador em aço tubular e regulador de chamas, Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 69      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Forno Industrial para Panificação, a gás, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, bivolt, queimador em aço tubular e regulador de chamas, Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 70      | Forno Industrial para Panificação, a lenha, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, bivolt. Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 71      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Forno Industrial para Panificação, a lenha, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, bivolt. Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 72      | Forno Industrial para Panificação, elétrico, trifásico de 220 volts, potência mínima da resistência de 16.000 W, potência mínima do motor de 1,5 cv, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura. Sensores que desligam a turbina ao abrir a porta. Isolamento em lã de rocha. Adição de vapor na câmara com tempo padrão de 3 segundos, com possibilidade de alteração. Abertura da porta em dois estágios, com sistema de segurança na dobradiça inferior. Dimensões mínimas 1000x1304x1740mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 73      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Forno Industrial para Panificação, elétrico, trifásico de 220 volts, potência mínima da resistência de 16.000 W, potência mínima do motor de 1,5 cv, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura. Sensores que desligam a turbina ao abrir a porta. Isolamento em lã de rocha. Adição de vapor na câmara com tempo padrão de 3 segundos, com possibilidade de alteração. Abertura da porta em dois estágios, com sistema de segurança na dobradiça inferior. Dimensões mínimas 1000x1304x1740mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima 12 meses. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 74      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTEO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Bebedouro/purificador de água bivolt, gabinete metálico polipropileno, cor branca, bandeja removível para limpeza, mangueira e adaptador, parafusos e buchas de fixação para parede, vazão 40-60 L/H, trípla filtragem, manual em português. Garantia conforme fabricante.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 75      | Amassadeira semi-rápida profissional, capacidade mínima 5,0 kg, carenagem em chapa e cuba em aço inox, pintura em epoxi, bivolt. Potência mínima do motor de 1/2 cv. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 76      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Amassadeira semi-rápida profissional, capacidade mínima 5,0 kg, carenagem em chapa e cuba em aço inox, pintura em epoxi, bivolt. Potência mínima do motor de 1/2 cv. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 77      | Cilindro elétrico de massas com pedestal, capacidade mínima de 5,0 kg de massa por operação, com regulagem de espessura, carenagem em epoxi, bandeja em inox, laminadores em aço SAE 1020, motor 1 cv, bivolt. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 78      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Cilindro elétrico de massas com pedestal, capacidade mínima de 5,0 kg de massa por operação, com regulagem de espessura, carenagem em epoxi, bandeja em inox, laminadores em aço SAE 1020, motor 1 cv, bivolt. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 79      | Armário para crescimento, com 20 esteiras para assadeiras de 58x68cm, material chapa de aço, acabamento superficial pintura martelada, com 20 assadeiras para pão francês, 5 tiras, medindo 58x68, em alumínio. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 80      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Armário para crescimento, com 20 esteiras para assadeiras de 58x68cm, material chapa de aço, acabamento superficial pintura martelada, com 20 assadeiras para pão francês, 5 tiras, medindo 58x68, em alumínio. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 81      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTE NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Balança Eletrônica digital, visor de peso, pesagem mínima 20g, capacidade até 15kg, divisão 2g de 0 a 6kg, prato em aço inoxidável, bivolt. Garantia mínima 12 meses  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 82      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTE NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mesa em aço inox ASI-304 para manipulação de alimentos, dimensões mínimas: comprimento 1,5 m; largura 0,80 m e altura 0,90 metros. Acabamento sanitário para a manipulação de alimentos. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 83      | Máquina de escrever Braille com retorno visual e de áudio e com cópia impressa em Português, com as seguintes especificações: monitor, permissão para editar, gravar e transferir arquivos via USB, com sintetizador de voz em português, com conexão para fones de ouvido, controle de áudio, teclado Braille padrão, estrutura em ferro, bateria recarregável e dimensões mínimas de 35 x 25 x 15 cm. Garantia conforme fabricante.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 84      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de escrever Braille com retorno visual e de áudio e com cópia impressa em Português, com as seguintes especificações: monitor, permissão para editar, gravar e transferir arquivos via USB, com sintetizador de voz em português, com conexão para fones de ouvido, controle de áudio, teclado Braille padrão, estrutura em ferro, bateria recarregável e dimensões mínimas de 35 x 25 x 15 cm. Garantia conforme fabricante. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 85      | Máquina de costura reta industrial completa – montagem inclusa, 01 agulha, lubrificação automática, motor 3.450 rpm mínimo, bivolt, gabinete de madeira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 86      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de costura reta industrial completa – montagem inclusa, 01 agulha, lubrificação automática, motor 3.450 rpm mínimo, bivolt, gabinete de madeira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 87      | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, bivolt, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 88      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, bivolt, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 89      | Máquina de costura galoneira industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm mínimo, bivolt, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante – 14 gabinete de madeira. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 90      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de costura galoneira industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm mínimo, bivolt, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante – 14 gabinete de madeira. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 91      | Máquina de costura overlok industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm mínimo - bivolt - lubrificação automática - 3 fios - gabinete de madeira. Com aparelho de frizo de 2mm. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 92      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de costura overlok industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm mínimo - bivolt - lubrificação automática - 3 fios - gabinete de madeira. Com aparelho de frizo de 2mm. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 93      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Máquina de corte a disco para tecido - disco octogonal de 4 polegadas, bivolt. Manual em Português. Garantia mínima 12 meses.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 94      | Máquina de bordar, computadorizada - Máquina de Bordado, com área de bordado de até 16 x 26 cm; velocidade de até 850 ppm; mínimo 280 bordados na memória; mínimo de 11 fontes de letras; visor LCD touchscreen colorido de 3,7” Entrada para Pen Drive (USB); Memória interna para armazenamento de novos bordados; controle de tensão automático; leitura de arquivos em formato DST e PES; enfiador de linha automático rápido e fácil; cortador de linha automático; luz em LED para iluminar a área de trabalho; Com os seguintes acessos: calçador para bordado “u”; conjunto de agulhas; bobinas; abridor de costura; bivolt. Garantia mínima 12 meses.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 95      | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Máquina de bordar, computadorizada - Máquina de Bordado, com área de bordado de até 16 x 26 cm; velocidade de até 850 ppm; mínimo 280 bordados na memória; mínimo de 11 fontes de letras; visor LCD touchscreen colorido de 3,7” Entrada para Pen Drive (USB); Memória interna para armazenamento de novos bordados; controle de tensão automático; leitura de arquivos em formato DST e PES; enfiador de linha automático rápido e fácil; cortador de linha automático; luz em LED para iluminar a área de trabalho; Com os seguintes acessos: calçador para bordado “u”; conjunto de agulhas; bobinas; abridor de costura; bivolt. Garantia mínima 12 meses. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 96      | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTO NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Máquina para Fixação e Forração de Botões (balancim), prensa manual com Alavanca para Frente, Capacidade de Pressão: 100 Kg, com fixador de mesa e dois parafusos para fixação; dimensões mínimas: Vão livre horizontal: 50 mm, Vão livre vertical: 53 mm - Rosca da cremalheira: 6,3 mm x 24 fpp, com regulagem do curso - Diâmetro do furo da base: 10,5 mm - Curso total: 35 mm + Fixador de mesa.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 100     | Barraca de feira livre - com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, mínimo de 1" (ou 25 mm) e 7/8" (ou 20 mm) de 2,00 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior 0,70mx2,00m à 0,90 m de altura com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, c/ trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 101     | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Barraca de feira livre - com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, mínimo de 1" (ou 25 mm) e 7/8" (ou 20 mm) de 2,00 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior 0,70mx2,00m à 0,90 m de altura com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, c/ trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 102     | Carroça modelo Campeã – Tração animal, Chassi e Estrutura em madeira de lei (nome comercial: ROXINHO ou madeira de resistência similar), Laterais e Assoalho: madeira de lei, Suspensão: feixe de molas, duas rodas, pneus novos, Rodagem: aro 21", Tampa traseira removível, Pintura de Fundo: primer alquídico, Pintura de Acabamento: esmalte sintético na cor verde, Dimensões Internas mínimas do Compartimento de Carga: comprimento 1,44 m x largura 0,87 m x altura 0,48 m, Capacidade de Carga até 700 kg. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 103     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Carroça modelo Campeã – Tração animal, Chassi e Estrutura em madeira de lei (nome comercial: ROXINHO ou madeira de resistência similar), Laterais e Assoalho: madeira de lei, Suspensão: feixe de molas, duas rodas, pneus novos, Rodagem: aro 21", Tampa traseira removível, Pintura de Fundo: primer alquídico, Pintura de Acabamento: esmalte sintético na cor verde, Dimensões Internas mínimas do Compartimento de Carga: comprimento 1,44 m x largura 0,87 m x altura 0,48 m, Capacidade de Carga até 700 kg. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III).  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 105     | Toldo/Tenda piramidal montável, estrutura em chapa de ferro tubular com medidas mínimas de 13" a 18" com emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência e reforçadas com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura, cobertura em lonas de PVC (policloreto de vinila) calandrado, reforço em poliéster impermeável, black out solar, não propagador de chamas, antimofo, vulcanizadas em alta temperatura, cor branca com logotipo da Codevasf; pés de sustentação com altura mínima de 2,50 metros. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 106     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Toldo/Tenda piramidal montável, estrutura em chapa de ferro tubular com medidas mínimas de 13" a 18" com emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência e reforçadas com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura, cobertura em lonas de PVC (policloreto de vinila) calandrado, reforço em poliéster impermeável, black out solar, não propagador de chamas, antimofo, vulcanizadas em alta temperatura, cor branca com logotipo da Codevasf; pés de sustentação com altura mínima de 2,50 metros. Logomarca da CODEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 107     | Ordeneira móvel com 01 conjunto duplo completo. Sistema Balde ao pé para curral, que não necessite de construção civil e instalação de tubulação; Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o nível do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Válvula do assento do pulsador; 02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira à vácuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 "T" para o pulsador; Lavador automático; Indicada para até 30 vacas; Capacidade mínima para 15 vacas/hora; Acompanhada de lavador automático que ligado à tubulação de vácuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com água e detergente neutro, faça automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vácuo (itens): Depósito de vácuo de 20 litros; Bomba de vácuo de 300 litros; Motor elétrico monofásico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abraçadeira; Central do óleo; Junta do depósito de vácuo; Óleo para bomba de vácuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulação completa com regulador de vácuo, vacuômetro (medidor da pressão do vácuo), 02 tomadas de vácuo, tubo de ligação e curva de borracha. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 108     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Ordenhadeira móvel com 01 conjunto duplo completo. Sistema Balde ao pé para curral, que não necessite de construção civil e instalação de tubulação; Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o nível do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Válvula do assento do pulsador; 02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira à vácuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 "T" para o pulsador; Lavador automático; Indicada para até 30 vacas; Capacidade mínima para 15 vacas/hora; Acompanhada de lavador automático que ligado à tubulação de vácuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com água e detergente neutro, faça automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vácuo (itens): Depósito de vácuo de 20 litros; Bomba de vácuo de 300 litros; Motor elétrico monofásico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abraçadeira; Central do óleo; Junta do depósito de vácuo; Óleo para bomba de vácuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulação completa com regulador de vácuo, vacuômetro (medidor da pressão do vácuo), 02 tomadas de vácuo, tubo de ligação e curva de borracha. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 111     | Bicicleta dupla para deficientes visuais, quadro duplo aço carbono reforçado, quadro mínimo de 18", aros de alumínio com parede dupla e raios grossos, pedais de alumínio, garfo rígido, guidão alongado, selins com 02 molas, para-lamas, 02 garrafas para líquido com suporte parafusadas, pneus com aro mínimo de 26" com câmara de ar, freios a disco, kit câmbio com no mínimo 07 velocidades, capacidade de peso mínima de 180 kg.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 112     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Bicicleta dupla para deficientes visuais, quadro duplo aço carbono reforçado, quadro mínimo de 18", aros de alumínio com parede dupla e raios grossos, pedais de alumínio, garfo rígido, guidão alongado, selins com 02 molas, para-lamas, 02 garrafas para líquido com suporte parafusadas, pneus com aro mínimo de 26" com câmara de ar, freios a disco, kit câmbio com no mínimo 07 velocidades, capacidade de peso mínima de 180 kg.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 114     | Kit de irrigação localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores "in line" espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 400 m de tubogotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, embalado em embalagem única lacrada composta de caixa de papelão, capacidade para irrigar uma área de 500 m².  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 116     | Kit de irrigação localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores "in line" espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 1.600 m de tubogotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, capacidade para irrigar uma área de 2.000 m².  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 117     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores "in line" espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 1.600 m de tubogotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, capacidade para irrigar uma área de 2.000 m².   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 118     | Kit de irrigação localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores "in line" espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 4.000 m de tubogotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, capacidade para irrigar uma área de 5.000 m².   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 119     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores "in line" espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 4.000 m de tubogotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, capacidade para irrigar uma área de 5.000 m².   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 120     | Kit de irrigação por aspersão fixa para pastagens, para áreas de 1,0 hectare, espaçamento máximo entre aspersores de 12 m x 12 m.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 121     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação por aspersão fixa para pastagens, para áreas de 1,0 hectare, espaçamento máximo entre aspersores de 12 m x 12 m.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 122     | Kit de irrigação por aspersão para pastagem com área de 3,0 hectares; aspersores com vazão mínima de 1.610 litros/hora + reguladores de pressão; espaçamento máximo entre aspersores de 21 m x 21 m, na altura de 1,50 m da superfície do solo; aspersores a 1,50 m de altura com 01 registro em cada aspersor; malha hidráulica composta por tubos flexíveis de polietileno podendo ser instalados superficialmente sem necessidade de abertura de valetas para enterrar a tubulação; quantidade mínima de aspersores: 60.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 123     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação por aspersão para pastagem com área de 3,0 hectares; aspersores com vazão mínima de 1.610 litros/hora + reguladores de pressão; espaçamento máximo entre aspersores de 21 m x 21 m, na altura de 1,50 m da superfície do solo; aspersores a 1,50 m de altura com 01 registro em cada aspersor; malha hidráulica composta por tubos flexíveis de polietileno podendo ser instalados superficialmente sem necessidade de abertura de valetas para enterrar a tubulação; quantidade mínima de aspersores: 60. | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 124     | Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 1,0 hectare, composto por no mínimo 48 miniaspersores com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 125     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 1,0 hectare, composto por no mínimo 48 miniaspersores com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora.  | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 126     | Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 3,0 hectares, composto por no mínimo 144 miniaspersores com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 127     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 3,0 hectares, composto por no mínimo 144 miniaspersores com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 129     | EXCLUSIVO PARA ME OU EPP CONFORME DISPORTE NO Art. 6º DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - Mangueira hidráulica, comprimento de 1.000 metros; material polietileno virgem. Características adicionais: espaçamento de 30 cm entre gotejadores; aplicação: irrigação; cor: preta; tipo gotejadora; espessura mínima da parede: 18 microm. Bobina de 1.000 m.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 130     | Balança mecânica para pesagem de 04 a 06 animais, em madeira de lei (angelim vermelho), plataforma de 3,00 m x 2,00 m, capacidade mínima de 3.000 kg. Garantia mínima de 05 anos. Logomarca da CODEVASF.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 138     | Trator Agrícola 75 CV com Plaina Dianteira e Pá Hidráulica - Trator agrícola novo, tração 4x4, com potência mínima de 75 CV, transmissão de 8 velocidades a frente e 02 a ré, motor mínimo 3 cilindros, barra de tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, pesos dianteiros e na rodagem traseira, pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4x30R1, estrutura de proteção ROPS com toldo, o motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes, com Acessórios. Acessório 1: Plaina Dianteira nova, com estrutura mecânica e hidráulica montada, movimentação por cilindros hidráulicos e comandos para operação de trabalho, com capacidade de carga mínima 1000 kg, altura de levante mínimo 3,00 metros, com lâmina montada de largura mínima 2,00 m. Acessórios 2: Pá hidráulica (Concha) nova, em chapa de aço, largura mínima 1,20 metros e volume mínimo 0,60 m³. Garantia mínima 12 meses. A contratada deverá possuir assistência técnica no âmbito do Estado da Bahia, num raio de cerca de 450 km de distância da cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. Obs 1.: A contratada, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica dos tratores num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF. Obs 2: os tratores deverão ser entregues com o tanque de combustível com no mínimo 1/4 de combustível. Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades. Logomarca da Codevasf (pintado conforme anexo III). | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 141     | Motobomba autoescorvante a diesel, potência mínima de 5 HP, partida elétrica, diâmetro de sucção de 2 polegadas, diâmetro de recalque de 2 polegadas, motor refrigerado a ar de 04 tempos; tanque de combustível com capacidade mínima de 2,5 litros. Logomarca da CODEVASF.  | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 142     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Motobomba autoescorvante a diesel, potência mínima de 5 HP, partida elétrica, diâmetro de sucção de 2 polegadas, diâmetro de recalque de 2 polegadas, motor refrigerado a ar de 04 tempos; tanque de combustível com capacidade mínima de 2,5 litros.   | 08/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 143     | Motobomba a gasolina, partida manual; potência mínima do motor de 3 cv; altura manométrica de 22 m; sucção de 11/2 ou 2 polegadas e recalque de 11/2 ou 2 polegadas; capacidade mínima do tanque de combustível: 1,0 litro; carcaça em alumínio hidráulica em ferro fundido; sucção máxima de 6 m.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 22/2021 | 144     | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Motobomba a gasolina, partida manual; potência mínima do motor de 3 cv; altura manométrica de 22 m; sucção de 11/2 ou 2 polegadas e recalque de 11/2 ou 2 polegadas; capacidade mínima do tanque de combustível: 1,0 litro; carcaça em alumínio hidráulica em ferro fundido; sucção máxima de 6 m.   | 08/09/2022                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 28/2021 | 1       | LOTE 01 - Contratação de empresa para execução dos serviços e ações de conservação de solo e água, voltados à recuperação e conservação das nascentes e bacias hidrográficas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Barra, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Canápolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, Igaporã, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tanque Novo. | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 28/2021 | 2       | LOTE 02 - Contratação de empresa para execução dos serviços e ações de conservação de solo e água, voltados à recuperação e conservação das nascentes e bacias hidrográficas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley.  | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 28/2021 | 3       | LOTE 03 - Contratação de empresa para execução dos serviços e ações de conservação de solo e água, voltados à recuperação e conservação das nascentes e bacias hidrográficas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Abaíra, América Dourada, Andaraí, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de Macaúbas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibitiara, Ibititá, Ipupiara, Iraquara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Lençóis, Morro do Chapéu, Mucugê Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Presidente Dutra, São Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibaí, Xique-Xique.   | 12/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 28/2021 | 4       | LOTE 04 - Contratação de empresa para execução dos serviços e ações de conservação de solo e água, voltados à recuperação e conservação das nascentes e bacias hidrográficas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeúba, Cordeiros, Contendas do Sincorá, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicoara, Iramaia, Itororó, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracás, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Piripá, Planaltino, Presidente Jânio Quadros, Rio do Antônio, Sebastião Larajeiras, Tanhaçu, Urandi. | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 28/2021 | 5       | LOTE 05 - Contratação de empresa para execução dos serviços e ações de conservação de solo e água, voltados à recuperação e conservação das nascentes e bacias hidrográficas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia  | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 32/2021 | 1       | Adequação de estradas vicinais com encascalhamento e compactação, construção de barraginhas e atividade de educação ambiental. Barra, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Canápolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da Mata, Ibiapitanga, Ibotirama, Igaporã, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tanque Novo.  | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 32/2021 | 2       | Adequação de estradas vicinais com encascalhamento e compactação, construção de barraginhas e atividade de educação ambiental. Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeúba, Cordeiros, Contendas do Sincorá, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicoara, Iramaia, Itororó, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracás, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Piripá, Planaltino, Presidente Jânio Quadros, Rio do Antônio, Sebastião Larajeiras, Tanhaçu, Urandi.   | 12/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 39/2021 | 1       | Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras e serviços de engenharia de sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário para áreas com população igual ou superior a 5 mil habitantes.   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 39/2021 | 2       | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de engenharia relativos à conservação de água e solo (controle de processos erosivos).  | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 40/2021 | 1       | Implantação de sistemas hidrossanitários, tais como: instalação de cisternas, módulos sanitários ou fossas sépticas; instalação hidrossanitária predial (residencial, comercial ou industrial); sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; sistema de irrigação   | 11/01/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 41/2021 | 1       | Execução dos serviços comuns de engenharia para revestimento primário em estradas vicinais de municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.   | 09/03/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 42/2021 | 1       | Execução dos serviços comuns de engenharia para capeamento/recapeamento de vias, em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), em municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.  | 14/02/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG     | 05/2021 | 1       | Caminhão compactador de lixo - novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, potência mínima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fábrica, sistema completo de som, direção hidráulica, lameiro de borracha, cintos de segurança de 03 (três) pontos, PTB mínimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 6 m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente à tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8.000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1.300 Kgf, taxa de compactação mínima de 3:1, caixa de chorume com capacidade mínima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, , iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado de Minas Gerais. Garantia mínima de 12 meses. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG     | 08/2021 | 1       | Centrífuga Elétrica Horizontal, capacidade para 120 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com quatro pés em aço inox AISI 304. Equipada com duas mesas para alimentação e oito canastos para abastecimento. Acionamento através de motor 1 cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital trifásico para controle da velocidade – voltagem 220V.   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG     | 08/2021 | 2       | Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 220V.  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 3       | Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 220V.             | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 4       | Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 100 quadros - construída em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitário. Pés em aço AISI 304. Peneira interna em aço inox AISI 304. Capacidade 100 quadros padrão Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rápido para mel, diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. mesa dupla.  | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 5       | Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro removível de tela de malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para retenção de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saída por duto de 1 ½” na lateral equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 6       | Tanque decantador para mel, capacidade 600 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 600 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível e entrada para bomba. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304.  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 7       | Tanque decantador para mel 200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” .                                   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 8       | Tanque decantador para mel 200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½”,com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” .                                    | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 9       | Descritizador para mel, capacidade 180kg (6 baldes) - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 6 baldes de 30 kg de mel (180kg). Acabamento sanitário, solda processo TIG. Com parede dupla e revestimento térmico. Sistema banho-maria com aquecimento por resistência tubular em Aço Inox AISI 304 de imersão em água, controle de temperatura através de termostato, grade em aço Inox AISI 304 para apoio dos baldes. Sistema de drenagem para a água. Estrutura de sustentação com quatro pés em aço inox AISI 304. Voltagem : 220V. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 10      | Derretedora de cêra a gás, capacidade 60 quadros - construída em aço inox AISI 304 em acabamento sanitário, capacidade para 60 quadros, funcionamento a vapor   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 11      | Esteira para desinfecção de frascos - construída totalmente em aço inoxidável AISI 304 com acabamento sanitário inclusive na solda. Composta de túnel e bandeja acumuladora na saída da esteira. Esteira em termoplástico acionada através de motoredutor. Produção de 1500 embalagens por hora.  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 12      | Colméia completa padrão internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 13      | Colméia completa padrão internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 14      | Melgueiras padrão internacional LANGSTROTH - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de melgueira do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 15      | Suporte metálico (cavalete) para colmeia padrão Langstroth - vergalhão 5/16 – altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentação da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarração soldada na base, à 5 cm da extremidade próxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo II destes Termos de Referência. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 16      | Suporte metálico (cavalete) para colmeia padrão Langstroth - vergalhão 5/16 – altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentação da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarração soldada na base, à 5 cm da extremidade próxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo II destes Termos de Referência. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 17      | Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, com diâmetro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar                   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 18      | Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, com diâmetro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.                  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 19      | <p>Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composição 100% poliéster, com máscara acoplada. Máscara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela deverá permitir a melhor aeração e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela será modulada a um chapéu feito de corano branco, de diâmetro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde sairá a tela. A base da tela será costurada ao tecido da máscara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela terá um zíper na parte frontal da jaqueta, de abertura mínima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeração feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impeçam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com área entre 550 a 750 cm². Na parte das costas deverá estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elástico nas extremidades das mangas e cintura. Calça: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composição 100% poliéster, com bolsos laterais. Elástico nas extremidades. O tamanho G deverá vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.</p> | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 20      | Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composição 100% poliéster, com máscara acoplada. Máscara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela deverá permitir a melhor aeração e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela será modulada a um chapéu feito de corano branco, de diâmetro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde sairá a tela. A base da tela será costurada ao tecido da máscara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela terá um zíper na parte frontal da jaqueta, de abertura mínima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeração feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impeçam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com área entre 550 a 750 cm². Na parte das costas deverá estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elástico nas extremidades das mangas e cintura. Calça: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composição 100% poliéster, com bolsos laterais. Elástico nas extremidades. O tamanho G deverá vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 21      | Cera de abelha Alveolada pura – Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 lâminas totalizam 1 kg. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de estabelecimento com registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF.   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 22      | Cera de abelha Alveolada pura – Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 lâminas totalizam 1 kg. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de estabelecimento com registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF.   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 23      | Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa, capacidade total mínima 20 litros, altura total mínima 370 mm, espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 mm, cor  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 08/2021 | 24      | Tambor metálico para acondicionamento de mel, capacidade volumétrica 200 litros, tampa removível com aro metálico para fechamento, revestimento interno em verniz epóxi fenólico (conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 1       | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA: MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 4M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ.  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 2       | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA: MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 4M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ.  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 3       | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA: MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ.   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 4       | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA: MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ.   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 7       | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA  | 07/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 8       | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 9       | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 10 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 10      | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 10 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 11      | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 15 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 12      | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO, TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENTO NA BORDA, DESTINADO A ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 15 M3, COM ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE 1 ½ POLEGADA E SAÍDA DE 1 ½ POLEGADA DE ÁGUA | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 13      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 25MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 14      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 25MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 15      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 32MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 16      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 32MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 17      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 50MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 18      | TUBO PVC,SOLDÁVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 50MM - NBR 5648 (MARROM)  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 19      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-50MM - NBR 5647   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 20      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-50MM - NBR 5647   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 21      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-75MM - NBR 5647   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 22      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-75MM - NBR 5647   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 23      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-100MM - NBR 5647  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 24      | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, REDE AGUA, COMPRIMENTO 6M, DN-100MM - NBR 5647  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 26      | TUBO GALVANIZADO COM ROSCA BSP E LUVA, DN 1.1/2", PN 15 Kgf / cm², CLASSE M - NBR 5580 - COMPRIMENTO: 6,0M  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 27      | HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4" COM VAZÃO NOMINAL = 1,5 M³ CONFORME NBR 8009, 8193 A 8195 DA ABNT, INCLUSO VIROLAS E CAVALETE   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 28      | HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4" COM VAZÃO NOMINAL = 1,5 M³ CONFORME NBR 8009, 8193 A 8195 DA ABNT, INCLUSO VIROLAS E CAVALETE   | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 29      | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 10/2021 | 30      | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2  | 07/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 1       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 2       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 3       | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.                               | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 4       | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.                               | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 5       | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricação corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, potência bruta mínima 80 HP ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00 m³ e capacidade mínima da concha de 0,24 m³, peso operacional mínimo 6.000 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 6       | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricação corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, potência bruta mínima 80 HP ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00 m³ e capacidade mínima da concha de 0,24 m³, peso operacional mínimo 6.000 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 7       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 20.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 15/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 12/2021 | 8       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 20.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 13/2021 | 1       | Caminhão pipa, potência mínima 180 CV, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com arcondicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, PBT mínimo de 16.000kg e capacidade de carga útil com equipamento mínima 11.000 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 9.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento, com sistema traseiro para aspersão de água, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 09/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 13/2021 | 3       | Caminhão toco com caçamba metálica basculante leve, potência mínima 160 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 4x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 16.000kg, carga útil mínima de 8.500 kg. Caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,0 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º, cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. | 09/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 13/2021 | 5       | Caminhão toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tração 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT mínimo de 8 toneladas, capacidade de carga útil mínima de 5000 kg, com todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação, motor de 4 cilindros, potência mínima de 160 cv, câmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidráulico, tanque de combustível mínimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rígidos, equipado com carroceria compatível com o caminhão, cabine metálica avançada, ar condicionado, com duas portas laterais, assentos para 3 ocupantes sendo um motorista, direção hidráulica, farol de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 09/09/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 14/2021 | 1       | CAMINHÃO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricação mínimo 2020, zero quilômetro, cor branca, tração 4x2, potência mínima 180 CV, combustível diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, cinto de segurança de 03 (três) pontos, PBT mínimo 16 ton., montado com equipamento completo de sucção a vácuo, com tanque cilíndrico e tampos torisféricos com capacidade total de 8.500 litros (8,5m³) divididos em 02 (dois) compartimentos distintos, sendo: 8.000 litros destinados aos detritos coletados e 500 litros para água de selagem da bomba a vácuo, construído conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo IV). Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima de 12 meses.  | 28/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 14/2021 | 3       | CAMINHÃO TRUCADO com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 238 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 6 x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 23.000kg, carga útil mínima de 15.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 12,0 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, garantia mínima de 01 (um) ano; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 28/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 14/2021 | 5       | MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA HIDRÁULICA para fabricar blocos, canaletas e pisos intertravados de concreto, com motortrifásico, 220/380 volts, produtividade mínima estimada de 3.000 blocos/dia (para blocos de 14x19x39 em uma jornada de 8h diária).Contém: esteira transportadora de agregados, com motor trifásico, 220/380 volts; misturador forçado para concreto de 600 litros, com motor trifásico, 220/380 volts; matriz avulsa para bloco ou canaleta.                                       | 28/10/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 15/2021 | 1       | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS  | 06/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 15/2021 | 2       | LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO DE TERRAÇOS   | 06/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 15/2021 | 3       | LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA - 6 METROS DE RAI0   | 06/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 15/2021 | 4       | LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA - 12 METROS DE RAI0  | 06/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 20/2021 | 1       | Placa de Identificação de Serviços  | 30/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 20/2021 | 2       | Locação e construção de terraços  | 30/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 20/2021 | 3       | Locação e construção de bacias de captação de enxurrada - 6 metros de raio  | 30/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 20/2021 | 4       | Locação e construção de bacias de captação de enxurrada - 12 metros de raio   | 30/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 5       | Batedeira de cereais, nova, com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador com plataforma para operador, tampas laterais, direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador automático, regulagem de peneira, capacidade mínima 15 SC-60 kg/h, acionamento por tomada de força de trator agrícola e rodas para transporte. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 6       | Batedeira de cereais, nova, com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador com plataforma para operador, tampas laterais, direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador automático, regulagem de peneira, capacidade mínima 15 SC-60 kg/h, acionamento por tomada de força de trator agrícola e rodas para transporte. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 7       | Grade Aradora intermediária, nova, controle remoto, mínimo de 12 discos de 26", rodeiro simples com aro 16", com pneus novos, mancais a graxa ou a óleo, largura de trabalho mínima de 1.400mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 8       | Grade Aradora intermediária, nova, controle remoto, mínimo de 12 discos de 26", rodeiro simples com aro 16", com pneus novos, mancais a graxa ou a óleo, largura de trabalho mínima de 1.400mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 9       | Arado Reversível, novo, sistema de reversão hidráulico, 3 discos de no mínimo 28", roda guia, profundidade de corte mínima de 250 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 10      | Arado Reversível, novo, sistema de reversão hidráulico, 3 discos de no mínimo 28", roda guia, profundidade de corte mínima de 250 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 11      | Roçadeira de arrasto, nova, 02 facas, acoplamento por barra de tração, acionamento pela tomada de força do trator, largura de corte mínima de 1700 mm, altura do corte mínima de 50 mm e máxima de 400 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 12      | Roçadeira de arrasto, nova, 02 facas, acoplamento por barra de tração, acionamento pela tomada de força do trator, largura de corte mínima de 1700 mm, altura do corte mínima de 50 mm e máxima de 400 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 13      | Ensiladeira/picadeira, nova, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 14      | Ensiladeira/picadeira, nova, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 15      | Carreta tanque, nova, capacidade mínima de 3.000 litros, com um eixo (com levante mecânico do engate para permitir acoplamento ao trator) ou dois eixos (com engate giratório articulado), rodas aro 16", com pneus novos, tanque em chapa com espessura mínima 3/16", acoplamento ao trator pela barra de tração, tratamento interno e externo contra corrosão, com bomba acionada pela TDP de 540 rpm do trator, altura máxima de sucção de 6 metros, conjunto de sucção e jato de combate a incêndio completos com todas as conexões e acessórios necessários. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 16      | Carreta tanque, nova, capacidade mínima de 3.000 litros, com um eixo (com levante mecânico do engate para permitir acoplamento ao trator) ou dois eixos (com engate giratório articulado), rodas aro 16", com pneus novos, tanque em chapa com espessura mínima 3/16", acoplamento ao trator pela barra de tração, tratamento interno e externo contra corrosão, com bomba acionada pela TDP de 540 rpm do trator, altura máxima de sucção de 6 metros, conjunto de sucção e jato de combate a incêndio completos com todas as conexões e acessórios necessários. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 17      | Subsolador, novo, 5 hastes, acoplamento aos 3 pontos do trator categoria II, roda para controle de profundidade, fusíveis de segurança nas hastes, largura de trabalho mínima de 1.500 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 18      | Subsolador, novo, 5 hastes, acoplamento aos 3 pontos do trator categoria II, roda para controle de profundidade, fusíveis de segurança nas hastes, largura de trabalho mínima de 1.500 mm, potência requerida compatível com trator 75cv. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 21      | Carreta agrícola basculante, nova, com carroceria metálica para 5 (cinco) toneladas, sistema de basculamento através de pistão hidráulico, ângulo de basculamento mínimo 40º, cubagem (volume) mínimo 4,1 m³, lateral móvel, liberação da tampa traseira da carroceria automática quando do basculamento, eixo tandem ou rodado duplo, com aro 16x5,5" e pneus novos 750/16, sistema de freio hidráulico. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 22/2021 | 22      | Carreta agrícola basculante, nova, com carroceria metálica para 5 (cinco) toneladas, sistema de basculamento através de pistão hidráulico, ângulo de basculamento mínimo 40º, cubagem (volume) mínimo 4,1 m³, lateral móvel, liberação da tampa traseira da carroceria automática quando do basculamento, eixo tandem ou rodado duplo, com aro 16x5,5" e pneus novos 750/16, sistema de freio hidráulico. Com a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. Garantia mínima de 12 meses.   | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 23/2021 | 1       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA  | 17/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 23/2021 | 2       | VISTORIA TÉCNICA   | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 1       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, UBERLÂNDIA -MG | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 2       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 3       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 4       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 5       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 6       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 7       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais,                | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 24/2021 | 8       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana, Central e Oeste de Minas, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 1       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, MONTES CLAROS  | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 2       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, JANUÁRIA   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 3       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, MATO VERDE   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 4       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, MANGA  | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 5       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, SÃO ROMÃO  | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 6       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, PIRAPORA   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 25/2021 | 7       | Registro de preços para prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões Norte e Noroeste, inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, UNAÍ   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 1       | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 2       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza   | 28/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 3       | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 4       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 5       | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 6       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 7       | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 8       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 9       | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 10      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 11      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 12      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 13      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 14      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 15      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 16      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 17      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 18      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 19      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 20      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 21      | Placa de Identificação de Serviços  | 28/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 22      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 23      | Placa de Identificação de Serviços   | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 24      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 25      | Placa de Identificação de Serviços   | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 26      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 27      | Placa de Identificação de Serviços   | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 28      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 29      | Placa de Identificação de Serviços   | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 30      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 31      | Placa de Identificação de Serviços   | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 27/2021 | 32      | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro/roçada/limpeza  | 28/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 28/2021 | 1       | Triciclo em aço reforçado com pintura eletrostática (maior resistência a ferrugem), sendo rodas aro 26" dianteira e aro 20" traseira street (folha dupla em alumínio e raio grosso), pneus de alta pressão, eixo de 15mm e cubos em alumínio forjado com tração por rolamentos blindados, selim de duas molas, sistema de freio a disco mecânico traseiro freio, manete e pedais em alumínio, suspensão dianteira e câmbio de marchas 7 velocidades Shimano. Características da carreta / reboque: carreta com gradil aramada (espaço interno de 1,80 m comp.x 0,70 m larg.x0,97 m altura) + caixa plástica auxiliar (0,80x0,60x0,31 m), roda aro 8 alumínio, sistema de articulação com pivô blindado e alta resistência, porta traseira com trinco com acesso total do compartimento; medidas adequadas para uso em padrões de ciclovias; capacidade de carga de 200 kg + o condutor. O produto deverá ser ter a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. | 06/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 28/2021 | 2       | Triciclo em aço reforçado com pintura eletrostática (maior resistência a ferrugem), sendo rodas aro 26" dianteira e aro 20" traseira street (folha dupla em alumínio e raio grosso), pneus de alta pressão, eixo de 15mm e cubos em alumínio forjado com tração por rolamentos blindados, selim de duas molas, sistema de freio a disco mecânico traseiro freio, manete e pedais em alumínio, suspensão dianteira e câmbio de marchas 7 velocidades Shimano. Características da carreta / reboque: carreta com gradil aramada (espaço interno de 1,80 m comp.x 0,70 m larg.x0,97 m altura) + caixa plástica auxiliar (0,80x0,60x0,31 m), roda aro 8 alumínio, sistema de articulação com pivô blindado e alta resistência, porta traseira com trinco com acesso total do compartimento; medidas adequadas para uso em padrões de ciclovias; capacidade de carga de 200 kg + o condutor. O produto deverá ser ter a expressão "Doação", acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigráfica e local visível. | 06/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 1       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. SALINAS  | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 2       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. DIAMANTINA   | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 3       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. TURMALINA  | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 4       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. ITAOBIM  | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 5       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. ALMENARA   | 09/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 29/2021 | 6       | Registro de preços para a execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Alto Rio Pardo, inseridos na área de atuação da Codevasf no estado de Minas Gerais. TEÓFILO OTONI  | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 30/2021 | 5       | <p>VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, novo, ano de fabricação mínimo: 2021, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 140 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado original de fábrica, com capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.500 kg, Carroceria: baú de alumínio liso branco, comprimento mínimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica mínimo de 9,5 m<sup>3</sup>, compatível com o modelo ofertado e com as seguintes características: Caixa de Carga: construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade e internos em aço galvanizado . Revestimento externo em chapas de alumínio liso branco de 0,8mm de espessura fixadas aos perfis com rebites de alumínio maciço; Base: fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço; com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas; Assoalho: em chapa de aço xadrez, fixado sobre as travessas da base; Teto: em alumínio liso polido, rebitado sobre quadro de duralumínio extrudado. levemente inclinado; Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo; Portas: 02 traseiras e 01 lateral, com abertura total, confeccionadas em chapa de alumínio polido liso, rebitadas sobre quadro de duralumínio extrudado, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; Quadro traseiro: em aço perfil tubular, com flexibilidade para absorção de torções, fixado aos painéis laterais através de parafusos. Instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas e lâmpadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminação interna na parte superior, com advertência externa. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Equipamento Doador", acrescida das logomarcas da Codevasf, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Governo Federal em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima de 12 meses. Fornecido com o tanque de combustível abastecido com 1/4 de sua capacidade máxima.</p> | 24/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 30/2021 | 9       | VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, novo, ano de fabricação mínimo: 2021, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 140 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.500 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.º 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo, com a expressão "Equipamento Doador", acrescida das logomarcas da Codevasf, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Governo Federal em pintura serigráfica nas portas (não se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia mínima de 12 meses. Fornecido com o tanque de combustível abastecido com 1/4 de sua capacidade máxima. | 24/11/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 1       | Centrífuga Elétrica Horizontal, capacidade para 120 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura mínima – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com quatro pés em aço inox AISI 304. Equipada com duas mesas para alimentação e oito canastros para abastecimento. Acionamento através de motor 1 cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital trifásico para controle da velocidade – voltagem 220V.   | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 2       | Centrífuga Elétrica, capacidade 80 quadros (padrão Langstroth) - com toneira de corte rápido, construída em aço inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura mínima com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas e polido padrão alimentício, pés em aço inox AISI 304, motor elétrico 220 volts, com sistema eletrônico de controle de velocidade do rotor e saída de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP. Capacidade de 80 quadros padrão Langstroh melgueira. Tampa e rotor em aço inox AISI 304.   | 10/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 3       | Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 220V.            | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 4       | Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 220V.            | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 5       | Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 100 quadros - construída em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitário. Pés em aço AISI 304. Peneira interna em aço inox AISI 304. Capacidade 100 quadros padrão Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rápido para mel, diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. mesa dupla.   | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 6       | Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros - construída em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitário. Pés em aço AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada) em aço inox AISI 304. Capacidade 80 quadros padrão Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rápido para mel, diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. mesa dupla.   | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 7       | Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro removível de tela de malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para retenção de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saída por duto de 1 ½” na lateral equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½”, com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros | 10/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 8       | Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro removível de tela de malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para retenção de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saída por duto de 1 ½" na lateral equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½" de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 9       | Desoperculadora elétrica - construída em aço inox AISI 304, escovas de nylon, regulagem para diversas larguras de quadro, motor monofásico 110/220v, rolamentos blindados com mancal de nylon ou correntes, canaleta furada para evitar acúmulo de mel, tampa com dobradiça, fixação e vedação fixável em várias mesas desoperculadoras. Esteira motorizada para deslizamento dos quadros. Alimentação e retirada dos quadros manual  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 10      | Tanque homogeneizador de mel, capacidade 1000 a 1200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com capacidade para 1000 a 1200 kg de mel, aquecimento elétrico. Controle de temperatura por termostato. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário. Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível e entrada para bomba. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304.  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 11      | Tanque decantador para mel, capacidade 600 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 1 mm de espessura, com capacidade para 600 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário. Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível e entrada para bomba. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304. Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304.  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 12      | Tanque decantador para mel 400 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 400 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário. Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés tubulares em aço inox AISI 304 de 1 ½". Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304   | 10/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 13      | Tanque decantador para mel 200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", , com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½". Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304.   | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 14      | Tanque decantador para mel 200 kg (COTA ME/EPP) - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", , com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½". Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304                                | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 15      | Descristalizador para mel, capacidade 180kg (6 baldes) - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 6 baldes de até 30 kg de mel (180kg). Acabamento sanitário, solda processo TIG. Com parede dupla e revestimento térmico. Sistema banho-maria com aquecimento por resistência tubular em Aço Inox AISI 304 de imersão em água, controle de temperatura através de termostato, grade em aço Inox AISI 304 para apoio dos baldes. Sistema de drenagem para a água. Estrutura de sustentação com quatro pés em aço inox AISI 304. Voltagem : 220V.  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 17      | Pré-filtro com bomba de transferência - capacidade de 700kg/h, construído totalmente em aço inox AISI 304, acionamento através de motoredutor 220 volts, com lubrificação permanente, filtro tipo cesto, elemento filtrante em aço inox AISI 304. O equipamento deve conter manômetro, chave magnética para acionamento e proteção do motor e conexões sanitárias. Pressão de trabalho: até 4 bar. Motor trifásico 0,75 cv – 220/380 Volts Fornecido com controle de nível automático.  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 18      | Pré-filtro com bomba de transferência - capacidade de 200kg/h, conjunto pré-filtro para mel, confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, composto por caixa retangular capacidade 200 kg, dois filtros em aço inox. Bomba de transferência construída totalmente em aço inox AISI 304 com acionamento através de motor monofásico 220 volts. Fornecido com controle de nível automático  | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 19      | Envasadora para frascos, potes e bisnagas - conjunto com capacidade dosadora até 3 kg, produção mínima de 500 frascos por hora. Dosagem através de bomba acoplada na envasadora com controle por balança eletrônica. Tara automática dos frascos. Regulagem e indicação de peso eletrônica, memória mínima para 25 dosagens. Sistema de dosagem em 2 estágios (rápido e lento) programável através do painel da balança. Bico dosador em aço inox AISI 304, com altura regulável. Mesa em aço inox AISI 304 com balança para apoio dos frascos e encosto regulável. Alimentação e retirada dos frascos manual. Precisão na dosagem 0,5 a 1 %. Voltagem 220 v. | 10/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 20      | Conjunto Para Selagem de Sachet Completo – Máquina seladora monofásica 220V, 01 Kva, com gabinete em aço inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 saches por minuto, sistema de selagem por rádio frequência, enchadeira pressurizada em aço inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto 220V , com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de segurança, com regulador de pressão barométrica, saída para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em aço inox AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em aço inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar monofásico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessórios inclusos: 5m de tubulação e suas conexões para condução do mel em aço inox AISI 304, 10m de mangueira para ligação do compressor e conexões de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atóxico 16mm e manômetro. | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 34/2021 | 21      | Conjunto Para Selagem de Sachet Completo – Máquina seladora monofásica 220V, 01 Kva, com gabinete em aço inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 saches por minuto, sistema de selagem por rádio frequência, enchadeira pressurizada em aço inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto 220V , com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de segurança, com regulador de pressão barométrica, saída para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em aço inox AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em aço inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar monofásico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessórios inclusos: 5m de tubulação e suas conexões para condução do mel em aço inox AISI 304, 10m de mangueira para ligação do compressor e conexões de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atóxico 16mm e manômetro. | 10/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 1       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes, MONTES CLAROS  | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 2       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes, JANUARIA   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 3       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes, MATO VERDE   | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 4       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes, MANGA  | 13/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 5       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes,SÃO ROMÃO      | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 6       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes, PIRAPORA      | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 7       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes,UNAI           | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 8       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes,SALINAS        | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 9       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes,ITAOBIM        | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 39/2021 | 10      | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 409.500 m <sup>2</sup> , dividido em 10 lotes,ALMENARA       | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 1       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,UBERLÂNDIA     | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 2       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,PATOS DE MINAS | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 3       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,BOM DESPACHO   | 13/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 4       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,CURVELO                        | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 5       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,BELO HORIZONTE                 | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 6       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes, CONSELHEIRO LAFAIETE          | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 7       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,DIVINÓPOLIS                    | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 8       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,PIUMHÍ                         | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 9       | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,DIAMANTINA                     | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 10      | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,TURMALINA                      | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 40/2021 | 11      | Registro de preços para prestação de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Minas Gerais, em um total de 374.500 m <sup>2</sup> , dividido em 11 lotes,TEÓFILO OTONI                  | 13/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 1       | Tanque inox (500L) para fabricação de queijo - Tanque inox AISI 304,com polimento(escovado) interno e externo de alta qualidade, com parede simples de 1,5mm de espessura, capacidade de 500L, 900mm de altura do chão com niveladora em Nylon. Pés em inox AISI 304. Acabamento sanitário com formato retangular horizontal. | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 2       | Tanque inox (500L) para fabricação de queijo - Tanque inox AISI 304, com polimento(escovado) interno e externo de alta qualidade, com parede simples de 1,5mm de espessura, capacidade de 500L, 900mm de altura do chão com niveladora em Nylon. Pés em inox AISI 304. Acabamento sanitário com formato retangular horizontal.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 3       | Tanque inox (200L) para fabricação de queijo - Tanque inox AISI 304, com polimento(escovado) interno e externo de alta qualidade, com parede simples de 1,5mm de espessura, capacidade de 200L, 900 mm de altura do chão com niveladora em Nylon. Pés em inox AISI 304. Acabamento sanitário com formato retangular horizontal.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 4       | Tanque inox (200L) para fabricação de queijo - Tanque inox AISI 304, com polimento(escovado) interno e externo de alta qualidade, com parede simples de 1,5mm de espessura, capacidade de 200L, 900 mm de altura do chão com niveladora em Nylon. Pés em inox AISI 304. Acabamento sanitário com formato retangular horizontal.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 5       | Tanque inox (300L) camisa dupla vapor e à gás - Tanque de queijo em aço inox AISI 304 chapa de 1,2mm, com polimento(escovado) interno e externo de alta qualidade, com 04 pernas com parafusos niveladores também em inox, saída lateral a 900 mm de altura do chão, com camisa dupla em 1/3 do equipamento por onde entra a água ou recebe calor, oferecendo eficiência no aquecimento, com capacidade de 300 litros, com entrada para vapor e fogareiro para aquecimento a gás, formato retangular horizontal.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 6       | Mesa para manipulação inox 304 (190 X 85 X 85) - Mesa fabricada em Inox AISI 304, tampo com abas superiores tipo "U" invertida espessura da chapa de 1,5mm, tubo de escoamento de líquido no centro lateral. Estrutura em aço Inox AISI 304 tubos de 1 ½" e 1" com parede de 1,5 mm, com rodízio em aço carbono galvanizado diâmetro de 3". Com acabamento e polimento(escovado) de alta qualidade. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,85 m (c,l,h).  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 7       | Mesa para manipulação inox 304 (190 X 85 X 85) - Mesa fabricada em Inox AISI 304, tampo com abas superiores tipo "U" invertida espessura da chapa de 1,5mm, tubo de escoamento de líquido no centro lateral. Estrutura em aço Inox AISI 304 tubos de 1 ½" e 1" com parede de 1,5 mm, com rodízio em aço carbono galvanizado diâmetro de 3". Com acabamento e polimento(escovado) de alta qualidade. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,85 m (c,l,h).  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 8       | Desnatadeira 275L -Para desnatar leite ou soro e também para clarificar o leite. Carcaça da máquina: Em alumínio com pintura branca sanitária; Pés da maquina: Em alumínio com pintura branca sanitária. Câmara da bóia: Em aço inox; 304 AISI. Bica do Creme: Em aço inox; 304 AISI. Bica de leite Desnatado: Em aço inox; 304 AISI. Bojo da Máquina: Em aço inox; 304 AISI. Base e capa e jogo de disco: Em aço inox; 304 AISI. boia de regulagem da entrada do leite: Em aço inox; 304 AISI. Com motor de 1/3 cv 4 pólos 60 Hz_1730 rpm . Voltagem: 110 ou 220 monofásico. Acabamento da câmara: Interno: polido sanitário. Externo: polido sanitário. | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 9       | Desnatadeira 275L -Para desnatar leite ou soro e também para clarificar o leite. Carcaça da máquina: Em alumínio com pintura branca sanitária; Pés da maquina: Em alumínio com pintura branca sanitária. Câmara da bóia: Em aço inox; 304 AISI. Bica do Creme: Em aço inox; 304 AISI. Bica de leite Desnatado: Em aço inox; 304 AISI. Bojo da Máquina: Em aço inox; 304 AISI. Base e capa e jogo de disco: Em aço inox; 304 AISI. boia de regulagem da entrada do leite: Em aço inox; 304 AISI. Com motor de 1/3 cv 4 pólos 60 Hz_1730 rpm . Voltagem: 110 ou 220 monofásico. Acabamento da câmara: Interno: polido sanitário. Externo: polido sanitário. | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 10      | Batedeira de manteiga 200L de creme- Modelo tombo, em aço inox AISI 304, com polimento interno e externo de alta qualidade, sem roletes dotada de tambor rotativo para bater lavar salgar e drenar a manteiga, tambor escotilha com borracha alimentícia para vedação, visor lateral, válvula para saída do soro, tambor montado sobre 2 cavaletes em aço inox e eixo com mancais esférico acionado por moto redutor monofásico, 2 CV.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 11      | Prensa inox com capacidade para 30 formas ou superior de queijos minas de 1,2 kg - acabamento sanitário, prensagem por gravidade com peso revestido em inox.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 15      | Tanque pulmão 300L - Equipamento totalmente em inox AISI 304 polido, com tampa, válvula inox tipo borboleta no fundo, deverá apresentar conexões para ligar mangueira na saída da válvula de 2". Espessura da chapa: 1,5mm.   | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 16      | <p>Resfriador de leite 800 L - resfriador de leite para duas ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304 com espessura mínima da chapa de 1,25 mm, sistema de expansão direta, timer com marcador digital de temperatura, motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento polido alimentício sanitário, rugosidade menor que RA=I (0,62). Tampa de proteção do compressor e motor, motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme a IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Parede dupla e isolamento de 50mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas acima da temperatura ambiente de 32°C. Alimentação elétrica monofásica bivolte de 220/127V e 60 Hz. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínima de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara. Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação da tampa em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1". Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando a formação de gelo e espumas e temporizador para evitar separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem homogeneização do leite maximizando a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidade prejudiciais à qualidade do leite. Régua aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite. Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento de leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite fácil remoção para higienização após a retirada do leite. Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática. Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador, monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo e haste de aterramento, fusível de proteção geral e disjuntor. Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. Logotipo da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 17      | <p>Resfriador de leite 800 L - resfriador de leite para duas ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304 com espessura mínima da chapa de 1,25 mm, sistema de expansão direta, timer com marcador digital de temperatura, motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento polido alimentício sanitário, rugosidade menor que RA=I (0,62). Tampa de proteção do compressor e motor, motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme a IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Parede dupla e isolamento de 50mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas acima da temperatura ambiente de 32°C. Alimentação elétrica monofásica bivolte de 220/127V e 60 Hz. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínima de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara. Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação da tampa em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1". Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando a formação de gelo e espumas e temporizador para evitar separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem homogeneização do leite maximizando a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidade prejudiciais à qualidade do leite. Régua aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite. Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento de leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite fácil remoção para higienização após a retirada do leite. Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática. Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador, monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo e haste de aterramento, fusível de proteção geral e disjuntor. Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. Logotipo da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 18      | <p>Resfriador de leite 1.500 L - resfriador de leite para duas ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304 com espessura mínima da chapa de 1,25 mm, sistema de expansão direta, timer com marcador digital de temperatura, motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento polido alimentício sanitário, rugosidade menor que RA=I (0,62). Tampa de proteção do compressor e motor, motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme a IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Parede dupla e isolamento de 50mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas acima da temperatura ambiente de 32°C. Alimentação elétrica monofásica bivolte de 220/127V e 60 Hz. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínima de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara. Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação da tampa em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1". Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando a formação de gelo e espumas e temporizador para evitar separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem homogeneização do leite maximizando a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidade prejudiciais à qualidade do leite. Régua aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite. Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento de leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite fácil remoção para higienização após a retirada do leite. Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática. Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador, monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo e haste de aterramento, fusível de proteção geral e disjuntor. Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. Logotipo da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.</p> | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 19      | Resfriador de leite 1.500 L - resfriador de leite para duas ordenhas. Tanque em aço inox AISI 304 com espessura mínima da chapa de 1,25 mm, sistema de expansão direta, timer com marcador digital de temperatura, motor redutor com pá agitadora em aço inox AISI 304, com acabamento polido alimentício sanitário, rugosidade menor que RA=I (0,62). Tampa de proteção do compressor e motor, motor monofásico. O equipamento deverá ser fabricado conforme a IN nº 53 de 16 de agosto de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e normas da ABNT. Parede dupla e isolamento de 50mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2°C em 12 horas acima da temperatura ambiente de 32°C. Alimentação elétrica monofásica bivolte de 220/127V e 60 Hz. Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínima de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara. Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm. Braço tubular de sustentação da tampa em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1". Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando a formação de gelo e espumas e temporizador para evitar separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem homogeneização do leite maximizando a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10°. Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidade prejudiciais à qualidade do leite. Régua aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite. Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento de leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite fácil remoção para higienização após a retirada do leite. Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática. Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador, monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo e haste de aterramento, fusível de proteção geral e disjuntor. Kit de limpeza e placa de orientação de limpeza em aço inoxidável fixada na parede do tanque. Logotipo da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 20      | Mesa paneleira totalmente em aço inox AISI 304, dimensões mínimas 1,80 x 0,70 x 0,75 m. Tampo superior com capacidade de suporte mínimo de 300 kg e paneleiro de 100 kg.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 21      | Conjunto com tanque e cesto vazado, construído totalmente em aço inox AISI 304, saída com registro inox AISI 304, pés em aço inox AISI 304, com capacidade mínima de 90 litros para lavagem de frutas, com cesto vazado com alças em inox AISI 304.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 22      | Despoldadora de frutas com capacidade mínima de 150kg/h em aço inox AISI 304 e peneiras de 1,5 e 5 mm, com motor potência mínima de 1,5 cv de 110 volts, chave de liga desliga, sendo o processo por meio de centrifugação e bateladas.   | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 23      | Liquidificador industrial basculante, com capacidade útil mínima de 15 litros, em aço inox, bivolt, motor de 1 CV ou superior   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 24      | Seladora industrial para líquidos com mesa de apoio em aço carbono com pintura epóxi, solda mínima de 40 cm, espessura mínima da solda 3 mm. Bivolt.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 26      | Balança mecânica capacidade mínima de 500kg   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 28      | Fogão industrial de piso, alta pressão 4 bocas, queimador em ferro reforçado 40 x 40 cm.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 31      | Expositor/Refrigerador vertical, capacidade acima de 400 litros, temperatura de operação +1° a +7°C, frost free, prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis, porta de vidro duplo, com fechamento automático, pés reguláveis, tensão de alimentação bivolt   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 32      | Cilindro soador de massa de pão, conforme NR 12, capacidade de 10 kg de massa, abertura dos rolos 21 mm, potência 1,5 cv, 220 v monofásico, bandeja inox, com pedestal  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 33      | Cilindro soador de massa de pão, conforme NR 12, capacidade de 10 kg de massa, abertura dos rolos 21 mm, potência 1,5 cv, 220 v monofásico, bandeja inox, com pedestal  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 35      | Divisora de massa, mesa, pedestal e carenagem em aço carbono SAE 1020. Navalha de corte em aço inox. Mesa revertida em aço inox. Estrutura, eixo dentado e engrenagem da alavanca em ferro fundido. Acabamento em pintura a pó eletrostático com base fosfatizada.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 36      | Armário para crescimento de massa, com 15 (quinze) esteiras para pão francês de 58x70 cm, com 5 (cinco) tiras para pão francês. Visor de vidro na porta.  | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 37      | Modeladora para pães: Estrutura em aço carbono com pintura branca em epóxi. Grade de segurança, bandeja de retorno e rodízios. Dimensões mínimas: altura 118 cm, largura 66,7 cm e profundidade 64 cm. Potência mínima 1/4 CV. Bivolt ou 110 volts.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 41      | Cortador de legumes com navalha em formato de cubo 10x10mm, estrutura em alumínio navalha em inoxalimento   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 42      | Ralador e Triturador de mandioca, automático em chapa de ferro, cujas dimensões são: 1,13 x 1,40 x 0,62 metros; base de 1,40 m, construída em cantoneiras de ferro, engrenagens em ferro fundido; Caixa receptora em chapa de ferro de 1,52 mm, medindo 0,70x0,70x0,40 m, bola de rodete em polietileno medindo 0,35 m com serras trocáveis em aço 5/8, mancais e rolamentos de primeira linha; Caixa de saída e cobertura do sistema de automatização em chapa de ferro 0,91mm, c/ graxas 3/8, motor monofásico de 5 CV, 2Polos, com polia e chave elétrica de botão. Capacidade para 1.500 kg/hora. | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 43      | Ralador e Triturador de mandioca, automático em chapa de ferro, cujas dimensões são: 1,13 x 1,40 x 0,62 metros; base de 1,40 m, construída em cantoneiras de ferro, engrenagens em ferro fundido; Caixa receptora em chapa de ferro de 1,52 mm, medindo 0,70x0,70x0,40 m, bola de rodete em polietileno medindo 0,35 m com serras trocáveis em aço 5/8, mancais e rolamentos de primeira linha; Caixa de saída e cobertura do sistema de automatização em chapa de ferro 0,91mm, c/ graxas 3/8, motor monofásico de 5 CV, 2Polos, com polia e chave elétrica de botão. Capacidade para 1.500 kg/hora. | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 44      | Prensa Manual (Parafuso), para prensar massa de farinha, c/ coluna dupla, em chapa de ferro, dimensões mínimas: 1,80x0,85x0,85 metros (altura, comprimento e largura ); acionamento por alavanca de giro 360º, parafuso central; Possui cestas e grade; Com todos itens necessários para o perfeito funcionamento.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 45      | Prensa Manual (Parafuso), para prensar massa de farinha, c/ coluna dupla, em chapa de ferro, dimensões mínimas: 1,80x0,85x0,85 metros (altura, comprimento e largura ); acionamento por alavanca de giro 360º, parafuso central; Possui cestas e grade; Com todos itens necessários para o perfeito funcionamento.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 46      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; Tacho medindo no mínimo 2m(dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm(quatro milímetro) para recebimento de fogo direto; Grade em cantoneiras e barras chatas; Engrenagens em ferro fundido; Sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 CV, 4 polos, monofásico; Com correias e sistema de proteção; Chave elétrica de botão; Capacidade para 150 Kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos itens necessários para o perfeito funcionamento. | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 47      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; Tacho medindo no mínimo 2m(dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm(quatro milímetro) para recebimento de fogo direto; Grade em cantoneiras e barras chatas; Engrenagens em ferro fundido; Sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 CV, 4 polos, monofásico; Com correias e sistema de proteção; Chave elétrica de botão; Capacidade para 150 Kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos itens necessários para o perfeito funcionamento. | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 48      | Peneira elétrica em chapa de ferro de 1,52 mm, cujas dimensões são: 1,00m(comprimento)X1,65m(altura)X0,50m (largura); Cocho em chapa de ferro medindo 0,95x0,65 m, montada em armação de circulação de ferro, com caixa peneira de 0,45X0,80 m e tela aço galvanizado, c/ correia e protetor; c/ graxeiros 3/8, motor elétrico de 1 CV 4P com polia e chave elétrica de botão. Capacidade para 400 kg/hora. Peso total do Equipamento: min. 45 Kg.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 41/2021 | 49      | Peneira elétrica em chapa de ferro de 1,52 mm, cujas dimensões são: 1,00m(comprimento)X1,65m(altura)X0,50m (largura); Cocho em chapa de ferro medindo 0,95x0,65 m, montada em armação de circulação de ferro, com caixa peneira de 0,45X0,80 m e tela aço galvanizado, c/ correia e protetor; c/ graxeiros 3/8, motor elétrico de 1 CV 4P com polia e chave elétrica de botão. Capacidade para 400 kg/hora. Peso total do Equipamento: min. 45 Kg.   | 15/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 1       | Composição granulométrica por peneiramento   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 2       | Equivalência de areia  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 3       | Composição granulométrica por peneiramento e sedimentação  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 4       | Determinação da Massa específica real dos grãos  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 5       | Limite de liquidez   | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 6       | Limite de plasticidade  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 7       | Ensaio de Compactação de Solos (normal, intermediário e modificado)   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 8       | Ensaio Índice de Suporte Califórnia e expansão com 3 corpos de prova  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 9       | Determinação da umidade natural   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 10      | Determinação da " densidade" is situ  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 11      | Determinação da permeabilidade "in situ"  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 12      | Coleta de blocos indeformados   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 13      | Sondagem a trado e emissão do boletim   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 14      | Abrasão Los Angeles   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 15      | Cisalhamento direto   | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 42/2021 | 16      | Deslocamento para sondagem e coleta de material com diária/alimentação  | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 51/2021 | 1       | Unidade de extração de mel composta por dois containers acoplados, com dimensões de 6x2,44x2,59m (C, Le H) cada; paredes internas revestidas com lâmina de vidro e chapada de aço inoxidável; piso em chapa de alumínio oxidado; janelas basculantes metálicas com vidro e tela anti-inseto; ligações hidráulicas e elétricas (uma tomada para ar condicionado e duas tomadas para equipamentos); caixa d'água de 500 litros com suporte; telhado em estrutura metálica com telhas de zinco ou similar; divisórias internas em material lavável (PVC, metal ou outro); duas pias na parte interna com torneiras e portas metálicas com fechaduras, em conformidade com o desenho. | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 51/2021 | 2       | Unidade de extração de mel composta por dois containers acoplados, com dimensões de 6x2,44x2,59m (C, Le H) cada; paredes internas revestidas com lâmina de vidro e chapada de aço inoxidável; piso em chapa de alumínio oxidado; janelas basculantes metálicas com vidro e tela anti-inseto; ligações hidráulicas e elétricas (uma tomada para ar condicionado e duas tomadas para equipamentos); caixa d'água de 500 litros com suporte; telhado em estrutura metálica com telhas de zinco ou similar; divisórias internas em material lavável (PVC, metal ou outro); duas pias na parte interna com torneiras e portas metálicas com fechaduras, em conformidade com o desenho. | 22/12/2022                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 53/2021 | 2       | ROLO COMPACTADOR LISO para terraplanagem com rolo vibratório de 1(um) cilindro com motorização mínimo de 80HP, peso operacional mínimo de 7200KG módulo dianteiro liso mínimo de 3700KG ,com tração nas rodas e cilindro ,kit multi patas corrugado ,comprimento mínimo de 4776mm ,largura mínima de 1852mm ,cabine com ar condicionado.Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 24/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF          | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG   | 53/2021 | 3       | Retroescavadeira sobre rodas ,tração4x4 ,motordiesel ,novo ,ano de fabricação corrente ,cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado ,potência bruta mínima 80HP ou unidade equivalente ,capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00m³ e capacidade mínima da concha de0,24m³ ,peso operacional mínimo 6.000kg ,com profundidade de escavação mínima de 4,30metros,certificado EPATierIII//MAR-I.Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 27/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 1       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Jati - TUD - Município: Jati - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 2       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Jati - Portal CAC - Município: Jati - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 3       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Atalho - TUD - Município: Jati - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 4       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Porcos - EC - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 5       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Porcos - TUD - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 6       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Cana Brava - TUD - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 7       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Cipó - TUD - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 8       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Boi I - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF          | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 9       | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Boi II - EC - Município: Brejo Santo - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                     | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 10      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Canteiro do Lote 02 - Município: Penaforte - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.               | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 11      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Canteiro Lote 06 - Município: Mauriti - Ceará - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                    | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 12      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: EBI-2 - Município: Cabrobó - Pernambuco - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                          | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 13      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: EBI-3 - Município: Salgueiro - Pernambuco - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                        | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 14      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Canteiro Salgueiro - Lote 08 - Município: Salgueiro - Pernambuco - Eixo: Norte. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual. | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 26      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Areias - EC - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 27      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Areias - TUD - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 28      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Braúnas - EC - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                  | 29/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF          | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 29      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Braúnas - TUD - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                                 | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 30      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Mandantes - TUD - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.<br>Tratamento Diferenciado: - | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 31      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Salgueiro - EC - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                                | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 32      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Salgueiro - TUD - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                               | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 33      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Muquém - EC - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                                   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 34      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Muquém - TUD - Município: Floresta - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                                  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 35      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Cacimba Nova - TUD - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                            | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 36      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Bagres - EC - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.                                   | 29/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF          | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 37      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Bagres - TUD - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.      | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 38      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Copiti - EC - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.       | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 39      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Copiti - TUD - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.      | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 40      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Moxotó - TUD - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.      | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 41      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Barreiros - EC - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.    | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 42      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Barreiros - TUD - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 43      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Campos - EC - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.       | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 44      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Campos - TUD - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.      | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 45      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Barro Branco - EC - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual. | 29/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF          | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 46      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Barro Branco - TUD - Município: Sertânia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.  | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / PISF - PE/PB/CE/RN | 10/2021 | 47      | Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. LOCAL: Canteiro Custódia - Lote 10 - Município: Custódia - Pernambuco - Eixo: Leste. Valor do Posto Estabelecido de Forma Mensal a qual Multiplica-se por 12 (doze) meses resultando pelo Valor Anual.   | 29/09/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP         | 17/2021 | 1       | Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformado com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP         | 17/2021 | 2       | Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformado com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 5       | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses.   | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 6       | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses.   | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 7       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 8       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 10      | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 11      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 12      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 15      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 16      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 19      | Distribuidor Calcário e Adubo Orgânico cap. 1,60m <sup>3</sup> com capacidade de carga mínima de 1.60 m <sup>3</sup> , esteiras, distribui calcário e adubo orgânico. Acionamento através da tomada de força do trator, inclusive com aro e pneus novos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 21      | Plantadeira de Mandioca 2 Linhas: Abertura do sulco; Adubação química ou orgânica; Corte da maniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulco; Planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento; Disco cobridor/compactador; Reservatório de adubo em polietileno ou inox; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 22      | Plantadeira de Mandioca 2 Linhas: Abertura do sulco; Adubação química ou orgânica; Corte da maniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulco; Planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento; Disco cobridor/compactador; Reservatório de adubo em polietileno ou inox; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 23      | Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16". Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 24      | Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16". Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 27      | Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual  | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP | 17/2021 | 29      | Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 17/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / AMAPÁ - AP     | 17/2021 | 30      | Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m <sup>3</sup> e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 17/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF  | 18/2021 | 1       | Contratação de empresa para prestar serviço comum de engenharia com fornecimentos, transportes, cargas e descargas de materiais com serviços diversos e de retiradas/demolições e instalações de forros, luminárias, lâmpadas de LED e demais serviços complementares definidos no Termos de Referência e seus anexos, no edifício SEDE da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, em Brasília/DF.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 1       | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada rops/fops e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 hp ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 2       | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada rops/fops e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 hp ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 3       | Motoniveladora, com cabine fechada rops/fops com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 hp ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 4       | Motoniveladora, com cabine fechada rops/fops com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 hp ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 5       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 hp ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada rops/fops com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 6       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 hp ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada rops/fops com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 7       | Rolo compactador liso terraplanagem, rolo compactador vibratório de 1 (um) cilindro, ano de fabricação corrente, com motorização mínima de 80 hp, peso operacional mínimo de 7200 kg, módulo dianteiro liso mínimo de 3700 kg, com tração nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado, comprimento mínimo de 4776mm, largura mínima de 1852mm, cabine fechada, com estrutura de proteção rops, com ar condicionado, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 8       | Rolo compactador vibratório. Rolo compactador pé de carneiro vibratório, ano de fabricação corrente, potência líquida mínima de 110 hp, peso operacional mínimo de 10.000kg, impacto dinâmico mínimo de 26/13 t, largura de trabalho mínima de 2,0 m, com estrutura de proteção rops. Cabine fechada com ar condicionado, certificado epa tier iii//mar-i, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 19/2021 | 9       | Trator de esteiras com potência mínima de 115 hp ou unidade equivalente, novo, equipado com motor de 6 cilindros, peso operacional mínimo 14 toneladas, lâmina mínimo 3000 mm x 990 mm, diesel, sistema elétrico de 24 volts, ar condicionado, transmissão, freios hidrostáticos, controlado por alavanca "joystick", dispositivo hidráulico de ajuste da esteira, dentes de perfis.   | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 21/2021 | 1       | Caminhão compactador de resíduos sólidos - novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, potência mínima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fábrica, sistema completo de som, direção hidráulica, lameiro de borracha, cintos de segurança de 03 (três) pontos, PTB mínimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de resíduos sólidos compactado 6m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente à tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8.000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1.300 Kgf, taxa de compactação mínima de 3:1, caixa de chorume com capacidade mínima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado do Tocantins. Garantia mínima de 12 meses. | 10/11/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 22/2021 | 1       | Caminhão compactador de resíduos sólidos - novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, potência mínima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fábrica, sistema completo de som, direção hidráulica, lameiro de borracha, cintos de segurança de 03 (três) pontos, PTB mínimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de resíduos sólidos compactado 6m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente à tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8.000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1.300 Kgf, taxa de compactação mínima de 3:1, caixa de chorume com capacidade mínima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, , iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado de Goiás. Garantia mínima de 12 meses.   | 10/11/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 1       | trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformada com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 2       | trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformada com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 3       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 4       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 5       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 6       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 7       | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 9       | Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformado com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 11      | Carreta agrícola chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, imensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 12      | Carreta agrícola chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, imensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 23/2021 | 13      | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses  | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 23/2021 | 14      | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 23/2021 | 15      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 32 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus paratransporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 80 CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 23/2021 | 16      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 32 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 80 CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 1       | Trator Agrícola de pneus, potência mínima do motor de 75 a 80 CV, no mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses sem limite de horas trabalhadas  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 3       | Trator agrícola de pneus, potência mínima do motor de 85 a 100 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas trabalhadas. | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 5       | Trator Agrícola de pneus, potência mínima do motor de 102 a 105 CV, tração 4x4, transmissão mínima 12 velocidades a frente e 04 a ré, sistema hidráulico do 3º ponto, com tomada de força, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4x34R1, embreagem dupla disco ceramético, pesos dianteiros e na rodagem traseira, estrutura de proteção ROPS com toldo, barra de tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas trabalhadas.                      | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 7       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 8       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 9       | Grade aradora 16 discos – com controle remoto; mínimo 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; compatibilidade com trator de 80 CV mín; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 (doze) meses. | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 10      | Grade aradora 16 discos – com controle remoto; mínimo 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; compatibilidade com trator de 80 CV mín; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 (doze) meses. | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 15      | Roçadeira agrícola hidráulica - central e lateral, circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; transmissão por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses                                   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 16      | Roçadeira agrícola hidráulica - central e lateral, circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; transmissão por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses                                   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 17      | Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros - com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02 eixos, 04 rodas, com pneus agrícolas mínimo 900 x 20, estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa de aço mínimo 3/16 com revestimento interno anti corrosão, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", boca de inspeção, escada traseira. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses. | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 18      | Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros - com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02 eixos, 04 rodas, com pneus agrícolas mínimo 900 x 20, estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa de aço mínimo 3/16 com revestimento interno anti corrosão, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", boca de inspeção, escada traseira. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses. | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 19      | Carreta agrícola de madeira - capacidade mínima de carga 6 toneladas, chassi de aço, carroceria de madeira, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm -2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.                           | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 20      | Carreta agrícola de madeira - capacidade mínima de carga 6 toneladas, chassi de aço, carroceria de madeira, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm -2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 21      | Sulcador 3 linhas – leve, acoplável ao sistema de terceiro ponto, Classe II, Profundidade sulco 460mm, Quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 22      | Sulcador 3 linhas – leve, acoplável ao sistema de terceiro ponto, Classe II, Profundidade sulco 460mm, Quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 23      | Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardam. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 24      | Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardam. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses.  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 25      | Arado Reversível 3 discos de 30" - Acoplado no sistema de terceiro pondo do trator, classe II, acionamento hidráulico, 3 discos de 30". Compatibilidade com trator de 75 cv. Com pinos e contra pinos. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses.   | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 27      | Plantadeira de Mandioca 2 Linhas: Abertura do sulco; Adubação química ou orgânica; Corte da maniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulco; Planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento; Disco cobridor/compactador; Reservatório de adubo em polietileno ou inox; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 28      | Plantadeira de Mandioca 2 Linhas: Abertura do sulco; Adubação química ou orgânica; Corte da maniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulco; Planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento; Disco cobridor/compactador; Reservatório de adubo em polietileno ou inox; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 29      | Microtrator, potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses. | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 27/2021 | 30      | Microtrator, potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima 12 meses. | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 1       | Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 3       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme anexo III garantia mínima de 12 meses.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 4       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme anexo III garantia mínima de 12 meses.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 5       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 6       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 7       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 8       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 11      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.             | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 12      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.             | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 13      | Distribuidor Calcário e Adubo Orgânico cap. 1,60m <sup>3</sup> com capacidade de carga mínima de 1.60 m <sup>3</sup> , esteiras, distribui calcário e adubo orgânico. Acionamento através da tomada de força do trator, inclusive com aro e pneus novos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 14      | Distribuidor Calcário e Adubo Orgânico cap. 1,60m <sup>3</sup> com capacidade de carga mínima de 1.60 m <sup>3</sup> , esteiras, distribui calcário e adubo orgânico. Acionamento através da tomada de força do trator, inclusive com aro e pneus novos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 21      | <p>Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.</p> | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 22      | Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 23      | Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 31/2021 | 24      | Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 1       | Aerador tipo chafariz (movimento vertical da água), com potência mínima de 1 Cv, resistente à exposição de raios solares, e à acidez e alcalinidade da água.   | 14/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 2       | Aerador tipo chafariz (movimento vertical da água), com potência mínima de 1 Cv, resistente à exposição de raios solares, e à acidez e alcalinidade da água.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 3       | Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia: 12 meses   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 4       | Balança eletrônica capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50g, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínima 40 x 55 cm, garantia mínima de 12 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 5       | Balança eletrônica capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50g, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínima 40 x 55 cm, garantia mínima de 12 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 6       | Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 7       | Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 8       | Barco de alumínio 6 metros, com cobertura de no mínimo 2,5 metros (Toldo/capota em lona poliéster resinada impermeável, tubo de alumínio anodizado 7/8 com parede 1,5mm) – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 9       | Barco de alumínio 6 metros, com cobertura de no mínimo 2,5 metros (Toldo/capota em lona poliéster resinada impermeável, tubo de alumínio anodizado 7/8 com parede 1,5mm) – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 10      | Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, malha 5 a 7mm, altura 70cm.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 11      | Caixa d'água de polietileno para 500 litros com tampa   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 12      | Cilindro para Oxigênio 7 m3 - Cilindro de oxigênio medicinal de Alta Pressão - com Capacidade (litros / m3): 40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressão Máxima 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde - Gás Oxigênio Medicinal; Altura: mínima 1,20 m; Diâmetro: mínimo 23 cm; Peso mínimo: 43 kg; Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 e Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1. O cilindro deverá ser fornecido com a Válvula Reguladora de Pressão fabricada com as conexões de entrada e saída em latão cromado; A sua pressão de saída fixa será de 3,5kgf/cm² e, a pressão de entrada de 0 à 31,5 Mpa (0 à 315kgf/cm²). Conexões de entrada e saída conforme as normas ABNT. Acompanha: manômetro. | 14/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 13      | Cilindro para Oxigênio 7 m3 - Cilindro de oxigênio medicinal de Alta Pressão - com Capacidade (litros / m3): 40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressão Máxima 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde - Gás Oxigênio Medicinal; Altura: mínima 1,20 m; Diâmetro: mínimo 23 cm; Peso mínimo: 43 kg; Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 e Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1. O cilindro deverá ser fornecido com a Válvula Reguladora de Pressão fabricada com as conexões de entrada e saída em latão cromado; A sua pressão de saída fixa será de 3,5kgf/cm <sup>2</sup> e, a pressão de entrada de 0 à 31,5 Mpa (0 à 315kgf/cm <sup>2</sup> ). Conexões de entrada e saída conforme as normas ABNT. Acompanha: manômetro. | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 14      | Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com apito  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 17      | Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo 430, dimensões minimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de aço inox , sem cuba   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 18      | Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo 430, dimensões minimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de aço inox , sem cuba   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 19      | Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 20      | Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 21      | Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8-2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 22      | Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8-2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 23      | Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 24      | Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 25      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 26      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 27      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 28      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 14/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 30      | Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 6m <sup>3</sup> , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.                                     | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 31      | Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 6m <sup>3</sup> , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.                                     | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 32      | Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade, confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 33      | Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade, confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 33/2021 | 34      | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.  | 14/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP               | 33/2021 | 35      | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 34/2021 | 1       | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 34/2021 | 2       | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 37/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravados de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Rio Grande do Norte, em um total de 630.000 m <sup>2</sup> .  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE               | 38/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Ceará, em um total de 560.000 m <sup>2</sup>   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB             | 39/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado da Paraíba, em um total de 511.000 m <sup>2</sup> .   | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 40/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160 CV, carga útil com equipamento mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6 m3. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 40/2021 | 7       | Caminhão pipa, potência mínima 160 CV, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 9.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 40/2021 | 9       | Caminhão truck tração 6x2, equipado com carroceria aberta de madeira pintada ou em aço, novo zero km; modelo e ano de fabricação vigente; motor a diesel, potência mínima de 250 cv; sistema de injeção eletrônica; câmbio e transmissão mecânicos ou automático de 6 marchas sincronizadas e 1 a ré; embreagem de acionamento hidráulico; ar condicionado; computador de bordo com sistema detector de falhas do motor; tacógrafo digital; controle de tração; sistema elétrico de 12 ou 24 V; freio de acionamento pneumático nas 4 rodas ou hidráulico servoassistido (auxiliado) a ar, tapetes; estepe, macaco, chave de rodas e triângulo; sirene de alerta de ré; Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 09/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 40/2021 | 11      | Caminhão toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tração 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT de 16 toneladas, capacidade de carga útil mínima de 6000 kg, com eixo traseiro de rodados duplos, pneus 215/75 R17.5, com todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação, motor de 4 cilindros, potência mínima de 160 cv, câmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidráulico, tanque de combustível mínimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rígidos, equipado com carroceria compatível com o caminhão, cabine metálica avançada, ar condicionado, com duas portas laterais, assentos para 3 ocupantes sendo um motorista, direção hidráulica, farol de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 09/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 41/2021 | 1       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 20.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 41/2021 | 3       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 41/2021 | 5       | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricação corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, potência bruta mínima 80 HP ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00 m³ e capacidade mínima da concha de 0,24 m³, peso operacional mínimo 6.000 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 41/2021 | 7       | Rolo compactador liso terraplanagem, rolo compactador vibratório de 1 (um) cilindro, ano de fabricação corrente, com motorização mínimo de 80 HP, peso operacional mínimo de 7200 KG, módulo dianteiro liso mínimo de 3700 KG, com tração nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado, comprimento mínimo de 4776mm, largura mínima de 1852mm, cabine fechada, com estrutura de proteção ROPs, com ar Condicionado, certificado EPA Tier III//MAR L, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160cv, carga útil com equipamento mínima 8.500 kg. com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6m3 , com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito, com assistência técnica autorizada, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 3       | Caminhão trucado com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 238cv, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 6x2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, pbt mínimo 23.000 kg, carga útil mínima de 15.500 kg. com caçamba de capacidade volumétrica mínima 10,0 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º, cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas cnt, caixa de ferramentas, faixas reflexivas, garantia mínima de 12 meses. Com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito, garantia mínima de 01 (um) ano; a marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada e garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível. | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 6       | Caminhão pipa, potência mínima 160cv, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250kg, com carroceria pipa capacidade mínimo 6.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível.   | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 8       | Caminhão pipa, potência mínima 160cv, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250kg, com carroceria pipa capacidade mínimo 9.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento, garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível.   | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 10      | Caminhão truck tração 6x2, equipado com carroceria aberta de madeira pintada ou em aço, novo zero km; modelo e ano de fabricação vigente; motor a diesel, potência mínima de 250cv; sistema de injeção eletrônica; câmbio e transmissão mecânicos ou automático de 6 marchas sincronizadas e 1 a ré; embreagem de acionamento hidráulico; ar condicionado; computador de bordo com sistema detector de falhas do motor; tacógrafo digital; controle de tração; sistema elétrico de 12 ou 24v; freio de acionamento pneumático nas 4 rodas ou hidráulico servoassistido (auxiliado) a ar, tapetes; estepe, macaco, chave de rodas e triângulo; sirene de alerta de ré; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito, com assistência técnica autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível.   | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 42/2021 | 12      | Caminhão toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tração 4x2, novo - 0km, cor branca, com pbt de 16 toneladas, capacidade de carga útil mínima de 6.000kg, com eixo traseiro de rodados duplos, pneus 215/75 r17.5, com todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação, motor de 4 cilindros, potência mínima de 160cv, câmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidráulico, tanque de combustível mínimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rígidos, equipado com carroceria compatível com o caminhão, cabine metálica avançada, ar condicionado, com duas portas laterais, assentos para 3 ocupantes sendo um motorista, direção hidráulica, farol de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som cd player, mp3 e usb, acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo. 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Garantia mínima de 12 meses. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da Codevasf silkada em local visível. | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 10      | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 12      | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 14      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 15      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 16      | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricação corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, potência bruta mínima 80 HP ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 1,00 m <sup>3</sup> e capacidade mínima da concha de 0,24 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 6.000 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.                 | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE | 44/2021 | 18      | Rolo compactador liso terraplanagem, rolo compactador vibratório de 1 (um) cilindro, ano de fabricação corrente, com motorização mínimo de 80 HP, peso operacional mínimo de 7200 KG, módulo dianteiro liso mínimo de 3700 KG, com tração nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado, comprimento mínimo de 4776mm, largura mínima de 1852mm, cabine fechada, com estrutura de proteção ROPS, com ar condicionado, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 45/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravados de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Goiás, em um total de 546.000 m <sup>2</sup> .   | 23/06/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 46/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravados de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Amapá, em um total de 490.000 m <sup>2</sup> .   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 2       | Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho em courvin branco, com elástico nas extremidades, cano curto, palma lisa, forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 3       | Bota em PVC – cano médio, na cor branca, numeração variada de 39 a 44.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 4       | Capacete de segurança com carneira (Classe B), tipo aba frontal, injetado em polietileno de alta densidade dotado de jugular  | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 5       | Cinto de segurança tipo paraquedista/Abdominal, com 3 pontos de conexão, sendo um ponto de ancoragem na dorsal, dois postos simultâneos na frontal para trava quedas e talabarte e dois pontos simultâneos nas laterais para talabarte de posicionamento, cinto com ajuste na cintura, nas pernas e nos ombros, cinto fabricado em fita de poliéster de alta resistência com largura de 45 mm, acolchoado na cintura para maior conforto do usuário, com costura reforçada, costuras reforçadas, fivelas de engate rápido e argolas em aço galvanizado. 4 conexões; talabarte duplo em Y (55mm c/ ABS 1,60m); com mosquetões trava dupla; trava quedas. Produto de preferência na cor laranja, para a fácil visualização do usuário. Produto com CA (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) e Selo do INMETRO. | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 6       | Cinto de segurança tipo paraquedista/Abdominal, com 3 pontos de conexão, sendo um ponto de ancoragem na dorsal, dois postos simultâneos na frontal para trava quedas e talabarte e dois pontos simultâneos nas laterais para talabarte de posicionamento, cinto com ajuste na cintura, nas pernas e nos ombros, cinto fabricado em fita de poliéster de alta resistência com largura de 45 mm, acolchoado na cintura para maior conforto do usuário, com costura reforçada, costuras reforçadas, fivelas de engate rápido e argolas em aço galvanizado. 4 conexões; talabarte duplo em Y (55mm c/ ABS 1,60m); com mosquetões trava dupla; trava quedas. Produto de preferência na cor laranja, para a fácil visualização do usuário. Produto com CA (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) e Selo do INMETRO. | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 7       | Caixa plástica, material: polietileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, cor branca, características adicionais: sem tampa, empilhável, tipo: vazada, monobloco, capacidade: 50 L.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 8       | Caixa plástica, material: polietileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, cor branca, características adicionais: sem tampa, empilhável, tipo: vazada, monobloco, capacidade: 50 L.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 9       | Filtro e purificador de água com no mínimo 02 estágios de filtragem. Elementos filtrantes: carvão ativado/polipropileno. 01 Elemento Filtrante em Polipropileno, para retenção de partículas. 01 Elemento Filtrante em Carvão Ativado Compactado, com duas mantas, interna e externa. Segundo estágio de filtração. Máxima eficiência na retenção de cloro, bem como gosto e odor. Classe I do Inmetro. Acima de 85% de retenção de cloro. Suporte de fixação. Chave de abertura e fechamento das carcaças. Vazão Máxima: 180 l/h. Capacidade do filtro de carvão: 6000 litros ou até 6 meses de uso, o que ocorrer primeiro. Garantia mínima de 12 meses   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 10      | Mesa de catação/peneiramento de açaí, com medidas de 1,00x0,50x0,90m, em aço inox. Plano de catação com estrutura em grelha tubular removível de aço inox de 1/2pol (26 tubos) e espaçamento de 8mm, dreno para escoamento da água com válvula americana de 31/2pol. Estrutura tubular com sapatas ni   | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 11      | Mesa de catação/peneiramento de açaí, com medidas de 1,00x0,50x0,90m, em aço inox. Plano de catação com estrutura em grelha tubular removível de aço inox de 1/2pol (26 tubos) e espaçamento de 8mm, dreno para escoamento da água com válvula americana de 31/2pol. Estrutura tubular com sapatas ni   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 12      | Tanque em aço inox para lavagem, cloração e resfriamento dos frutos do açaí. Com capacidade mínima de 100L, fundo com valvula esferica de fecho rápido. Corpo do tambor em inox 304. Pés de 2pol com 27 cm de altura e sapatas de polipropileno. Puxadores, instalação hidráulica. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 13      | Tanque em aço inox para lavagem, cloração e resfriamento dos frutos do açaí. Com capacidade mínima de 100L, fundo com valvula esferica de fecho rápido. Corpo do tambor em inox 304. Pés de 2pol com 27 cm de altura e sapatas de polipropileno. Puxadores, instalação hidráulica. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 14      | Máquina de Branqueamento construída em aço inox. Bivolt 110/220 volts. Nas dimensões (0,60 m x 0,50 m), capacidade mínima 10L. Com temperatura regulável da água a 85°C, controle de temperatura e relógio digitais. Acompanha cesto para imersão furado com alça, totalmente em aço inox. Resistência, protetor de resistência, isolamento térmico feito em lâ de vidro com barreiras de alumínio. Lâmpada sinalizadora. Aterramento. Porta para manutenção, dreno e registro. Garantia mínima de 12 meses | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 15      | Máquina de Branqueamento construída em aço inox. Bivolt 110/220 volts. Nas dimensões (0,60 m x 0,50 m), capacidade mínima 10L. Com temperatura regulável da água a 85°C, controle de temperatura e relógio digitais. Acompanha cesto para imersão furado com alça, totalmente em aço inox. Resistência, protetor de resistência, isolamento térmico feito em lâ de vidro com barreiras de alumínio. Lâmpada sinalizadora. Aterramento. Porta para manutenção, dreno e registro. Garantia mínima de 12 meses | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 16      | Batedeira (despolpadeira) de açaí com tanque em chapa de aço inox de 18mm, capacidade mínima 10L por batida, com cone inferior também em inox. Estrutura em tubo de inox 2.1/2x2.5mm de espessura e sapatas para fixação do motor e da máquina. Motor bivolte (110/220 volts) de 1/2HP, com proteção de correia. Peneira em inox. Garantia mínima de 12 meses.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 17      | Batedeira (despolpadeira) de açaí com tanque em chapa de aço inox de 18mm, capacidade mínima 10L por batida, com cone inferior também em inox. Estrutura em tubo de inox 2.1/2x2.5mm de espessura e sapatas para fixação do motor e da máquina. Motor bivolte (110/220 volts) de 1/2HP, com proteção de correia. Peneira em inox. Garantia mínima de 12 meses.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 18      | Seladora industrial para líquidos com mesa de apoio em aço carbono com pintura epóxi, solda mínima de 40 cm, espessura mínima da solda 3 mm. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 47/2021 | 19      | Seladora industrial para líquidos com mesa de apoio em aço carbono com pintura epóxi, solda mínima de 40 cm, espessura mínima da solda 3 mm. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP    | 47/2021 | 20      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade mínima 80 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP    | 47/2021 | 21      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade mínima 80 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160 CV, carga útil mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6 m <sup>3</sup> . Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 3       | Caminhão trucado com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 240 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 6 x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 23.000 kg, carga útil mínima de 15.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 10,0 m <sup>3</sup> , tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º . Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 5       | Caminhão pipa, potência mínima 160 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, capacidade de carga útil mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 9.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 11      | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 12      | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 48/2021 | 13      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.   | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF            | 48/2021 | 14      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF            | 48/2021 | 21      | Caminhão toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tração 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT de 16 toneladas, capacidade de carga útil mínima de 6000 kg, com eixo traseiro de rodados duplos, pneus 215/75 R17.5, com todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação, motor de 4 cilindros, potência mínima de 160 cv, câmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidráulico, tanque de combustível mínimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rígidos, equipado com carroceria compatível com o caminhão, cabine metálica avançada, ar condicionado, com duas portas laterais, assentos para 3 ocupantes sendo um motorista, direção hidráulica, farol de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 22/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 1       | Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 5       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 6       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 7       | Carreta agrícola chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 8       | Carreta agrícola chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 9       | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 10      | Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg; Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 (doze) meses | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 11      | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 12      | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 13      | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 14      | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 15      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 32 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 80 CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 16      | Grade niveladora hidráulica com controle remoto de 32 discos de no mínimo 20", com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com potência mínima de 80 CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 17      | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 15/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 18      | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 49/2021 | 19      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF            | 49/2021 | 20      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  | 15/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF            | 50/2021 | 1       | Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.                              | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 3       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 4       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 7       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 8       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 9       | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 10      | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 11      | Microtrator com acessórios: enxada rotativa, encanteirador e carreta fixa - potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 12      | Microtrator com acessórios: enxada rotativa, encanteirador e carreta fixa - potência mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. Acessório 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de pino. Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 13      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 14      | Roçadeira Hidráulica central e lateral - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1700 mm, mínimo 02 (duas) facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   | 23/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 15      | Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.  | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 17      | Caminhão leve com carroceria baú - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.   | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 50/2021 | 19      | Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m <sup>3</sup> e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 23/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB  | 52/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160 CV, carga útil com equipamento mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6 m3  | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 3       | Caminhão trucado com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 238 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 6 x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 23.000 kg, carga útil mínima de 15.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 10,0 m <sup>3</sup> , tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º . Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, garantia mínima de 01 (um) ano; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 6       | Caminhão pipa, potência mínima 160 CV, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínima 6.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 10      | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 12      | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 14      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com arcondicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 52/2021 | 15      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com arcondicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 1       | Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia: 12 meses  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 2       | Balança eletrônica capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50g, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínima 40 x 55 cm, garantia mínima de 12 meses. | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 3       | Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 4       | Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 5       | Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, malha 5 a 7mm, altura 70cm.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 10      | Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com apito  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 14      | Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 15      | Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 16      | Motor de rabeta 4 tempos, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás).   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 17      | Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8- 2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 18      | Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8- 2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 19      | Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 20      | Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 21      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 22      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 23      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 24      | Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.   | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 26      | Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 27      | Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 28      | Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 29      | Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m <sup>3</sup> com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 54/2021 | 30      | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 54/2021 | 31      | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 55/2021 | 1       | Motoniveladora Tipo Roda: Aro 9" X 24" Com Pneu 14.00 X 24" , Largura Lâmina: 3.658 MM, Espessura Lâmina: 22 MM, Velocidade Máxima Avante: 39,70 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 31,30 KM/H, Altura Lâmina: 610 MM, Tipo Transmissão: Servotransmissão Acionamento Direto , Características Adicionais: Escarificador/Ar Condicionado Com Aquecedor , Peso: 14.247 KG, Potência Operacional Máxima: 140 HP, Tipo Freio: A Ar Com Discos Banhados A Óleo , Capacidade Tanque Combustível: 284 L, Tipo Eixo: Com Rolamento Maior Para Maior Capacidade Carga , Tipo Chassi: Flangeado Em Caixa Fechada | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Pará - PA      | 56/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravados de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Pará, em um total de 490.000 m <sup>2</sup> .   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 59/2021 | 1       | Execução de serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Tocantins, em um total de 808.500 m <sup>2</sup> .  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 60/2021 | 1       | Kit de irrigação localizada, por gotejamento, com vazão de 1,0a 2,0 l/h , com sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500m <sup>2</sup> ; Caixa d'água de polietileno com tampa de 2.000 litros ,com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv com vazão de 250l/h com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da CODEVASF.  | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 60/2021 | 2       | Kit de irrigação localizada, por gotejamento, com vazão de 1,0a 2,0 l/h , com sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500m <sup>2</sup> ; Caixa d'água de polietileno com tampa de 2.000 litros ,com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv com vazão de 250l/h com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da CODEVASF.  | 26/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 60/2021 | 3       | Kit de irrigação localizada, por microaspersão, com vazão de 32 l/h a pressão de 16 mca, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba de motor de 2 CV de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 4,5 m <sup>3</sup> /h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com eficiência mínima de 50%. Sucção de 1 ½ pol. e recalque de 1 pol. (Garantia mínima de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF.                        | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 60/2021 | 4       | Kit de irrigação localizada, por microaspersão, com vazão de 32 l/h a pressão de 16 mca, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba de motor de 2 CV de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 4,5 m <sup>3</sup> /h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com eficiência mínima de 50%. Sucção de 1 ½ pol. e recalque de 1 pol. (Garantia mínima de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF.                        | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 60/2021 | 5       | Montagem e instalação Kit de irrigação localizada, por gotejamento, com vazão de 1,0 a 2,0 l/h , com sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500 m <sup>2</sup> ; Caixa d'água de polietileno com tampa de 2.000 litros, com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv. com vazão de 250l/h com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da CODEVASF   | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 60/2021 | 6       | Montagem e instalação Kit de irrigação localizada, por gotejamento, com vazão de 1,0 a 2,0 l/h , com sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500 m <sup>2</sup> ; Caixa d'água de polietileno com tampa de 2.000 litros, com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv. com vazão de 250l/h com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da CODEVASF   | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 60/2021 | 7       | Montagem e instalação de Kit de irrigação localizada, por microaspersão, com vazão de 32 l/h a pressão de 16 mca, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba de motor de 2 CV de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 4,5 m <sup>3</sup> /h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com eficiência mínima de 50%. Sucção de 1 ½ pol. e recalque de 1 pol (Garantia mínima de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 60/2021 | 8       | Montagem e instalação de Kit de irrigação localizada, por microaspersão, com vazão de 32 l/h a pressão de 16 mca, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba de motor de 2 CV de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 4,5 m <sup>3</sup> /h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com eficiência mínima de 50%. Sucção de 1 ½ pol. e recalque de 1 pol (Garantia mínima de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF | 26/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pará - PA    | 61/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Pará, em um total de 546.000 m <sup>2</sup> .  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 62/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Goiás, em um total de 588.000 m <sup>2</sup> .   | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 65/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160 CV, carga útil com equipamento mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6 m3. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 65/2021 | 3       | Caminhão trucado com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 238 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, tração 6 x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 23.000 kg, carga útil mínima de 15.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 10,0 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º . Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 65/2021 | 6       | Caminhão pipa, potência mínima 160 CV, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 9.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP | 65/2021 | 9       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP               | 65/2021 | 11      | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP               | 65/2021 | 15      | Rolo compactador liso terraplanagem, rolo compactador vibratório de 1 (um) cilindro, ano de fabricação corrente, com motorização mínimo de 80 HP, peso operacional mínimo de 7200 KG, módulo dianteiro liso mínimo de 3700 KG, com tração nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado, comprimento mínimo de 4776mm, largura mínima de 1852mm, cabine fechada, com estrutura de proteção ROPs, com ar condicionado, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB             | 66/2021 | 1       | Serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado da Paraíba, em um total de 777.000 m <sup>2</sup> .   | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF            | 67/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de inseridas na área de atuação da Codevasf, no Distrito Federal, em um total de 504.000 m <sup>2</sup> .  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE               | 68/2021 | 1       | Serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Ceará, em um total de 955.500 m <sup>2</sup> .   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 70/2021 | 1       | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, ano de fabricação corrente, com cabine fechada ROPS/FOPS e ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m <sup>3</sup> , peso operacional mínimo 20.000 kg, , certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 70/2021 | 3       | Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 70/2021 | 5       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 70/2021 | 6       | Pá carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricação corrente, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional mínimo 10.000 kg, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 70/2021 | 9       | Rolo compactador liso terraplanagem, rolo compactador vibratório de 1 (um) cilindro, ano de fabricação corrente, com motorização mínimo de 80 HP, peso operacional mínimo de 7200 KG, módulo dianteiro liso mínimo de 3700 KG, com tração nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado, comprimento mínimo de 4776mm, largura mínima de 1852mm, cabine fechada, com estrutura de proteção ROPS, com ar condicionado, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 72/2021 | 1       | Serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Rio Grande do Norte, em um total de 892.500 m <sup>2</sup> .  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 73/2021 | 1       | Balança eletrônica capacidade de pesagem 150 kg e divisão 50 gramas, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa de aço inox, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões 40 x 55 cm. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 73/2021 | 2       | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade para 150 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Padroniza ç ã o visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 73/2021 | 3       | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade para 150 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Padroniza ç ã o visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 6       | Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa prensada de mandioca, estrutura em cantoneira de ferro, medidas mínimo de 1,10 x 0,55 x 0,65 m, com caixa de recepção em chapa de aço INOX AISI 304, medidas mínimo de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, bolinete de polietileno (mínimo 0,35 x 0,17 m), serras trocáveis em aço azul 5/8, mancais, rolamentos, polias e correis reforçados, eixo desintegrador com 16 martelos trocáveis/fixo, tela p/ granulometria da massa em aço INOX AISI 304, motor elétrico de 5 Hp, 2 polos, c/ polia e chave elétrica de botão, capacidade de 1.500 Kg/hora. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 7       | Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa prensada de mandioca, estrutura em cantoneira de ferro, medidas mínimo de 1,10 x 0,55 x 0,65 m, com caixa de recepção em chapa de aço INOX AISI 304, medidas mínimo de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, bolinete de polietileno (mínimo 0,35 x 0,17 m), serras trocáveis em aço azul 5/8, mancais, rolamentos, polias e correis reforçados, eixo desintegrador com 16 martelos trocáveis/fixo, tela p/ granulometria da massa em aço INOX AISI 304, motor elétrico de 5 Hp, 2 polos, c/ polia e chave elétrica de botão, capacidade de 1.500 Kg/hora. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 8       | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 9       | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 10      | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificadora automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 11      | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificadora automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 12      | Máquina de costura reta industrial - completa montagem, 1 agulha, lubrificação automática, motor 3450 rpm, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – gabinete de madeira. Marca Singer ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 13      | Máquina de costura reta industrial - completa montagem, 1 agulha, lubrificação automática, motor 3450 rpm, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – gabinete de madeira. Marca Singer ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 14      | 1 Máquina de costura industrial galoneira - completa, motor 3450 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – lubrificação automática – 5 fios – 2 volantes – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Marca SINGER ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 15      | 1 Máquina de costura industrial galoneira - completa, motor 3450 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – lubrificação automática – 5 fios – 2 volantes – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Marca SINGER ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 16      | Máquina de costura industrial overlock completa motor 3450 rpm – 110 volts – lubrificação automática – 3 fios – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Marca SINGER ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 17      | Máquina de costura industrial overlock completa motor 3450 rpm – 110 volts – lubrificação automática – 3 fios – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Marca SINGER ou similar. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 18      | Máquina de corte a disco para tecido - disco octogonal de 4 polegadas, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega. Marca referência (Singer ou similar). Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 20      | Câmara fria (3mx3m) modulada; completa; pronta para uso; com unidade condensadora e evaporadora; temperatura mínima: -18 °C ou menos; painel de comando com visor digital; voltagem 220 v monofásica; iluminação interna; dimensões - comprimento: 3,0 m, largura: 3,0 m, altura 3,0 m; com porta giratória com no mínimo 1,8 m x 0,8 m. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.                               | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 21      | Câmara fria (3mx3m) modulada; completa; pronta para uso; com unidade condensadora e evaporadora; temperatura mínima: -18 °C ou menos; painel de comando com visor digital; voltagem 220 v monofásica; iluminação interna; dimensões - comprimento: 3,0 m, largura: 3,0 m, altura 3,0 m; com porta giratória com no mínimo 1,8 m x 0,8 m. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.                               | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 22      | Câmara fria (6mx5,8m) modulada; completa; pronta para uso; com unidade condensadora e evaporadora; temperatura mínima: -18 °C ou menos; painel de comando com visor digital; voltagem 220 v monofásica; iluminação interna; dimensões - comprimento: 6,0 m, largura: 5,8 m, altura 3,0 m; com porta giratória com no mínimo 1,8 m x 0,8 m. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.                             | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 23      | Câmara fria (6mx5,8m) modulada; completa; pronta para uso; com unidade condensadora e evaporadora; temperatura mínima: -18 °C ou menos; painel de comando com visor digital; voltagem 220 v monofásica; iluminação interna; dimensões - comprimento: 6,0 m, largura: 5,8 m, altura 3,0 m; com porta giratória com no mínimo 1,8 m x 0,8 m. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.           | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 24      | Conjunto tanque em aço inox AISI 304, com capacidade para 90 litros, com cesto vazado com diâmetro 580mm x 600mm de altura. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 25      | Conjunto tanque em aço inox AISI 304, com capacidade para 90 litros, com cesto vazado com diâmetro 580mm x 600mm de altura. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 26      | Fogão industrial de piso, alta pressão 6 bocas, queimador em ferro, com bandeja para resíduos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 27      | Forno industrial, duplo, a gás, queimador com sistema de gaveta, sistema de abertura de vidro tipo guilhotina, bandeja coletora de resíduo, termômetro acoplado. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 28      | Liquidificador profissional – em aço inoxidável, baixa rota ç ã o com capacidade de 6 litros, 220V. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 29      | Despulpadora de frutos em aço inox AISI 304, com motor monofásico, capacidade de produção Mínima de 300 kg/hora, sistema de peneiramento de polpa utilizando-se de duas peneiras filtro e refino, controle de rotação eletrônico, com cavalete e conjunto de peneiras. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 30      | Despulpadora de frutos em aço inox AISI 304, com motor monofásico, capacidade de produção Mínima de 300 kg/hora, sistema de peneiramento de polpa utilizando-se de duas peneiras filtro e refino, controle de rotação eletrônico, com cavalete e conjunto de peneiras. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 31      | Mesa manipulação, preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo aisi 304, dimensões mínimas de 1,80m x 0,80 x 0,90 m. pés em tubo de aço inox. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 32      | Macacão para apicultor – em brim branco grosso profissional, elástico nos punhos, cintura e tornozelo, entradas para ventilação na frente e nos braços, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 33      | Macacão para apicultor – em brim branco grosso profissional, elástico nos punhos, cintura e tornozelo, entradas para ventilação na frente e nos braços, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 34      | Bota em PVC – para apicultura, cano médio, na cor branca, numeração variada de 40 a 44.   | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 36      | Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 37      | Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 38      | Fumigador apícola - fôrnilha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 39      | Fumigador apícola - fôrnilha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 40      | Cera de abelha alveolada pura - Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05 a 10 mm. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto, rendimento médio 13 Lâminas p/Kg, certificado sanitário do processamento (SIF).   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 41      | Cera de abelha alveolada pura - Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05 a 10 mm. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto, rendimento médio 13 Lâminas p/Kg, certificado sanitário do processamento (SIF).   | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 42      | Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré -filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de corte rápido inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 43      | Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré -filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de corte rápido inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 44      | 425 Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2 " conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (acelera ç ã o e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Garantia mínima de 12 meses | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 45      | 425 Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2 " conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (acelera ç ã o e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Garantia mínima de 12 meses | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 46      | Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de corte rápido de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, garantia de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 47      | Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de corte rápido de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, garantia de 12 meses.   | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 49      | 2 Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta de mel, contendo alça, em Aço Inox AISI 304, capacidade 25Kg. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 50      | 2 Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta de mel, contendo alça, em Aço Inox AISI 304, capacidade 25Kg. Garantia mínima de 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 52      | Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1 " ; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10 º ; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2 " de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Pannel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 53      | Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m <sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1 " ; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10 º ; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2 " de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotada de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 54      | Caminhão leve com carroceria baú - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 55      | Caminhão leve com carroceria baú - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 56      | Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m <sup>3</sup> e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 57      | Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m <sup>3</sup> e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 58      | <p>Caminhão leve com tanque para transporte de leite - cabina avançada construída em chapas metálicas; capacidade máxima de tração (CMT): 13.200 kg, 0 km; 05 marchas à frente sincronizadas e 01 à ré; motor a diesel com sistema de injeção eletrônica e potência líquida mínima de 160 cv, freios de serviço a ar e direção hidráulica; embreagem com acionamento hidráulico; alternador 14 V e 90 A; bateria 12 V, 750 CCA e 78 AH; dimensões mínimas da rodas 5,5 x 16" em aço estampado; pneus iguais e compatíveis com as dimensões das rodas (novos); freio de estacionamento; direção hidráulica; capacidade de carga útil+carroceria: 7.350 kg, tanque de combustível capacidade mínima 150 litros; ar condicionado; Cor branco. Carroceria tanque para coleta de leite e transporte rodoviário - tanque isotérmico de aço inox AISI 304, externamente em aço inox AISI 430, com superfície polida, isolamento térmico em poliuretano, cantos arredondados e acabamento sanitário, com plataformas laterais, com sistema hidráulico externo " caixa de óleo " acionado por tomada de força. Capacidade mínima de 5.000 Litros. Especificações complementares: Módulo Interno: sendo dividido em compartimentos independentes em aço inox AISI 304, com tampas e emendas arredondadas e polidas com acabamento sanitário. Revestimento externo: em aço inox, com isolamento térmico em poliuretano expandido de alta densidade, sendo a estrutura interna em viga U. Boca de visita em cada compartimento. Plataforma do tanque: sendo construída em aço carbono, com chapa piso xadrez antiderrapante, com pintura especial na cor preta, tendo em sua volta uma cerca de proteção e estruturada em viga U, com proteção dianteira "Santo Antônio" e escadas laterais. Plataforma superior central: construída em alumínio antiderrapante e escada do tanque em aço inox. Bomba de leite, mangueira, ponteira de sucção completa, caixa de inox para depósito de coletas e amostras. Registros e conexões em aço inox polido. Sistema de limpeza spray-ball para cada compartimento, com tubulação para limpeza cip. Tubulação de saída do produto em 3". Acessórios: Conjunto de para lamas com aparas barros de borracha. Tanque com faixas refletivas e jogo de aparas barro de borracha. Protetor lateral p/ ciclista e para choque homologado. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.</p> | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO | 73/2021 | 59      | <p>Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.</p>  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 73/2021 | 60      | Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 73/2021 | 61      | Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 73/2021 | 62      | Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 73/2021 | 63      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO   | 73/2021 | 64      | Sulcador leve 3 linhas – acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 3       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 4       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF    | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 5       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 6       | Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 7       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 8       | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB | 75/2021 | 9       | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP   | 75/2021 | 10      | Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol <sup>2</sup> ); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP   | 76/2021 | 5       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 14/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF         | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 6       | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97m, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 7       | Carreta Agrícola em aço SAE1010, - capacidade de carga mínima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16", pneus e câmaras novas. Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4" e eixo Tipo Tandem. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 8       | Carreta Agrícola em aço SAE1010, - capacidade de carga mínima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16", pneus e câmaras novas. Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4" e eixo Tipo Tandem. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 9       | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 10      | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.  | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 11      | Motor de rabeta 4 tempos, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás).   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP        | 76/2021 | 12      | Motor de rabeta 4 tempos, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás).   | 14/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Minas Gerais - MG | 78/2021 | 1       | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Minas Gerais - MG | 78/2021 | 2       | Serviço vistoria/validação/certificação  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Bahia - BA        | 78/2021 | 3       | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Bahia - BA        | 78/2021 | 4       | Serviço vistoria/validação/certificação  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE   | 78/2021 | 5       | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE   | 78/2021 | 6       | Serviço de vistoria/validação/certificação   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / - SE/AL           | 78/2021 | 7       | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / - SE/AL           | 78/2021 | 8       | Serviço de vistoria/validação/certificação   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Bahia - BA        | 78/2021 | 9       | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Bahia - BA        | 78/2021 | 10      | Serviço de vistoria/validação/certificação   | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / - PI/MA           | 78/2021 | 11      | Aerofotogrametria  | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / - PI/MA                  | 78/2021 | 12      | Serviço de vistoria/validação/certificação  | 29/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 79/2021 | 1       | Caminhão basculante leve, zero km, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, potência mínima 160 CV, carga útil comequipamento mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6 m3  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 79/2021 | 3       | Caminhão trucado com caçamba metálica basculante médio, potência mínima 238 CV, novo, ano de fabricação corrente, Cor branca, tração 6 x 2, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, 0 Km, ar Condicionado, distância entre eixos adequada ao equipamento caçamba, PBT mínimo 23.000 kg, carga útil mínima de 15.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 10,0 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento Automático, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, ângulo de basculamento mínimo de 45º. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses. Com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, garantia mínima de 01 (um) ano; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada .Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida. | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 79/2021 | 5       | Caminhão pipa, potência mínima 160 CV, cabine com barra de proteção, novo, ano de fabricação corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânicos ou automático, distância entre-eixos mínimo 4.700 mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 6.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.  | 31/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 79/2021 | 9       | Caminhão toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tração 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT de 16toneladas, capacidade de carga útil mínima de 6000 kg, com eixo traseiro de rodados duplos, pneus 215/75 R17.5, com todos os equipamentos obrigatórios conforme legislação, motor de 4 cilindros, potência mínima de 160 cv, câmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidráulico, tanque de combustível mínimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rígidos, equipado com carroceria compatível com o caminhão, cabine metálica avançada, ar condicionado, com duas portas laterais, assentos para 3 ocupantes sendo um motorista, direção hidráulica, farol de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo.1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Garantia mínima de 12 meses.  | 31/12/2022                     |
| 195006 | SEDE/ Ceará - CE                | 82/2021 | 1       | Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Ceará, em um total de 574.000 m².  | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB             | 84/2021 | 1       | Caminhão compactador de lixo - novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, potência mínima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fábrica, sistema completo de som, direção hidráulica, lameiro de borracha, cintos de segurança de 03 (três) pontos, PTB mínimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 6 m³, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente à tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8.000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1.300 Kgf, taxa de compactação mínima de 3:1, caixa de chorume com capacidade mínima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, sendo o emplacamento em Brasília ou no local de entrega, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Combustível: 1/4 de tanque, para manobras de pátio. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado de entrega. O veículo deverá Garantia mínima de 12 meses | 30/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB    | 84/2021 | 2       | Caminhão compactador de lixo - novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, potência mínima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fábrica, sistema completo de som, direção hidráulica, lameiro de borracha, cintos de segurança de 03 (três) pontos, PTB mínimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 6 m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente à tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8.000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1.300 Kgf, taxa de compactação mínima de 3:1, caixa de chorume com capacidade mínima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, sendo o emplacamento em Brasília ou no local de entrega, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Combustível: 1/4 de tanque, para manobras de pátio. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado de entrega. O veículo deverá Garantia mínima de 12 meses | 30/12/2022                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 1       | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,00 MM, COM ANEL METÁLICO DE RETENÇÃO CH 10, COM PLACA DE NEOPRENE (3900x200x25mm), COMPRIMENTO 1500 MM, REVESTIMENTO INTERNO AWWA C210 E SEM REVESTIMENTO EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 2       | TUBO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN=1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, E PROTEÇÃO CATODICA. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 3       | CURVA MISTA COM DEFLEXÃO HORIZONTAL DE 52°54' 13,8" E ÂNGULO NA VERTICAL DE 9° 19' 58", EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 4       | CURVA DE 41°45' 10,2" EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 5       | CURVA DE 24° 03' 09" EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 6       | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 X 800 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 7       | TOCO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 6,35 MM, DN 300 MM, COMPRIMENTO 250 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 8       | FLANGE EM AÇO ACARBONO ASTM A36, DN 300 MM, FURAÇÃO PN10. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 9       | TOCO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 8,00 MM, DN 800 MM, COMPRIMENTO 500 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 10      | FLANGE EM AÇO ACARBONO ASTM A36, DN 800 MM, FURAÇÃO PN10. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 11      | COLAR DE REFORÇO EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 8 MM, DIAMETRO INTERNO 816 MM E DIAMETRO EXTERNO 1616 MM. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 12      | TAMPA EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1015 MM, COM FURAÇÃO PN10 PARA DN 800 MM, COM ALÇA DE 200 MM COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 13      | JUNTA DE MONTAGEM EM AÇO CARBONO ASTM A36, COM FLANGES, COMPLETO COM TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO, DN=800 MMM, PN 10. . COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 14      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 800 MM, ESPESSURA 8 MM, COMPRIMENTO 740 MM, UM EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE, PN 10, COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 15      | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, FERRO DUCTIL, COMPLETA C/ATUADOR ELÉTRICO DN=800MM, PN-10, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 16      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,00 MM, COM ANEL METÁLICO DE RETENÇÃO CH 10, COM PLACA DE NEOPRENE (3900x200x25mm), COMPRIMENTO 5100 MM, REVESTIMENTO INTERNO AWWA C210 E SEM REVESTIMENTO EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 17      | TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 18      | TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1500 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 19      | CURVA DE 11°03'17" EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM PONTAS PARA SOLDA. INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 20      | CURVA DE 15°27'18" EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 21      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 150 MM, ESPESSURA 6,35 MM, COMPRIMENTO 250 MM, UMA EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE PN 10 COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 22      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 75 MM, ESPESSURA 6,35 MM, COMPRIMENTO 250 MM, UMA EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE PN 10 COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 23      | CURVA GOMADA DE 90° EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 800 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM ANEL DE ANCORAGEM DIAMETRO INTERNO 815 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 20 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 24      | JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 800 MM COMPLETA COM FLANGES PN 10, TIRANTES 916 PARAFUSOS DN 16 MM E COMPRIMENTO 267 MM) , PORCAS E VEDAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 25      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 400 MM, COMPRIMENTO 650 MM, COM FLANGE DIAMETRO EXTERNO 565 MM,ESPESSURA 20 MM,COM 24 FUIROS(24 PARAFUSOS DIAMETRO 22 MM X 115 MM) E ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 408 MM, DIAMETRO EXTERNO 558 MM, ESPESSURA 8 MM. INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 26      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 800 MM, COMPRIMENTO 680 MM, COM FLANGE DIAMETRO EXTERNO 1015 MM,ESPESSURA 31 MM,COM 24 FUIROS(24 PARAFUSOS DIAMETRO 30 MM X 140 MM) E ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 815 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 8 MM. INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 27      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1500 MM, COMPRIMENTO 14400 MM, COM 4 ANEIS DE ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 1519 MM, DIAMETRO EXTERNO 1719 MM, ESPESSURA 20 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 28      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1500 MM, COMPRIMENTO 6000 MM,COM DERIVAÇÃO LATERAL A 90° PARA DN 800 MM, COM ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 815 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 20 MM, E ANEL DE REFORÇO ESPESSURA 20 MM, E DERIVAÇÃO A 90° PARA DN 800 MM, ESPESSURA 8 MM, COM ANEL DE REFORÇO ESPESSURA 20 MM, E FLANGE DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 31 MM,COM 24 FUIROS(24 PARAFUSOS DIAMETRO 30 MM X 140 MM) ,PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 29      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1500 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, COM DERIVAÇÃO LATERAL A 90° PARA DN 800 MM, COM ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 815 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 20 MM, E ANEL DE REFORÇO ESPESSURA 20 MM, PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM                               | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 30      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 800 MM, COMPRIMENTO 1600 MM, COM FLANGES PN 10, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 40 MM COM 40 FUROS (40 PARAFUSOS DN 30 MM X 190 MM), E COM ANEL DE ANCORAGEM DIAMETRO EXTERNO 1115 MM, ESPESSURA 20 MM, COM DERIVAÇÃO LATERAL A 90° PARA DN 200 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 31      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 800 MM, COMPRIMENTO 815 MM, COM ANEL DE ANCORAGEM, DIAMETRO INTERNO 815 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 20 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 32      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=800 MM, COMPRIMENTO 1100 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, COM ANEL DE ANCORAGEM DIAMETRO EXTERNO 1155 MM, DIAMETRO INTERNO 815 MM, ESPESSURA 20 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 33      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=800 MM, COMPRIMENTO 615 MM, COM UMA EXTREMIDADE COM FLANGE DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, ESPESSURA 40 MM, COM 40 FUROS E RESPECTIVOS PARAFUSOS DE 30X190 MM, E OUTRA EXTREMIDADE COM PONTA PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 34      | TAMPÃO EM AÇO CARBONO ASTM A 36, CHAPA ESPESSURA 31 MM, DIAMETRO EXTERNO 1015 MM, COM 24 FUROS, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 35      | TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN=200 MM, SCH 40. COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 36      | CURVA DE 90° EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 200 MM, RAIOS CURTO SCH 40. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 37      | ESPAÇADOR FLANGE/FLANGE, EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 200 MM, L=200 MM.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 38      | JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 200 MM COMPLETA COM FLANGES PN 10, 8 PARAFUSOS DN 16 MM E COMPRIMENTO 203 MM), PORCAS E VEDAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 39      | CURVA DE 45° EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 200 MM, RAIOS CURTO SCH 40. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 40      | ANEL DE ANCORAGEM EM AÇO CARBONO ASTM A36, DIAMETRO EXTERNO 360 MM, ESPESSURA 10 MM, COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 41      | TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN=300 MM, SCH 40. COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 42      | CONJUNTO ABRAÇADEIRA, EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 300 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 43      | ANEL, EM AÇO CARBONO ASTM A36, DIÂMETRO EXTERNO 500 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 44      | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFFER, EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 200 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL L = 71 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 45      | VALVULA COM PILOTO DE ALTITUDE, DN 200MM L=500MM OU SIMILAR   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 46      | VALVULA DE RETENÇÃO AXIAL, FECHAMENTO RAPIDO, EM FERRO DUCTIL, DN 800 MM, COM FLANGES PN 10, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 47      | VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 800 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 48      | VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 400 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 49      | REDUÇÃO CONCENTRICA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1500 X 1200 MM, COMPRIMENTO 2200 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 50      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1200 MM, COMPRIMENTO 2750 MM, COM DERIVAÇÃO LATERAL A 45° PARA DN 1200 MM E COMPRIMENTO DE 1772,8MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM ENRIJECEDORES CHAPA ESPESSURA 38,1 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 51      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COMPRIMENTO 1750 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 52      | PEÇA ESPECIAL DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COMPRIMENTO 1260 MM, COM UMA EXTREMIDADE COM FLANGE DIAMETRO EXTERNO 1455 MM, ESPESSURA 40 MM , COM 56 FUROS E RESPECTIVOS PARAFUSOS DE 36X140 MM, E OUTRA EXTREMIDADE COM PONTA PARA SOLDA, COM DOIS ANEIS DE ANCORAGEM DIAMETRO EXTERNO 1225 MM, DIAMETRO EXTERNO 1425 MM E ESPESSURA DE 20MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 53      | JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM COMPLETA COM FLANGES PN 10, TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 54      | PEÇA ESPECIAL DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COMPRIMENTO 750 MM, COM UMA EXTREMIDADE COM FLANGE DIAMETRO EXTERNO 1455 MM, ESPESSURA 40 MM , COM 56 FUROS E RESPECTIVOS PARAFUSOS DE 36X140 MM, E OUTRA EXTREMIDADE COM PONTA PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 55      | PEÇA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1200 MM, COMPRIMENTO 1750 MM COM DERIVAÇÃO LATERAL A 90° PARA DN 200 MM, COMPRIMENTO 500 MM, ESPESSURA 9,5 MM COM FLANGES, DIAMETRO EXTERNO 340 MM, ESPESSURA 15 MM COM 8 FUROS, PN 10, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 56      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COMPRIMENTO 1450 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 57      | CURVA GOMADA DE 45° EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 58      | VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 1200 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 59      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COMPRIMENTO 1200 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 60      | CURVA DE 88,4° EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 61      | REDUÇÃO CONCENTRICA EM AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1500 X 1200 MM, COMPRIMENTO 1150 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 62      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,00 MM, COM ANEL METÁLICO DE RETENÇÃO CH 10, COM PLACA DE NEOPRENE (3900x200x25mm), COMPRIMENTO 1500 MM, REVESTIMENTO INTERNO AWWA C210 E SEM REVESTIMENTO EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM.  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF       | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 63      | TUBOS EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN=1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, E PROTEÇÃO CATODICA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM         | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 64      | CURVA DE 21°56' EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM                   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 65      | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 X 800 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM                     | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 66      | JUNTA DE MONTAGEM , RÍGIDA, AÇO CARBONO ASTM A36, COM FLANGES, COMPLETO COM TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO, DN800 MM, PN 10. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM        | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 67      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 800 MM, ESPESSURA 8 MM, COMPRIMENTO 710 MM, UM EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE, COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM        | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 68      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 800 MM, ESPESSURA 8 MM, COMPRIMENTO 740 MM, UM EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE, PN 10, COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 69      | CURVA DE 13°, EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, COM EXTREMIDADES EM PONTA E AJUSTE PARA SOLDA. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM                               | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 70      | TOCO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 6,35 MM, DN 300 MM, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA , COMPRIMENTO 250 MM COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM               | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 71      | FLANGE PLANO EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 300 MM, PN 10. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 72      | TOCO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 8,00 MM, DN 800 MM, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA , COMPRIMENTO 500 MM COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM               | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 73      | FLANGE PLANO EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 800 MM, PN 10. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 74      | TAMPA EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1015 MM, COM FURAÇÃO PN10 PARA DN 800 MM, COM ALÇA DE 200 MM COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM                                   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE | 86/2021 | 75      | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, EM FERRO DUCTIL, C/ATUADOR ELÉTRICO DN=800MM PN-10, COMPLETA   | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF                | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|---------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 76      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,00 MM, COM ANEL METÁLICO DE RETENÇÃO CH 10, COM PLACA DE NEOPRENE (3900x200x25mm), COMPRIMENTO 1500 MM, REVESTIMENTO INTERNO AWWA C210 E SEM REVESTIMENTO EXTERNO. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 77      | TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 8,0 MM, DN=1200 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 78      | CURVA DE 45° EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,0 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 79      | CURVA DE 13,2° EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM, ESPESSURA 8,0 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 80      | TOCO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN 100 MM, ESPESSURA 6,35 MM, COMPRIMENTO 250 MM, UMA EXTREMIDADE COM PONTA E OUTRA COM FLANGE PN 10 COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 81      | PEÇA DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COMPRIMENTO 120 CM , COM PONTAS PARA SOLDA. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 82      | CURVA DE 81° 41' DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN 1200 MM, COM PONTAS PARA SOLDA. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pernambuco - PE          | 86/2021 | 83      | AMPLIAÇÃO DE AÇO CARBONO ASTM A36, DN 1200 X 1500 MM, ESPESSURA 9,5 MM, COMPRIMENTO 1,15 M, COM PONTAS PARA SOLDA. COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 87/2021 | 1       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Rio Grande do Norte - RN | 87/2021 | 2       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB             | 87/2021 | 3       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Paraíba - PB             | 87/2021 | 4       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE               | 87/2021 | 5       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Ceará - CE               | 87/2021 | 6       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO               | 88/2021 | 1       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais   | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 88/2021 | 2       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.   | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 88/2021 | 3       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais  | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 88/2021 | 4       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.   | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pará - PA      | 88/2021 | 5       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais  | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Pará - PA      | 88/2021 | 6       | Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.   | 27/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 1       | Colmeia completa com tampa aluminizada e fundo reversível 1 (um) ninho composto por caixa com 17,5 cm de altura, tampa removível (supertampa) com proteção aluminizada, tampa interna fundo reversível, 10 quadros aramados com arames inox 304L esticados, 0,40 mm, com ilhóis, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa cada uma com 14,5 cm de altura e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada, com densidade mínima de 0,610 g/cm, preferencialmente Louro Canela (Octea Fragantíssima), ou tratada, seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 2       | Colmeia completa com tampa aluminizada e fundo reversível 1 (um) ninho composto por caixa com 17,5 cm de altura, tampa removível (supertampa) com proteção aluminizada, tampa interna fundo reversível, 10 quadros aramados com arames inox 304L esticados, 0,40 mm, com ilhóis, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa cada uma com 14,5 cm de altura e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada, com densidade mínima de 0,610 g/cm, preferencialmente Louro Canela (Octea Fragantíssima), ou tratada, seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009. | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 3       | Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009 | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 4       | Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009 | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 5       | Macacão para apicultor – em brim branco grosso profissional, elástico nos punhos, cintura e tornozelo, entradas para ventilação na frente e nos braços, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 6       | Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho em courvim branco, com elástico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 7       | Bota em PVC – para apicultura, cano médio, na cor branca, numeração variada de 40 a 44   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 8       | Fumigador apícola - fôrnelha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 9       | Cera de abelha alveolada pura - Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05 a 10 mm. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto, rendimento médio 13 Laminas p/Kg, certificado sanitário do processamento (SIF).  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 10      | Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta de mel, contendo alça, em Aço Inox AISI 304, capacidade 25Kg. Garantia mínima de 12 meses.  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 11      | Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Garantia mínima de 12 meses            | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 12      | Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Garantia mínima de 12 meses            | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 13      | Centrífuga elétrica 20 quadros, padrão internacional Langstroth - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 11/2"- Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 11/2" diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 110V ou 220V a depender da região da entrega. Garantia mínima de 12 meses | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 14      | Centrífuga elétrica 20 quadros, padrão internacional Langstroth - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 11/2"- Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 11/2" diâmetro. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem 110V ou 220V a depender da região da entrega. Garantia mínima de 12 meses | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 15      | Centrífuga manual 20 quadros padrão internacional Langstroth - bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 11/2”- Estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox AISI 304 de 11/2” diâmetro. Garantia mínima de 12 meses   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 16      | Mesa desoperculadora 20 quadros. Padrão internacional Langstroth - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, para 20 quadros, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro de tela malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para opérculo, saída de mel por duto de 1 ½” lateral. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço inox AISI 304 de 11/2 de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. Garantia mínima de 12 meses  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 17      | Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de corte rápido inox 1 1/4” conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2”, interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Garantia mínima de 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 19      | Peneira para balde inox 25 kg - Aço inox 304 – 210 mm. Feita em aço inox para o uso de filtragem de mel adaptável a baldes de 25 kg. Garantia mínima de 12 meses  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 20      | Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de corte rápido de 2”, tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4”, visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg. Garantia mínima de 12 meses   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 21      | Barraca de feira livre com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, mínimo de 1” e 7/8” de 2,00 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior 0,70mx2,00m à 0,90 m de altura com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, c/ trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF conforme Anexo III aplicado na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona. Garantia mínima de 12 meses. | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 22      | Barraca de feira livre com estrutura tubular galvanizada desmontável, completa, mínimo de 1" e 7/8" de 2,00 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com cobertura em 2 águas, com beiral frontal de 0,50 m, bancada superior 0,70mx2,00m à 0,90 m de altura com quatro divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 2 cm e fio no mínimo nº 12. Suporte inferior com dois tubos transversais à 15 cm de altura abaixo da bancada e sacola em lona encerada para transporte da estrutura após desmontagem. Cobertura e proteção nas 2 laterais e frente à altura da bancada superior, em lona com espessura mínima de 0,4 mm listrada verticalmente nas cores azul e branco, antichama, laminada sintético, a base de PVC, c/ trama interna em nylon, com sistema de fixação na ferragem e cesta de lixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca da CODEVASF conforme Anexo III aplicado na parte frontal, com soldagem eletrônica ou com impressão digital na lona. Garantia mínima de 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 23      | Tenda de 36m <sup>2</sup> completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf, conforme Anexo III, nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 24      | Tenda de 36m <sup>2</sup> completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf, conforme Anexo III, nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 25      | Balança eletrônica de bancada - Capacidade mínima de pesagem de 20 kg com divisão de 5 gramas. Prato em aço inoxidável. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 26      | Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 27      | Caminhão leve com carroceria de madeira - potência mínima 150 CV, 0 km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 28      | Caminhão leve com carroceria baú - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 29      | Caminhão leve com carroceria baú - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 30      | Máquina de costurar saco portátil. Potência mínima de 90 watts, 220 volts, 50/60 Hz, peso máximo de 6,0 Kg, c/ acessórios, velocidade mínima de costura, 6 sacos /minuto, ponto corrente de fio único, com agulhas e corte automático da linha, cones para linha de até 250 gramas. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 31      | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 32      | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm mínimo, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 33      | Máquina de costura reta industrial - completa montagem, 1 agulha, lubrificação automática, motor 3450 rpm, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – gabinete de madeira. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 34      | Máquina de costura reta industrial - completa montagem, 1 agulha, lubrificação automática, motor 3450 rpm, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – gabinete de madeira. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 35      | Máquina de costura industrial galoneira - completa, motor 3450 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – lubrificação automática – 5 fios – 2 volantes – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 mese | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 36      | Máquina de costura industrial galoneira - completa, motor 3450 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega – lubrificação automática – 5 fios – 2 volantes – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 mese | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 37      | Máquina de costura industrial overlock completa motor 3450 rpm – 110 volts – lubrificação automática – 3 fios – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 38      | Máquina de costura industrial overlock completa motor 3450 rpm – 110 volts – lubrificação automática – 3 fios – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 39      | Máquina de costura industrial Zig e Zag - completa, motor 1750 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificação semi-automática, 1 agulha – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 40      | Máquina de costura industrial Zig e Zag - completa, motor 1750 rpm – 110 ou 220 volts a depender da região da entrega, lubrificação semi-automática, 1 agulha – mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 41      | Máquina de costura doméstica eletrônica com costura básica, passador de agulha, lâmina para corte de linha, velocidade de 750 ppm, potência de 85 watts, em material de plástico e metal. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 42      | Máquina de corte a disco para tecido - disco octogonal de 4 polegadas, 110 ou 220 volts a depender da região da entrega. Manual em Português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 43      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade para 150 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 44      | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca; tacho medindo no mínimo 2m (dois metros) de diâmetro, em chapa de aço de no mínimo 4mm (quatro milímetros) para recebimento de fogo direto; grade em cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excêntrico de automatização das nove palhetas; motor elétrico de no mínimo 2 HP, 4 polos, monofásico; com correias e sistema de proteção; chave elétrica de botão; capacidade para 150 kg/hora. Sistema de aquecimento a lenha. Com todos os itens necessários ao perfeito funcionamento. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 45      | Lavador e descascador de mandioca inox. Com base construída em viga "U" de 6", engrenagens em ferro fundido, medidas externas mínima (1,87 X 2,28 X 1,32 m); c/ rebolo em chapa de aço INOX AISI 304 perfurada (mínimo de 1,9 mm e furos de 19 mm), eixo com chuveiro interno, motor elétrico de 5 Hp 4 polos c/polia e chave elétrica de botão; c/ Carrinho de descarregamento em chapa de INOX AISI 304 perfurada, com rodízios (mínimo de 1,20 X 1,20 X 0,40 m), capacidade mínima de 600 Kg/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 46      | Lavador e descascador de mandioca inox. Com base construída em viga "U" de 6", engrenagens em ferro fundido, medidas externas mínima (1,87 X 2,28 X 1,32 m); c/ rebolo em chapa de aço INOX AISI 304 perfurada (mínimo de 1,9 mm e furos de 19 mm), eixo com chuveiro interno, motor elétrico de 5 Hp 4 polos c/polia e chave elétrica de botão; c/ Carrinho de descarregamento em chapa de INOX AISI 304 perfurada, com rodízios (mínimo de 1,20 X 1,20 X 0,40 m), capacidade mínima de 600 Kg/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses   | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 47      | Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa prensada de mandioca, estrutura em cantoneira de ferro, medidas mínimo de 1,10 x 0,55 x 0,65 m, com caixa de recepção em chapa de aço INOX AISI 304, medidas mínimo de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, bolinete de polietileno (mínimo 0,35 x 0,17 m), serras trocáveis em aço azul 5/8, mancais, rolamentos, polias e correis reforçados, eixo desintegrador com 16 martelos trocáveis/fixo, tela p/ granulometria da massa em aço INOX AISI 304, motor elétrico de 5 Hp, 2 polos, c/ polia e chave elétrica de botão, capacidade de 1.500 Kg/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 48      | Triturador/Esfarelador e desmembrador de massa prensada de mandioca, estrutura em cantoneira de ferro, medidas mínimo de 1,10 x 0,55 x 0,65 m, com caixa de recepção em chapa de aço INOX AISI 304, medidas mínimo de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, bolinete de polietileno (mínimo 0,35 x 0,17 m), serras trocáveis em aço azul 5/8, mancais, rolamentos, polias e correis reforçados, eixo desintegrador com 16 martelos trocáveis/fixo, tela p/ granulometria da massa em aço INOX AISI 304, motor elétrico de 5 Hp, 2 polos, c/ polia e chave elétrica de botão, capacidade de 1.500 Kg/hora. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 49      | Desintegrador, motor diesel 9 cv - Composto de: máquina forrageira com produção de 1.900 a 6.800 kg/h ou superior; motor diesel horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; partida manual; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); montada em um REBOQUE sobre rodas aro 13" providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga "U" 3" x 1/8", eixo tubo 2,5", tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2", na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 50      | Desintegrador, motor diesel 9 cv - Composto de: máquina forrageira com produção de 1.900 a 6.800 kg/h ou superior; motor diesel horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; partida manual; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); montada em um REBOQUE sobre rodas aro 13" providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga "U" 3" x 1/8", eixo tubo 2,5", tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2", na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 51      | <p>Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.</p> | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 52      | <p>Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.</p> | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 53      | Ordeneira móvel com 01 conjunto duplo completo. Sistema Balde ao pé para curral, que não necessite de construção civil e instalação de tubulação; Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o nível do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Válvula do assento do pulsador; 02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira à vácuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 "T" para o pulsador; Lavador automático; Indicada para até 30 vacas; Capacidade mínima para 15 vacas/hora; Acompanhada de lavador automático que ligado à tubulação de vácuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com água e detergente neutro, faça automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vácuo (itens):Depósito de vácuo de 20 litros; Bomba de vácuo de 300 litros; Motor elétrico monofásico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abraçadeira; Central do óleo; Junta do depósito de vácuo; Óleo para bomba de vácuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulação completa com regulador de vácuo, vacuômetro (medidor da pressão do vácuo), 02 tomadas de vácuo, tubo de ligação e curva de borracha. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 54      | Ordeneira móvel com 01 conjunto duplo completo. Sistema Balde ao pé para curral, que não necessite de construção civil e instalação de tubulação; Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o nível do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Válvula do assento do pulsador; 02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira à vácuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 "T" para o pulsador; Lavador automático; Indicada para até 30 vacas; Capacidade mínima para 15 vacas/hora; Acompanhada de lavador automático que ligado à tubulação de vácuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com água e detergente neutro, faça automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vácuo (itens):Depósito de vácuo de 20 litros; Bomba de vácuo de 300 litros; Motor elétrico monofásico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abraçadeira; Central do óleo; Junta do depósito de vácuo; Óleo para bomba de vácuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulação completa com regulador de vácuo, vacuômetro (medidor da pressão do vácuo), 02 tomadas de vácuo, tubo de ligação e curva de borracha. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 55      | Amassadeira - com capacidade mínima de 5kg. Potencia ¼ cv monofásico 220V. Dimensões:565 x 520 x 590. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 56      | Amassadeira - com capacidade mínima de 5kg. Potencia ¼ cv monofásico 220V. Dimensões:565 x 520 x 590. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses  | 07/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 58      | Cilindro Elétrico – para sovar massa de pão de 35 cm. Carenagem em aço inoxidável. Laminadores em aço cromado. Motor 1/3 220V. Garantia mínima de 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 59      | Forno Industrial para Panificação a gás – inox, base de ferro, corpo em aço inox, termômetro para regulagem de temperatura, capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima de 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 60      | Forno Industrial para Panificação a gás – inox, base de ferro, corpo em aço inox, termômetro para regulagem de temperatura, capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiras). Garantia mínima de 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 61      | Liquidificador profissional – em aço inoxidável, baixa rotação com capacidade de 6 litros, 220V. Garantia mínima de 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 62      | Mesa de preparo inox – constituída em chapa inox tipo AISI -304 nº 16 e abas de 50 mm dobradas para baixo, nas dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. Pés em tubo de aço inox 50mm, com sapatas tipo roscas para regulagem de nível. Garantia mínima de 12 meses.  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 89/2021 | 64      | Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF  | 91/2021 | 1       | Papel formato A4 (297 x 210 mm) – livre de cloro elementar, de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, confeccionado em material alcalino BRANCO, tolerância mais ou menos 2 mm, de acordo com a NBR216/2012, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Deverá conter coloração BRANCA, A resma deverá ser acondicionada em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento em polietileno ou BOPP (película de polipropileno bioretado) e conter, no mínimo as indicações expressas: aplicação e utilização; seta de "imprima este lado primeiro"; dimensões/gramatura; lote de fabricação; fabricante/marca, caso não seja fabricante, indicar "produzido por"; símbolo da reciclagem. Gramatura mínima de 75 g/cm <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISSO 536/2000 ABNT); absorção de água, método COBB menor 35 g/m <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); aspereza pelo método BENDTSEN menor 3000 ml/min (de acordo com a NBR NM-ISO 8791- 2/2001 ABNT); permeância ao ar, método BENDTSEN ao ar menor 500 M/PA.S (de acordo com a NBR 14255/2002 ABNT). O papel utilizado deverá ter certificação CERFLOR em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, ou FSC no padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do FSC ou CERFLOR. Marca: equivalente ou superior à CHAMEX. | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 2       | Papel formato A3 (297 X 420 mm) – livre de cloro elementar, de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, confeccionado em material alcalino BRANCO, tolerância mais ou menos 2 mm, de acordo com a NBR216/2012, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Deverá conter coloração BRANCA, A resma deverá ser acondicionada em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento em polietileno ou BOPP (película de polipropileno bioretado) e conter, no mínimo as indicações expressas: aplicação e utilização; seta de "imprima este lado primeiro"; dimensões/gramatura; lote de fabricação; fabricante/marca, caso não seja fabricante, indicar "produzido por"; símbolo da reciclagem. Gramatura mínima de 75 g/cm <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISSO 536/2000 ABNT); absorção de água, método COBB menor 35 g/m <sup>2</sup> (de acordo com a NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); aspereza pelo método BENDTSEN menor 3000 ml/min (de acordo com a NBR NM-ISO 8791- 2/2001 ABNT); permeância ao ar, método BENDTSEN ao ar menor 500 M/PA.S (de acordo com a NBR 14255/2002 ABNT). O papel utilizado deverá ter certificação CERFLOR em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, ou FSC no padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do FSC ou CERFLOR. Marca: equivalente ou superior à CHAMEX | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 3       | Papel telado 180g, tamanho 210 x 297 mm - A4, cor branca, para utilização em máquina copiadora, impressora laser e jato de tinta, com embalagem que proteja da ação da umidade. pacote c/ 50 folhas.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 5       | Papel Kraft, material celulose vegetal, gramatura 80 g/m <sup>2</sup> , comprimento 110 cm, largura 75 cm, cor parda.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 6       | Papel Sulfito para impressão de Plantas, 75g/m <sup>2</sup> , 914 X 50 metros, para plotter a jato de tinta, rolo c/ 50 metros.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 7       | Papel Sulfito para impressão de Plantas, 90g/m <sup>2</sup> , 914 X 50 metros, para plotter a jato de tinta, rolo com 50 metros.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 8       | Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho médio, nº 3, preto, tipo entintada. Marca equivalente ou superior à Carbex.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 9       | Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho médio, nº 3, cor azul, tipo entintada. Marca equivalente ou superior à Carbex.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 11      | Apoio de punho para teclado, em poliuretano injetado, flexível e confortável, com peso dosado para fixação e aderência a superfície lisa, com 49,5 cm de comprimento, 8,5 cm de largura, 2,3 cm de altura, ergonômico, para prevenção da L.E.R. Marca equivalente ou superior à MULTILASER.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 12      | Apontador para lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, medindo aproximadamente 25mm x 15mm (CxL), quantidade furos 1, sem depósito.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 13      | Bandeja expediente, material acrílico, cor fumê, comprimento 360 mm, largura 260 mm, altura 40 mm, modelo tipo dúplex. Marca equivalente ou superior à Acrimet.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 14      | Bandeja expediente, material acrílico, cor fume, comprimento 360 mm, largura 260 mm, altura 40 mm, tipo tríples. Marca equivalente ou superior à Acrimet.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 15      | Bandeja para papeis em acrílico, simples, tamanho ofício, com comprimento 360 mm, largura 260 mm, altura 40 mm, na cor fumê. Marca equivalente ou superior à Acrimet.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 16      | Barbante 100% algodão, quantidade fios 8, acabamento superficial crú, com aproximadamente 184m de comprimento, rolo com peso mínimo de 250g.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 17      | Bloco de aviso autocolante, tipo post-it, medindo aproximadamente 76mm X 102mm, na cor amarela. Bloco com 100 folhas. Validade superior a 12 meses no ato da entrega. Marca equivalente ou superior à 3M.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 18      | Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 40 mm, largura 20 mm, cor branca, tipo macia, material capa plástico de vinil, cor capa azul, c/ capa plástica protetora.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 19      | Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional. Marca: equivalente ou superior à BIC.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 20      | Caneta esferográfica, tinta vermelha, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional. Marca: equivalente ou superior à BIC. | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 21      | Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, fibra chanfrada, cor amarela. Com validade superior a 12 meses no ato da entrega.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 22      | Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, fibra chanfrada, cor verde Com validade superior a 12 meses no ato da entrega.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 23      | Cinta elástico, material látex, de alta resistência, forma circular, tamanho nº 18, cor amarela, caixa com 50 gramas.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 24      | Clipe, tamanho 1/0, material metal, formato paralelo, caixa com 100 unidades.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 25      | Clipe, tamanho 3/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 26      | Clipe, tamanho 8/0, material metal, formato paralelo, caixa com 25 unidades.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 27      | Cola branca, líquida, atóxica, secagem rápida, tipo escolar, com peso de 40g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e CRQ do químico responsável na embalagem. Validade superior a 12 meses no ato da entrega. Marca: equivalente ou superior à FABER CASTELL.   | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 28      | Cola instantânea, composição éster de cianoacrilato, cor incolor, embalagem plástica com no mínimo 20g. Validade superior a 18 meses no ato da entrega. Marca: equivalente ou superior à SUPERCIANO.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 31      | Corretivo líquido branco, base água, secagem rápida, inodoro, atóxico, embalagem plástica com no mínimo 18ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e CRQ do químico responsável na embalagem. Validade superior a 18 meses no ato da entrega. Marca: equivalente ou superior à BIC  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 32      | Disco compacto - CD-R gravável, de 700 mb, 80 min, 52x, apresentação embalagem individual BOX em acrílico.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 33      | Disco compacto - DVD-R gravável, de 120 min, 16x, 4.7 gb, apresentação embalagem individual BOX em acrílico.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 34      | Elástico para processos na cor branca, costura reforçada, medindo 4 cm de largura X 25 cm de diâmetro, com a composição de 70% poliéster e 30% latex, com sigla "ÓRGÃO/CODEVASF" (a sigla do órgão participante deverá ser inserido no lugar da palavra "órgão") na cor preta em toda a sua extensão, nas dimensões 2,5 cm de altura X 5,0 cm de comprimento, mantendo um espaçamento entre as siglas de 3,0 cm. Conforme modelo existente.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 35      | Etiquetas para impressora jato de tinta e laser, folha tamanho A4, medida da etiqueta 33,9 x 99,0mm. Caixa com 100 folhas, 16 etiquetas por folhas, tamanho A4. Validade superior a 18 meses no ato da entrega. Marca: equivalente ou superior à PIMACO.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 36      | Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial cromado.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 38      | Fita adesiva, material polietileno, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor marrom, aplicação empacotamento.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 39      | Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 40      | Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 41      | Fita dupla-face auto-adesiva, composta por massa de adesivo acrílico transparente, com propriedade viscoelástica, medindo 1,00 (um) milímetro de espessura, 19 (dezenove) milímetros de largura e 20 (vinte) metros de comprimento, em formato de rolo, aplicada sobre liner de polietileno. Características adicionais: Tração: 34,00 kgf/pol <sup>2</sup> ou superior / Adesão ao aço a 90°C (após 72 horas): 3,4 kgf/12mm ou superior / Tensão perpendicular (T-Block): 34,0kgf/in <sup>2</sup> ou superior / Cisalhamento dinâmico: 4,90 kgf/cm <sup>2</sup> ou superior / Resistência à temperatura(100g/4h): 150°C ou superior. Marca: equivalente ou superior ao modelo 4910 VHB, marca 3M | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 44      | Grampeador de mesa, em estrutura metálica, na cor preta e metálica, capacidade para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2, utiliza grampos 26/6, 23/8 e 24/08, medindo 18cm de comprimento, 6,5cm de altura e 4cm de largura, com capacidade para receber o pente inteiro de grampos (11 cm). Marca: equivalente ou superior à C-15 CIS.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 45      | Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial cobreado, tamanho 26/6, caixa com 1.000 unidades  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 47      | Grampo trilho, em polipropileno alta resistência, na cor branca, para papel, para fixar processos e dossiês, garra macho e fêmea, para o arquivamento de até 500 folhas, caixa com 50 unidades. Grampo: Largura (10mm); Comprimento (90mm); [Hastes diâmetro (4mm) comprimento (120mm); Distância Padrão entre hastes (80mm)]. Base: Largura: (12mm); Comprimento (120mm), Altura: (7mm), Distância entre os furos padrão: 80mm Validade superior a 18 meses no ato da entrega. Marca: equivalente ou superior à DELLO | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 49      | Grafite 2b para lapiseira 0,7mm, tubo com doze minas.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 50      | Lacre malote, material plástico, aplicação lacrar malotes, características adicionais numerado com 7 dígitos, cor amarelo, comprimento 16 cm. Pacote com 100 unidades. Marca: equivalente ou superior à SELOPAR  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 51      | Lápis preto, material corpo madeira, carga 2b, diâmetro carga 2 mm   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 52      | Lapiseira, material plástico, diâmetro de carga de 0,7 mm, c/preendedor, ponta e acionador de metal c/borracha. Marca: equivalente ou superior à PENTEL.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 53      | Livro protocolo, material papel off-set, quantidade folhas 100 fl, comprimento 230 mm, largura 170 mm, capa dura.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 55      | Molha-dedos, plástico, creme atóxico, com 12g, não contém glicerina e não mancha, composto de ácido graxo, glicóis e essências. Prazo de validade: não inferior a 12 (meses) meses contados da data da entrega do material.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 60      | Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm, prendedor interno ferragem removível, com visor.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 61      | Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo com abas e elástico, largura 240 mm, altura 340 mm, aplicação documentos.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 63      | Pasta arquivo, material PVC, tipo L, largura 230 mm, altura 330 mm, cor incolor.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 65      | Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo sanfonada, largura 350 mm, altura 240 mm, cor cristal, características adicionais 12 divisões com abas e elástico.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 66      | Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo. AA Marca: equivalente ou superior à DURACELL.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 67      | Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 68      | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta azul   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 69      | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta preto.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 70      | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta vermelho.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 71      | Pincel marcador permanente P/ CD, material plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta azul, características; adicionais; ponta 2mm.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 72      | Pincel marcador permanente P/ CD, material plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta preta, características; adicionais; ponta 2mm.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 73      | Pincel marcador permanente P/ CD, material plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta vermelha, características adicionais; ponta 2mm.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 74      | Pincel para quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 75      | Pincel para quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor preta.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 76      | Pincel para quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor vermelho.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 77      | Porta-fita adesiva, material plástico, cor preta, comprimento 21 cm, largura 9cm, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 78      | Porta-lápis/clipe/lembrete, materialacrílico, cor fumê, tipo conjugado, comprimento 228 mm, largura 65 mm, altura 90 mm  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 80      | Régua comum, material alumínio, comprimento 30 cm, graduação centímetro, material rígido   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 81      | Tesoura com lâmina em aço de 21 cm de comprimento e cabo de polipropileno. .Marca: equivalente ou superior à Tramontina  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 82      | Tinta para carimbo, cor azul, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml, com prazo de validade não inferior a 12 meses, contados a partir da data da entrega  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 83      | Tinta para carimbo, cor preta, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml, com prazo de validade não inferior a 12 meses, contados a partir da data da entrega.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 84      | Prancheta, de plástico acrílico transparente incolor, tamanho 350mm x 240mm, com prendedor de metal  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 85      | Ponteira de PVC, preta, 3/4. Pacote com 100 unidades.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 86      | Tubo rasgado de PVC Preto, diâmetro 3/4" , espessura de 2mm, medindo 3 metros comprimento  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 87      | Caixa arquivo, confeccionada em papelão (utilizando material de baixa acidez, para a conservação dos documentos) de dupla prensagem, cor externa branca, e com visor para identificação. Medindo, a caixa montada, 360mm de profundidade por 240mm de altura e 130mm de largura. Marca: equivalente ou superior à BANK BOX | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 88      | Luva de látex emborrachada, tamanho grande, cor amarela, palma antiderrapante, interior liso e talcado, multiuso. Marca: equivalente ou superior à Sanro.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 89      | Luva de látex emborrachada, tamanho Médio, cor amarela, palma antiderrapante, interior liso e talcado, multiuso. Marca: equivalente ou superior à Sanro  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 90      | Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração.   | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 91      | Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, médio, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 92      | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada, atóxica, clipe nasal embutido, fixação com elástico, filtro BFE com mínimo de 95% de retenção bacteriológica, hipoalergênica, pregas horizontais, cor branca, uso Descartável, caixa com 50 unidades.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 93      | Roller Clips retrátil resinado e personalizado, com logomarca da Codevasf. Retirar o modelo da logomarca disponível no Almoxarifado. Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 94      | Cordão para crachá, material 100% poliéster, cor azul marinho, comprimento 40cm - dobrado, largura 1cm, tipo cordão, cor letras branco escrito CODEVASF, tipo impressão em silk 01 (uma) cor, impressão dos dois lados do cordão, características adicionais: acabamento em terminal de solda, argola e jacaré, impressão dos dois lados. Quando da aquisição deste item: Retirar o modelo disponível no Almoxarifado. Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 95      | Protetor crachá, material pvc cristal, comprimento 9cm, largura 6 cm, espessura 0,3mm, características adicionais Conjugado permite a colocação da presilha (clips) tipo jacaré removível com cordão ou alça leitosa na posição Horizontal/Vertical.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 97      | AÇÚCAR: O Açúcar cristal de primeira qualidade, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA52/53 (decreto 12.486 de 20/10/78). O açúcar deverá estar empacotado em embalagem de 02 (dois) quilograma, com dados de identificação, data de fabricação, data de vencimento, número do lote e registro no IAA – Instituto do Açúcar e do Alcool expressos, além de prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da efetiva entrega do produto. Apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, certificados de análises: Microbiológica {que garantam o estado higiênico-Sanitário desta classe de alimento}; Físico-químicas {sacarose; umidade; extrato aquoso; extrato etéreo; extrato alcoólico}; Características organolépticas {aspecto; cor; odor; sabor}; físico-químicas; Microscópica {elementos histológicos estranhos ao açúcar, sujidades, larvas e parasitas}, efetuados por laboratórios oficiais nos últimos 06 (seis) meses, caso o próprio documento ou a legislação pertinente não estipulem prazo de validade diferente. A entrega do Açúcar deverá ser em pacotes de 02 (dois) quilogramas cada unidade. | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 98      | Adoçante, aspecto físico líquido transparente, ciclamato, sacarina, tipo dietético sem aspartame. Frasco 200ml.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 99      | CHÁ ALIMENTAÇÃO, tipo chá de camomila. Apresentação: sachê / saquinhos de 15g, embalados individualmente em papel, acondicionado separadamente, reembalados em caixas de papelão, fechados por plástico transparente. Cada caixa contendo 15 saquinhos. Validade de 1 ano a contar da data de recebimento.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 100     | CHÁ ALIMENTAÇÃO, tipo chá de hortelã. Apresentação: sachê / saquinhos de 15g, embalados individualmente em papel, acondicionado separadamente, reembalados em caixas de papelão, fechados por plástico transparente. Cada caixa contendo 15 saquinhos. Validade de 1 ano a contar da data de recebimento.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 101     | CHÁ ALIMENTAÇÃO, tipo chá de erva doce. Apresentação: sachê / saquinhos de 15g, embalados individualmente em papel, acondicionado separadamente, reembalados em caixas de papelão, fechados por plástico transparente. Cada caixa contendo 15 saquinhos. Validade de 1 ano a contar da data de recebimento.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 102     | CHÁ ALIMENTAÇÃO, tipo chá de capimcidreira. Apresentação: sachê / saquinhos de 15g, embalados individualmente em papel, acondicionado separadamente, reembalados em caixas de papelão, fechados por plástico transparente. Cada caixa contendo 15 saquinhos. Validade de 1 ano a contar da data de recebimento.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 103     | Açucareiro em aço inox, com tampa e colher, 300gr.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 104     | Bandeja, formato retangular, comprimento 45 cm, largura 30 cm, material aço inoxidável, cantos arredondados  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 106     | Copo descartável, poliestireno não tóxico, de 200 ml, na cor branca, corpo frisado, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, peso mínimo de 220 gramas por centena de copos, de acordo com a NBR 14.865/2002 - ABNT, acondicionado em sacos plásticos lacrados, contendo 100 unidades cada um e o nome do fabricante.                            | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 107     | Copo para café em material descartável, poliestireno não tóxico, de 50 ml, na cor branca, corpo frisado, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, peso mínimo de 75 gramas por centena de copos, de acordo com a norma NBR 14.865/2002 – ABNT, acondicionados em sacos plásticos lacrados, contendo 100 unidades cada um e o nome do fabricante. | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 108     | Copo de vidro, 310 ml, 65 mm, 130 mm, incolor, água/suco/refrigerante, superfície lisa e parede fina, transparente. Marca: equivalente ou superior à Cisper.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 109     | Garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1,90 L, comprimento 144 mm, largura 120 mm, altura 357 mm.  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 110     | Jarra em aço inox, com aparador, alça e tampa, 2 litros, para água/suco.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 111     | Xícara para café, material porcelana, cor branca, superfície lisa e parede fina, capacidade 50 ml, características adicionais com borda dourada e pires, formato cilíndrico.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 112     | Porta-copo, material aço inoxidável, diâmetro 9 cm.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 113     | Envelope confeccionado em papel Kraft puro 240 X 340mm. Impressão em 4/0 cores. Envelope tipo saco (envelope onde a aba localiza-se na menor dimensão). Conforme NBR 13314/2009, classificação (C5), Dimensões: 240 X 340mm, com tolerância de +/- 2 mm, confeccionado na cor amarelo ouro, com superfície e massa homogênea, espessura uniforme, baixo índice de deformação devido ao calor. Gramatura mínima 80 g/m <sup>2</sup> , (de acordo com a NBR NM-ISO 536/2000 ABNT); os envelopes deverão ser cintados em até 100 (cem) unidades, acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo constar da embalagem: quantidade. Exigência de apresentação de CERFLOR ou FSC. Os envelopes deverão conter o TIMBRE a ser informado pela instituição. Quando da aquisição deste item: Retirar o modelo disponível no Almoxarifado Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item.      | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 114     | Envelope confeccionado em papel Kraft puro 260 X 360mm. Impressão em 4/0 cores. Envelope tipo saco (envelope onde a aba localiza-se na menor dimensão). Conforme NBR 13314/2009, classificação (C6/C5), dimensões: 260 X 360mm, com tolerância de +/- 2 mm, confeccionado na cor kraft natural, com superfície e massa homogênea, espessura uniforme, baixo índice de deformação devido ao calor. Gramatura mínima 110 g/m <sup>2</sup> , (de acordo com a NBR NM-ISO 536/2000 ABNT); os envelopes deverão ser cintados em até 100 (cem) unidades, acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo constar da embalagem: quantidade. Exigência de apresentação de CERFLOR ou FSC. Os envelopes deverão conter o TIMBRE a ser informado pela instituição. Quando da aquisição deste item: Retirar o modelo disponível no Almoxarifado Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item. | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 115     | Envelope confeccionado em papel Kraft puro 114 X 229mm. Impressão em 4/0 cores. Envelope tipo saco (envelope onde a aba localiza-se na menor dimensão). Conforme NBR 13314/2009, classificação (C6/C5), dimensões: 114 X 229mm, com tolerância de +/- 2 mm, confeccionado na cor branco, com superfície e massa homogênea, espessura uniforme, baixo índice de deformação devido ao calor. Gramatura mínima 80 g/m <sup>2</sup> , (de acordo com a NBR NM-ISO 536/2000 ABNT); os envelopes deverão ser cintados em até 100 (cem) unidades, acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo constar da embalagem: quantidade. Exigência de apresentação de CERFLOR ou FSC. Os envelopes deverão conter o TIMBRE a ser informado pela instituição. Quando da aquisição deste item: Retirar o modelo disponível no Almoxarifado Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item.         | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 91/2021 | 116     | Capa e contracapa de processo, medida 244mm X 326mm, impressão em quatro cores, papel cartolina cor palha 240 gr, com reforço em vulcapel na cor azul com 4cm, vinco com 2cm e furo universal na lateral esquerda. Embalagem com 100 unidades, com identificação, informar quantidade (Totalizando cem conjuntos de capas e contracapas). Quando da aquisição deste item: Retirar o modelo disponível no Almoxarifado. Apresentar amostra para aprovação previa pela Codevasf, para fornecimento deste item.  | 03/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF  | 91/2021 | 117     | Álcool etílico hidratado líquido, 70% INPM, embalagem de 01 litro. Para uso no combate ao COVID-19. Validade não inferior a 12 meses a partir do momento do recebimento do material.   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 93/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Goiás, em um total de 955.500 m <sup>2</sup> . | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 1       | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 2       | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 3       | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 4       | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 5       | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 6       | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 94/2021 | 7       | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 1       | Placa de Identificação de Serviços   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 2       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 3       | Placa de Identificação de Serviços   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 4       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 5       | Placa de Identificação de Serviços   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 95/2021 | 6       | Serviço de cercamento, incluso fornecimento, transporte, carga, descarga, marcações com material posto local dos serviços e execução de aceiro   | 07/01/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 1       | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 2       | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 3       | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 4       | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 5       | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 6       | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Amapá - AP     | 96/2021 | 7       | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 03/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 1       | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 2       | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1   | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 3       | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 4       | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 5       | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 6       | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 24/02/2023                     |
| 195006 | SEDE / Goiás - GO     | 99/2021 | 7       | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1  | 24/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF      | EDITAL   | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------|----------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Tocantins - TO | 105/2021 | 1       | ÓLEO DIESEL S-10<br>GASOLINA COMUM<br>ETANOL<br>LUBRIFICANTE L200<br>FILTRO DE ÓLEO L200<br>FILTRO DE AR L200<br>FILTRO DE COMBUSTÍVEL L200<br>LUBRIFICANTE UTILITÁRIO<br>FILTRO DE ÓLEO UTILITÁRIO<br>FILTRO DE COMBUSTÍVEL UTILITÁRIO<br>LAVAGEM GERAL | 07/01/2023                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 1       | Trator Agrícola 75 cv – trator agrícola novo, tração 4x4, com potência mínima de 75 CV mão de obra especializada.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 3       | KIT MICROTRATOR - Novo - Motor 4 Tempos Ciclo Diesel; com os seguintes implementos: 01 - CARRETA REBOQUE - TIPO REBOQUE CARGA; 02 - PLANTADEIRA E ADUBADEIRA; 03 - ROÇADEIRA FRONTAL; 04 - PULVERIZADOR DE AUTOPROPULSÃO.                                | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 4       | KIT MICROTRATOR - Novo - Motor 4 Tempos Ciclo Diesel; com os seguintes implementos: 01 - CARRETA REBOQUE - TIPO REBOQUE CARGA; 02 - PLANTADEIRA E ADUBADEIRA; 03 - ROÇADEIRA FRONTAL; 04 - PULVERIZADOR DE AUTOPROPULSÃO.                                | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 5       | Grade Aradora de Controle Remoto - 14 discos de 26 polegadas cada  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 6       | Grade Aradora de Controle Remoto - 14 discos de 26 polegadas cada  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 7       | Grade Niveladora - com controle remoto, 28 discos de 20 polegadas cada   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 9       | Carreta Agrícola - com capacidade para 6 toneladas, ou superior  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 10      | Carreta Agrícola - com capacidade para 6 toneladas, ou superior  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 13      | Arado Tipo Haste (Sulcador), de três linhas.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 15      | Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - com Circuito hidráulico independente  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 16      | Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - com Circuito hidráulico independente  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 17      | Carreta tanque nova, 02 eixos, 04 rodas, capacidade mínima de 6.000 litros.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 18      | Carreta tanque nova, 02 eixos, 04 rodas, capacidade mínima de 6.000 litros.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 21      | Guincho Agrícola capacidade mínima 800kg, acionado por trator agrícola.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 22      | Guincho Agrícola capacidade mínima 800kg, acionado por trator agrícola.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA    | 04/2021  | 23      | PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRÃOS 4 LINHAS - para plantio direto de grãos.   | 29/10/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 24      | PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRÃOS 4 LINHAS - para plantio direto de grãos.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 27      | MÁQUINA ENSILADEIRA com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior, com eixo CARDAN para trator; em um REBOQUE.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 28      | MÁQUINA ENSILADEIRA com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior, com eixo CARDAN para trator; em um REBOQUE.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 29      | MÁQUINA ENSILADEIRA com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior; MOTOR DIESEL de 12 HP ou superior, refrigerado a ar, cilindro vertical, partida manual, com polias e correias, montada em um REBOQUE.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 30      | MÁQUINA ENSILADEIRA com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior; MOTOR DIESEL de 12 HP ou superior, refrigerado a ar, cilindro vertical, partida manual, com polias e correias, montada em um REBOQUE.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 31      | CONJUNTO TRITURADOR/PICADOR FORRAGEIRO composto de: Motor Diesel; Triturador Forrageiro; Picador Forrageiro (para palma, mandacaru e mandioca); montada em um Reboque; Polias(s) e Correia(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 32      | CONJUNTO TRITURADOR/PICADOR FORRAGEIRO composto de: Motor Diesel; Triturador Forrageiro; Picador Forrageiro (para palma, mandacaru e mandioca); montada em um Reboque; Polias(s) e Correia(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 35      | Máquina de Ensacar Silagem - com capacidade para ensacar sacos com massa de 25 a 35 kg;   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 36      | Máquina de Ensacar Silagem - com capacidade para ensacar sacos com massa de 25 a 35 kg;   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 37      | ROÇADEIRA COSTAL motorizada   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 38      | Pulverizador Costal Manual, com bomba de pistão e pressão mínima de trabalho de 50 libras.  | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 04/2021 | 39      | Pulverizador Costal Motorizado, com motor à gasolina dois tempos.   | 29/10/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 06/2021 | 1       | Execução de serviços comuns de engenharia referente a pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da 6ª superintendência da Codevasf no estado de Bahia.     | 08/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 07/2021 | 1       | Execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação com aplicação de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da 6ª Superintendência da Codevasf, no estado da Bahia.         | 07/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 08/2021 | 1       | Execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia. | 23/11/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 11/2021 | 1       | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo cristalino   | 22/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 11/2021 | 2       | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo calcária   | 22/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 11/2021 | 3       | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo sedimentar   | 22/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 1       | Amassadeira para preparo de massas, capacidade 7 kg.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 2       | Amassadeira para preparo de massas, capacidade 7 kg.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 3       | Amassadeira para preparo de massas, capacidade 25 kg.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 4       | Amassadeira para preparo de massas, capacidade 25 kg.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 7       | Modeladora massa panificação, tipo: monofásica, potência motor: 1,4 cv   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 8       | Modeladora massa panificação, tipo: monofásica, potência motor: 1,4 cv   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 11      | Forno Industrial a Gás com 10 (dez) esteiras, para panificação.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 12      | Forno Industrial a Gás com 10 (dez) esteiras, para panificação.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 13      | Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 14      | Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 15      | Cilindro elétrico de massas com pedestal, capacidade 7 kg de massa por operação.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 16      | Cilindro elétrico de massas com pedestal, capacidade 7 kg de massa por operação.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 17      | Armário para crescimento, com 20 esteiras para assadeiras.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 18      | Armário para crescimento, com 20 esteiras para assadeiras.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 19      | Balança Eletrônica digital, capacidade até 20kg.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 20      | Fogão industrial.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 21      | Forno industrial à gás.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 22      | Forno industrial à gás.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 23      | Freezer horizontal com capacidade acima de 500 litros.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 25      | Fritadeira Elétrica Industrial - capacidade 15 litros óleo / 03 litros água  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 26      | Liquidificador Industrial 08 L.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 27      | Mesa de aço - Características Mesa de Inox 190 X 0,90 cm com Prateleira.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 28      | Balcão térmico Self Service, tipo buffet térmico, com 10 cubas.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 29      | Balcão térmico Self Service, tipo buffet térmico, com 10 cubas.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 30      | Serra-Fita de bancada.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 45      | Máquina de corte de disco para tecidos, 220v de 4''  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 48      | Mesa de corte para tecidos   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 49      | Mesa de corte para tecidos   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 50      | Tecido, material: 100% poliéster   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 51      | Tecido 100% Algodão  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 52      | Tecido 100% Algodão  | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 53      | Tecido brim, material: 50% algodão e 50% poliéster.                                    | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 54      | Centrífuga Elétrica para Extração de Mel 16/32 Quadros.                                | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 55      | Centrífuga Elétrica para Extração de Mel 16/32 Quadros.                                | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 56      | Centrífuga Manual para Extração de Mel 16/32 Quadros.                                  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 57      | Centrífuga Manual para Extração de Mel 16/32 Quadros.                                  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 58      | Mesa Desoperculadora de Favos.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 59      | Mesa Desoperculadora de Favos.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 60      | Derretedor de Cera Elétrico.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 61      | Derretedor de Cera Elétrico.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 62      | Garfo Desoperculador   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 63      | Balde p/ Mel em Aço Inox AISI 304  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 64      | Fumigador Apícola.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 65      | Macacão Conjugado p/ Apicultor.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 66      | Macacão Conjugado p/ Apicultor.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 67      | Bota em PVC.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 68      | Luvas em Vaqueta de Couro.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 70      | Colmeia Apícola – Padrão internacional Langstroth ABNT.                                | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 71      | Colmeia Apícola – Padrão internacional Langstroth ABNT.                                | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 72      | Cera de Abelha Alveolada – Padrão Langstroth.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 73      | Cera de Abelha Alveolada – Padrão Langstroth.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 74      | Prensa expeller com triturador acoplado,   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 76      | Mesa de inox com bordas, medindo 1.80 x 1.00 x 0.80cm.                                 | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 77      | Envazador manual com 6 bicos tipo sifão.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 79      | Recipiente (tacho), para o processo do banho-maria da cajuína a vapor.                 | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 81      | Caldeira vertical, confeccionada com chapa de ferro 3/8 e tubos de alta pressão de 2”. | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 82      | Tanque de inox, capacidade 1.500 litros.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 83      | Tanque de equilíbrio, capacidade para 60 litros.                                       | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 84      | Bomba centrífuga em inox com motor 2cv.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 85      | Máquina Despoldadora de Frutas.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 86      | Máquina empacotadora automática de sachês, para polpa de frutas.                       | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 88      | Balsa de manejo e despesca, formato quadrado.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 92      | Colete salva-vidas classe 3  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 100     | Aerador tipo chafariz (movimento vertical da água).                                    | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 102     | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 103     | Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 105     | Motor a gasolina potência mínima 7.0 cv, 2 tempos, com rabeta e hélice em aço.         | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 106     | Motor a gasolina potência mínima 7.0 cv, 2 tempos, com rabeta e hélice em aço.         | 29/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 109     | Filtro de disco ou tela, em PVC, diâmetro 75mm, para irrigação.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 110     | Tubo gotejador de polietileno, diâmetro externo de 16mm.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 111     | Tubo gotejador de polietileno, diâmetro externo de 16mm.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 112     | Conecção inicial 16mm para mangueira de gotejamento, com xula de borracha   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 113     | Motobomba à Gasolina 5,5 HP 4 Tempos Auto Escorvante.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 114     | Mudas de palma forrageira das variedades Miúda, Orelha de Elefante e Gigante.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 115     | Mudas de palma forrageira das variedades Miúda, Orelha de Elefante e Gigante.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 117     | Estaca de madeira tratada, diâmetro da base entre 04 e 06 cm, comprimento mínimo de 2,2m.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 118     | Estaca de madeira tratada, diâmetro da base entre 04 e 06 cm, comprimento mínimo de 2,2m.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 119     | Estaca de madeira tratada, diâmetro da base entre 06 e 08 cm, comprimento mínimo de 2,2m.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 120     | Poste de madeira tratada, diâmetro da base entre 10 e 12 cm, comprimento mínimo de 2,5m.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 121     | Mourão de madeira tratada, diâmetro da base entre 16 e 18 cm, 2,5 m.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 122     | Porteira/Cancela de Madeira 3,50x1,30m com dobradiças   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 126     | Adubo orgânico (esterco animal ou composto orgânico)  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 127     | Adubo orgânico (esterco animal ou composto orgânico)  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 128     | Balança eletrônica capacidade de pesagem 150 kg e divisão 50g.  | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 130     | Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 131     | Lavador e descascador de mandioca inox.Com base construída em viga "U" de 6".   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 12/2021 | 132     | Peneira elétrica em chapa de ferro.   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 21/2021 | 1       | PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA DO TIPO CRISTALINO   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 21/2021 | 2       | PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 21/2021 | 3       | PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA CALCARIA   | 29/12/2022                     |
| 195011 | 6ª / Juazeiro - BA | 22/2021 | 1       | Estabelecimento de normas, critérios e condições necessárias à realização de licitação para execução dos serviços comuns de engenharia para cercamento de áreas destinadas à conservação de vegetação nativa para cumprimento das condicionantes da licença ambiental de operação da Etapa 1 do PPI Salitre. Os imóveis se localizam no Projeto Público de Irrigação Salitre - Etapa I, no município de Juazeiro-BA, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia, que integrarão a ata de registro de preços e respectivos termos de Contrato. | 10/02/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 01/2021 | 1       | Relatório Técnico de Validação  | 15/09/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 01/2021 | 2       | RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO   | 15/09/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 01/2021 | 3       | RELATÓRIO TÉCNICO DE ATESTO/ MEDIÇÃO  | 15/09/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 09/2021 | 1       | Caminhão leve, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com arcondicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Com Carroceria em madeira ou aço, com comprimento mínimo de 5.500mm, não sendo permitido alteração do chassi do fabricante do caminhão (alongamento), pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras,. Direção hidráulica. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses.   | 14/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 09/2021 | 2       | Caminhão leve, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com arcondicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Com Carroceria em madeira ou aço, com comprimento mínimo de 5.500mm, não sendo permitido alteração do chassi do fabricante do caminhão (alongamento), pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras,. Direção hidráulica. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses.   | 14/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 09/2021 | 3       | Caminhão leve novo, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil mínima de 3.800 kg. Capacidade máxima de tração (CMT) não inferior a 10.500 kg. Motor diesel 04 (quatro) cilindros. Direção hidráulica. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 6 m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1300 Kgf, caixa de chorume mínima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, taxa de compactação 3:1, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, sinalização conforme normas de trânsito. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | 20/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 09/2021 | 5       | Caminhão médio com coletor compactador de resíduos sólidos, novo (4x2), ano de fabricação corrente, zero km, cor banca, potência mínima 180 CV, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, regulagem de altura de direção, ar condicionado. PBT Total (legal) mínimo 14.000 kg. Direção hidráulica. O compactador deve ser novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 10 m <sup>3</sup> , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, caixa de chorume capacidade mínima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, sinalização conforme normas de trânsito. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Garantia mínima de 12 meses | 20/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 09/2021 | 11      | Caminhão basculante, potência mínima 180 CV, novo, ano de fabricação corrente, cor banca, ar condicionado, cinto de segurança de 03 (três) pontos, distância entre - eixos mínimo de 3500 mm, carga útil com equipamento (implemento) mínima de 8.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m <sup>3</sup> , tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia mínima de 12 meses.  | 20/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 5       | Grade aradora, nova, com controle remoto, com cilindro hidráulico para elevação das rodas acionado por trator agrícola, com 18 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8, largura de trabalho mínima 2,10 m, profundidade mínima 180 mm. Garantia mínima 12 meses.   | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 6       | Grade aradora, nova, com controle remoto, com cilindro hidráulico para elevação das rodas acionado por trator agrícola, com 18 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8, largura de trabalho mínima 2,10 m, profundidade mínima 180 mm. Garantia mínima 12 meses.   | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 9       | Grade aradora com controle remoto nova, 14 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8; largura de trabalho mínimo de 1300 mm; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 150 a 180 mm. Com rodas para transporte acionada por cilindro hidráulico. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 10      | Grade aradora com controle remoto nova, 14 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8; largura de trabalho mínimo de 1300 mm; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 150 a 180 mm. Com rodas para transporte acionada por cilindro hidráulico. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 11      | Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia mínima de 12 meses.   | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 12      | Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia mínima de 12 meses.   | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 13      | Arado reversível de 03 discos, tipo reversível hidráulico, tração por trator pot. mínima 75 CV, 03 discos com diâmetro mínimo de 28" profundidade do sulco mínimo 450 mm, largura mínima 0,900 m, em ferro, estrutura de engate no terceiro ponto do trator. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 14      | Arado reversível de 03 discos, tipo reversível hidráulico, tração por trator pot. mínima 75 CV, 03 discos com diâmetro mínimo de 28" profundidade do sulco mínimo 450 mm, largura mínima 0,900 m, em ferro, estrutura de engate no terceiro ponto do trator. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 15      | Guincho Agrícola capacidade mínima 800kg, acionado por trator agrícola, através dos braços do hidráulico, com elevação mínima 2,00m. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 10/2021 | 16      | Guincho Agrícola capacidade mínima 800kg, acionado por trator agrícola, através dos braços do hidráulico, com elevação mínima 2,00m. Garantia mínima 12 meses.  | 10/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 1       | Bomba submersa Peças e Acessórios – 2,0 CV  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 2       | Bomba submersa Peças e Acessórios – 2,0 CV  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 3       | Bomba submersa Peças e Acessórios – 4,0 CV  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 4       | Bomba submersa Peças e Acessórios – 4,0 CV  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 9       | Conjunto de polímero, composição a base de celulose, viscosificante primário e secundário, aplicação aditivante de bentonitas em perfuração percussiva – BENTONITA  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 10      | Tubo Geomecânico – 6" x 4 metros  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 11      | Tubo Geomecânico – 6" x 4 metros  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 12      | Filtro Geomecânico – 6" x 4 metros  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 12/2021 | 13      | Filtro Geomecânico – 6" x 4 metros  | 30/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 1       | Colméia padrão internacional Langstroth - padrão internacional, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo, tampa removível com proteção aluminizada, 10 qua-dros de ninho do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados, 2 (duas) Melgueiras – cada uma com 14,5 cm de altura, composta por: 10 quadros de melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados - toda confeccionada em ma-deira de lei certificada, seca tratada, com densidade mí-nima de 0,610 g/cm3, preferencialmente Louro Canela (Octea Fragantíssima) ou Pinho (Araucária), excetu-ando-se o Pinnus sp, montada e imunizada. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul em uma das laterais da colmeia e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm. Utilizar tinta atóxica | 27/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 2       | Colméia padrão internacional Langstroth - padrão internacional, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo, tampa removível com proteção aluminizada, 10 qua-dros de ninho do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados, 2 (duas) Melgueiras – cada uma com 14,5 cm de altura, composta por: 10 quadros de melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados - toda confeccionada em ma-deira de lei certificada, seca tratada, com densidade mí-nima de 0,610 g/cm3, preferencialmente Louro Canela (Octea Fragantíssima) ou Pinho (Araucária), excetu-ando-se o Pinnus sp, montada e imunizada. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul em uma das laterais da colmeia e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm. Utilizar tinta atóxica | 27/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 3       | Centrífuga Elétrica para Extração de Mel 50/65 Qua-dros - Tipo radial, elétrica, capacidade para 50 quadros Hoffman de ninho ou 65 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velo-cidade controlado por inversor de frequência digital 220 V (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/re-tenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304; normas ABNT.  | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 4       | Centrífuga Elétrica para Extração de Mel 50/65 Qua-dros - Tipo radial, elétrica, capacidade para 50 quadros Hoffman de ninho ou 65 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de velo-cidade controlado por inversor de frequência digital 220 V (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofásico, montada em rolamentos/re-tenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304; normas ABNT.  | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 5       | Mesa Desoperculadora de Favos 50 Quadros Ma-nual - construída em aço inox 304 - chapa 0,91 mm, capacidade 50 quadros Hoffman, tela pré-filtro malha 14 inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox 304, registro de corte rápido inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sani-tário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox 304 de 2", interligados por barras de re-forço/fixação em aço inox 304); medidas: 2,0x0,8x0,9m, normas ABNT.  | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 6       | Tanque Decantador 400 lts / 560 Kg - Construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,91 mm de espes-sura, com capacidade para 400 Lts / 560 kg de mel. Solda processo TIG com acabamento sanitário, poli-mento interno e externo. Fundo estampado com alça e abas laterais. Registro de corte rápido inox 2" conexão TC, 04 pés em aço inox AISI 304 com 0,90 m de altura.   | 27/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 7       | Bandeja Para Receber Melgueira - com alças, toda em aço inox AISI 304, medindo 45cm x 60cm x 2cm, garantia de 12 meses.   | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 9       | Balde Plástico Atóxico (para mel) - novo com tampa, capacidade 25 kg.   | 22/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 10      | Fumegador Apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, com diâmetro de 15mm e altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com ma-deira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.   | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 11      | Macacão Conjugado para Apicultor - em tecido BRIM grosso (gramatura 370) ou outro material aprovado, com reforço nos pontos de maior impacto, cor braco, Conjugado com Máscara em tela de arame e chapéu aba dupla, manga comprida, com punhos e cintura de elástico, abertura com zíper na frente entre o blusão e a máscara. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm. Tamanhos: 60% M, 25% P, 10% G e 5% GG. | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 12      | Macacão Conjugado para Apicultor - em tecido BRIM grosso (gramatura 370) ou outro material aprovado, com reforço nos pontos de maior impacto, cor braco, Conjugado com Máscara em tela de arame e chapéu aba dupla, manga comprida, com punhos e cintura de elástico, abertura com zíper na frente entre o blusão e a máscara. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm. Tamanhos: 60% M, 25% P, 10% G e 5% GG. | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 13      | Bota em pvc (par) - Solado confeccionado em policlo-reto de vinila (PVC), expandido, injetado diretamente no cabedal; Contém polímero plástico reforçado com pvc e massa nitrílica; Ranhuras 9,7 mm no salto, cano médio, na cor branca, Tamanhos: 50% tam. 40, 30 % tam 42 e 10% tam. 44 e 10 % tam. 38   | 28/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 13/2021 | 14      | Luva em Vaqueta de Couro (par) - tamanho médio, com punho em courvin branco, com elástico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodão, de-verá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.  | 22/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 1       | Aerador Chafariz - Especificações: Consumo 0,75 KW/H; Voltagem 127/230 volts; Potência 1.0 CV/ 0,75 Kw; SOTR (kg de O <sup>2</sup> /H): 2,3; SAE (kg de O <sup>2</sup> /Kwh); Diâmetro do leque (metros) 5; Profundidade mínima (metro) 1; Hélice de Nylon; Cesto de Proteção de inox; flutuador de polietileno de alta densidade com tratamento UV; área de abrangência mínima de 1.500 m <sup>2</sup> ; monofásico.  | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 2       | Balança eletrônica - Capacidade min: 150Kg - Divisão: 20g - Plataforma: 400 x 500 mm - Coluna: 575 mm - Display: LCD com 6 dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A) - Teclado: Filme de policarbonato - Tara: Até a capacidade máxima - Classe de exatidão: III - Temperatura de operação: -10° à +40°C - Umidade : 10 a 95 % sem condensação - Grau de proteção: IP40 - Dimensões aproximadas (LxAxP): 400x855x723 mm; Construção - Plataforma: Aço inoxidável AISI 304 - Base: Aço carbono SAE 1020 - Indicador: Plástico ABS na cor preta; Alimentação elétrica - Tipo: Adaptador de parede - Tensão de Entrada: 110 a 240 Vca automático - Tensão de saída: 7,7 Vcc / 600 mA - Autonomia da bateria: Até 150 horas Benefícios: - Robustez e durabilidade - Coluna articulada - Flexibilidade de manuseio e instalação - Display de cristal líquido com backlight - Bateria interna recarregável - Fonte adaptadora multivoltagem - Flexibilidade no uso de tara - Função de tara sucessiva - Proteção contra interferências e sobrecargas - Plataforma de pesagem em aço inox AISI 304 - Teclado de fácil digitação; Selo Inmetro. Acompanha: manual de instruções em português e balança Plataforma Digital 2099 ou similar. | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 3       | Bolsão 7 a 8 mm de malha - Tamanho de de 1,80 x 1,80 x 1,20m na malha de 7 a 8 mm em tela de poliéster o trançado de alta resistência, revestido de PVC, com alças de fixação superiores e chumbadas na parte inferior. Utilização: berçário para alevinos em tanques-rede de 2m x 2 m x 1,5.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 4       | Bolsão de 5 mm de malha - Tamanho de 1,80 x 1,80 x 1,20m na malha de 5mm em tela de poliéster o trançado de alta resistência, revestido de PVC, com alças de fixação superiores e chumbadas na parte inferior. Utilização: berçário para alevinos em tanques-rede de 2m x 2 m x 1,5.  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 6       | Conjunto embaladeira - para polpa de frutas, líquidos e cremosos com tanque de recepção de 150 litros. Garantia 12 meses.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 7       | Conjunto embaladeira - para polpa de frutas, líquidos e cremosos com tanque de recepção de 150 litros. Garantia 12 meses.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 8       | Despoldadora em aço inoxidável AISI 304 - motor elétrico monofásico de 1,5 cv de potência, capacidade de 100 kg/h características adicionais. Garantia 12 meses.  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 9       | Embarcação 10,0 m- Embarcação de alumínio, com comprimento mínimo de 10 metros; 07 bancos; totalmente soldada pelo processo MIG, com chapas navais com 2 mm de espessura (fundos, laterais e banco); liga 5052-H32, cavernames com perfis de alumínio transversais em "U" com 2 mm de espessura; perfis soldados longitudinais no fundo e soldados na lateral externa; modelos trapezoidais, estruturados, liga 6005-T6, perfis de borda; liga 6005-T6C; enchimento dos bancos com poliestireno expansível (isopor); popa lavada;; piso antiderrapante e capota conversível (altura da capota, em relação ao piso, 1,50M); com instalação completa (painel, suporte para manete; kit direção, tanque de combustível).   | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 10      | Embarcação 6,0 m - Embarcação de alumínio com tamanho mínimo de 6,0 metros de comprimento, 04 bancos, totalmente soldada pelo processo MIG, com chapas navais com 2 mm de espessura (fundos, laterais e banco), liga 5052-H32, cavernames com perfis de alumínio transversais em "U" com 2 mm de espessura, perfis soldados longitudinais no fundo e soldados na lateral externa, modelos trapezoidais, estruturados, liga 6005-T6, perfis de borda, liga 6005- T6C, enchimento dos bancos com poliestireno expansível (isopor), popa lavada, piso antiderrapante e capota conversível (altura da capota, em relação ao piso, 1,50M). Garantia 12 meses. | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 11      | Freezer horizontal – Capacidade mínima de 500 litros. Cor branca, 2 portas, bivolt, características adicionais. Garantia 12 meses  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 12      | Gerador - Tipo do motor: gasolina 4 T, Ref. ArCilindrada: 163 cc; Sistema de Partida: manual retrátil; Capacidade de combustível: 15,0 l; Capacidade de Óleo: 0,6 l; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 2000 W; Potência Máxima: 2200 W; Tensão de Saída nominal: 220V; Corrente Nominal: 15,7 A; Número de Fases: monofásico; Fator de Potência: cos Ø 1,0; Número de Tomadas: 01; Saída CC: 12 V / 8,3 A; Estrutura: com Quadro. Itens inclusos: Kit Ferramentas e Plugue e Cabos de Saída CC.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 13      | Lavadora de Alta Pressão - Especificações: Motor de Indução; Potência Mínima de 1,5 KW; Pressão Mínima 1550 libras/pol² / (80 bar); Vazão Mínima de 400 litros/ hora; Tamanho mínimo da Mangueira de 5 metros;Carrinho, TUBEIRA; Pistola, Altura Mínima 80 cm; Largura Mínima 30 cm; Profundidade Mínima 40 cm; Peso Mínimo 15 kg.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 14      | Liquidificador Industrial – com suporte em aço, copo basculante em aço inox AISI 304, capacidade 10 litros, Bivolt. Garantia 12 meses.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 15      | Mesa em aço inox ASI-304 – tampo reto, dimensões: 0,80 m altura, 1,80 m comprimento, 0,80m largura, perfis tubulares no mínimo 30 x 30 mm, chapa 2 mm mín., pés com regulagem de altura, barras longitudinais de reforço e estabilização, acabamento sanitário para manipulação de alimentos.  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 17      | Motor de rabeta - 4 tempos, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás).   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 18      | Ralador elétrico para Mandioca – Ralador, acoplado a motor elétrico monofásico de 5,0 cv de potência, 220 Volts; produção 1400 a 2000/h ou superior. Garantia 12 meses.  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 19      | Rolo com 24 metros de comprimento (linear) de tela de arame galvanizado – revestido de PVC alto aderente; com malha 19mm e fio 18 (2,0 m de altura).   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 20      | Rolo com 24 metros de comprimento (linear) de tela de arame galvanizado – revestido de PVC alto aderente; com malha 19mm e fio 18 (2,0 m de altura).   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 21      | Soprador de ar - Especificações: Potência: 0,6 CV/0,45 kW, monofásico; Tensão: 127/230 volts ; Freq. 50 / 60 Herz; Corrente: 6,0 / 3,0 Ampéres; Vácuo Máximo: 1.300 mmCA; Pressão Máxima: 1.400 mmCA; Vazão Máxima: 2,02 m3/min; Pressão Sonora: 57 dB(a).   | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 22      | Tanque-Rede - confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis auto-travantes; tela sanfonada retrátil, de 19 mm de malha e confeccionada com arame de aço galvanizado revestido com PVC aderente impregnado Nº 18. Comprimento mínimo de 2,0 m, largura mínima de 2,0 m, altura total mínima de 1,5m, altura submersa mínima de 1,2 m, volume útil mínimo de 4,8 m³. Cada unidade deverá ser equipada com comedouros circulares confeccionados com tela plástica de 3 mm de malha ocupando, pelo menos, 2/3 de área do Tanque-Rede e altura de 50-70 cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada com tubos de alumínio ou ferro galvanizado e tela em fio 18, malha mínimo 25mm de aço galvanizado, revestidos com PVC de alta aderência. Quatro flutuadores elípticos amarelos com proteção UV de 33 litros. | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 23      | Tanque-Rede - confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis auto-travantes; tela sanfonada retrátil, de 19 mm de malha e confeccionada com arame de aço galvanizado revestido com PVC aderente impregnado Nº 18. Comprimento mínimo de 2,0 m, largura mínima de 2,0 m, altura total mínima de 1,5m, altura submersa mínima de 1,2 m, volume útil mínimo de 4,8 m³. Cada unidade deverá ser equipada com comedouros circulares confeccionados com tela plástica de 3 mm de malha ocupando, pelo menos, 2/3 de área do Tanque-Rede e altura de 50-70 cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada com tubos de alumínio ou ferro galvanizado e tela em fio 18, malha mínimo 25mm de aço galvanizado, revestidos com PVC de alta aderência. Quatro flutuadores elípticos amarelos com proteção UV de 33 litros. | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 24      | ITEM 24 :Ração para alevinos 50 a 55% PB - Proteína Bruta Mín: 50 a 55%; Umidade (Máx): 10%; extrato etéreo (Mín): 90 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 200 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 40 g/Kg; Cálcio (Máx): 40 g/Kg; Cálcio (Mín): 25 g/Kg; Fosforo (Mín): 15 g/Kg; 15; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C: 200 mg/Kg; Vitamina K: 9 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 30 mg (cada); Vitamina B12: 45 micrograma; Niacina: 60 mg; Ácido fólico: 3 mg; Ácido Pantotênico: 30 mg; Biotina: 1,5 mg; Colina: 900 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 15 mg; Zinco; 240 mg; Ferro: 150 mg; Cobre: 9 mg; Cobalto: 1,5 mg; Selênio: 0,6 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Saco de 25 kg. Data de validade superior a 6 meses  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 25      | ITEM 25:Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8-1,5 mm; Umidade (Máx): 13%; extrato etéreo (Mín): 90 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 160 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 36 g/Kg; Cálcio (Máx): 30 g/Kg; Cálcio (Mín): 20 g/Kg; Fosforo (Mín): 10 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C: 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses.   | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 26      | ITEM 26: Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 40% PB - tamanho do pelete: 1,8-2,6 mm; Umidade (Máx): 10%; extrato etéreo (Mín): 80 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 160 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 36-40 g/Kg; Cálcio (Máx): 30 g/Kg; Cálcio (Mín): 20 g/Kg; Fosforo (Mín): 10 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C: 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 27      | .ITEM 27:'Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 35 a 36% PB - Proteína Bruta: 35 a 36%; tamanho do pelete: 2,6 - 3 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade (Máx): 10-13%; extrato etéreo (Mín): 70-80 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 140 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 50 g/Kg; Cálcio (Máx): 25 g/Kg; Cálcio (Mín): 10 g/Kg; Fosforo (Mín): 8 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C (Mín): 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses.  | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 28      | ITEM 28:Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 32% PB - Proteína Bruta: 32%; tamanho do pelete: 4-6 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade (Máx): 12%; extrato etéreo (Mín): 75 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 120 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 45 g/Kg; Cálcio (Máx): 20 g/Kg; Cálcio (Mín): 10 g/Kg; Fosforo (Mín): 12 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C: 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses. ITEM 29:'Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 32% PB - Proteína Bruta: 32%; tamanho do pelete: 6 a 8 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade (Máx): 12%; extrato etéreo (Mín): 75 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 120 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 45 g/Kg; Cálcio (Máx): 20 g/Kg; Cálcio (Mín): 10 g/Kg; Fosforo (Mín): 12 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C (Mín): 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses. | 27/01/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 14/2021 | 29      | ITEM 29:'Ração extrusada para peixe onívoro em tanquerede 32% PB - Proteína Bruta: 32%; tamanho do pelete: 6 a 8 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade (Máx): 12%; extrato etéreo (Mín): 75 g/Kg; Mat. Mineral (Máx): 120 g/Kg; Fibra Bruta (Máx): 45 g/Kg; Cálcio (Máx): 20 g/Kg; Cálcio (Mín): 10 g/Kg; Fosforo (Mín): 12 g/Kg; Níveis Mínimos de vitaminas - Vitamina C (Mín): 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Ácido fólico: 2 mg; Ácido Pantotênico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Níveis Mínimos de Minerais - Manganês: 10 mg; Zinco: 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selênio: 0,4 mg. Data de fabricação não superior a 30 dias na entrega. Data de validade superior a 6 meses.   | 27/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 15/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Piauí, em um total de 434.000,00 m².  | 27/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 16/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Piauí.  | 27/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 17/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre paralelepípedo, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado de Piauí, em um total de 546.000m².  | 27/12/2022                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 20/2021 | 1       | ARAME FARPADO - ROLO DE 500 M   | 24/01/2023                     |
| 195012 | 7ª / Teresina - PI | 20/2021 | 2       | ARAME FARPADO - ROLO DE 500 M   | 24/01/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 11/2021 | 7       | Caminhão basculante, potência mínima 160 CV, novo, ano de fabricação corrente, zero Km, cor banca, ar condicionado, cinto de segurança de 03 (três) pontos, carga útil com equipamento (implemento) mínima de 8.500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas refletivas e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados, com logomarca da CODEVASF silkada nas portas. Garantia mínima de 12 meses. | 03/12/2022                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 11/2021 | 9       | Caminhão leve com carroceria de madeira, potência mínima 150 CV, zero Km, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado e direção hidráulica. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras, faixas refletivas e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. | 03/12/2022                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 17/2021 | 1       | Prestação de serviços de execução de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas, de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado do Maranhão, em um total de 504.000 m².   | 21/12/2022                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 18/2021 | 1       | Prestação de serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Maranhão  | 31/12/2022                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 19/2021 | 1       | Prestação de serviços de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias rurais, de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado do Maranhão, em um total de 504.000 m².  | 21/12/2022                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE  | 01/2022 | 6       | Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. CAIXA COM 50 UNIDADES - Fabricação nacional.   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE  | 01/2022 | 7       | Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. CAIXA COM 50 UNIDADES - Fabricação nacional.  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE  | 01/2022 | 8       | Caneta esferográfica, tinta vermelha, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. CAIXA COM 50 UNIDADES - Fabricação nacional.   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE  | 01/2022 | 9       | Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Aplicação: Limpeza, tipo etílico, características adicionais: Líquido, concentração 70% Caixa com 12 unidade  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE  | 01/2022 | 10      | Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Aplicação: Limpeza, tipo etílico Hidratado, características adicionais: gel, concentração 70% Galão de 5 litros   | 11/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 11      | Conjunto Multiuso Escritório Material: Plástico/Filtro De La null, MATERIAL Caixa 12 Modelo: Basico null, Aplicação: Quadro Branco null, Acessórios : UN 01Apagador , 2 Marcadores - Caixa com 12 Unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 12      | Caneta Hidrográfica Material: Plástico null, Cor Carga: Variada, Material Ponta: Feltro null, Espessura Escrita: Media null - Embalagem com 12 unidades  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 13      | Máscara Descartável Uso Geral Material :Tnt (Têcidos Não Tecido), Características Adicionais : Esterilizavel, Hipoalergêgica, Hiprorepelente e Não, Tipo Fixação: Tripla com tirtas e clipe nasal - caixa com 50 unidades  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 14      | Mouse Pad Material: Poliuretano Injetado, Tamanho Almofada : 6 X 6 MM, Comprimento : 23 CM, Cor: Preta Tipo: Ergonômico, Largura: 18 CM  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 15      | Pilha, pequena, AAA, recarregável, cartela c/4 unidades, não contém mercúrio e cádmio, 900 mAh, 1,2 v. Embalagem com 12 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 16      | Pilha, pequena, AA, recarregável, cartela c/4 unidades, não contém mercúrio e cádmio, 2.500 mAh, 1,2 v. Embalagem com 12 unidades  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 17      | Pincel Atômico, material plástico, tipo ponta feltro, características adicionais ponta grossa retangular chanfrada, cor tinta preta, tipo carga: recarregável  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 18      | Pincel Atômico, material plástico, tipo ponta feltro, características adicionais ponta grossa retangular chanfrada, cor tinta vermelha, tipo carga: recarregável   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 19      | Pincel Atômico, material plástico, tipo ponta feltro, características adicionais ponta grossa retangular chanfrada, cor tinta vermelha, tipo carga: recarregável   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 20      | Agua Sanitaria Composigao Quimioa: Hipoclorito De Sédio, Hidréxido De So'dio, Cloreto null, Aplicacao: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, null, Teor Cloro Ativo: Varia De 2 A 2,50% null, Classe Corrosivo: Classe 8 null, Número Risco: 85 null, Risco saúde: 3 null, Corrosividade: 1 null, Peso Molecular Cloro: 74, 50 null, Cor: Amarela Esverdeada Bastante Fraca null, Tipo: Comum null, Densidade: De1,,20 A 1 G/L - caixa com 12 unidades | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 21      | Anticorrosivo Aspecto Fl'sico: Liquido null, Outros Componentes: Agente Separador E Lubrificante Seco null, Características Adioionais: Isento De Metais Pesados null, Apresentagção: Spray null, Composigao: Teflon, glutinante Organico - tubo 300 ml  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 22      | Desengraxante Aspecto Fl'sico: Aerosol null, Aplicaoéo: Lubrificante Multiuso null, Qaracterlsticas Adioionaiæ: Ponto De Fulgor -60°, Insol'l'Jvel Em Agua null, Composigao: Oleo Basico Petrêleo, Hidrocarboneto Alifatico Lata 300 ml  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 23      | Balde Material: Plastico null, Material Alga: Arame Galvanizado null, Capacidade: 15L, Cor: Natural null, Tamanho: Grande null,Características Adioionais: Nao Aplicável   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 24      | Desodorizador Sanitário Aspecto Fl'sico: Sélido null, Essência:Variado null, Caracterlsticas Adioionais: Suporte Compatlvel null, Composioao: Dodecil Benzeno, Sulfonato De Sédio,Coadjuvante - caixa com 3 Unidades   | 11/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF  | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 25      | Desinfetante Principio Ativo: A Base De Cloreto De Benzalcénio null, Característica Adicional: Com Aroma null, Forma Física: Solu 510 A uosa null, TeorAtivo: 1,40% - litro  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 26      | Solução Limpeza Multiuso Aspecto Físico: Líquido null, Composição Básica: Alcool, Propileno Glicol, Perfume, Linalool null, Características Adicionais: Tampa Dosadora De fluxo - Litro  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 27      | Desengraxante Aspecto Físico: Líquido Viscoso null, Aplicação: Limpeza Em Geral null, Características Adicionais: Líquido Concentrado, Base Alcalina, Solúvel Em null, Composição: Lauril Eter, Sulfato De Sódio - Frasco com 5 litros   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 28      | Espuma Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética null, Espessura Mínima: 431 MM, Comprimento Mínimo: 92 MM, Aplicação: Limpeza Geral null, Abrasividade: Média null, Largura Mínima: 65 MM, Características Adicionais: thla Face null, Formato: Retangular null, &3 x g, 9 - | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 29      | Flanela Tecido Comprimento Pega: 40 M, Largura Pega: 60 CM, Cores diversas   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 30      | Luva De Proteção Material: Latex null, Aplicação: Limpeza null, Tamanho: Único null, Tipo Uso: Reutilizável null, Acabamento Palma: Antiderrapante null - Caixa com 24 unidades  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 31      | Luva De Proteção Material: Nitrilica null, Aplicação: Limpeza null, Tamanho: Único null, Características Adicionais: Com Forro null, Tipo U50: Reutilizável null Acabamento Palma: Antiderrapante null - par   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 32      | Luva Proteção Material: Algodão null, Tamanho Cano: Curto null, Aplicação: Serviços Gerais null, Tipo: 5 Dedos null, Tamanho: Médio null, Características Adicionais: Flexível/Sem Forro/Resistente/Palma Aderente- par  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 33      | Pano Limpeza Material: 100% Algodão null, Aplicação: Uso Geral null, Comprimento: 64 CM, Cor: Branca null, Tipo: Saco null, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Alvejado - fardo com 12 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 34      | Pano Prato Material: Algodão null, Comprimento: 60 CM, Cor: Branca null, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Absorvente/Lavável E Durável - pacote com 10 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 35      | Papel Higiênico Material: Celulose Virgem null, Comprimento: 30 M, Cor: Branca null, Tipo: Picotado null, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume null, Quantidade Folhas: Dupla - Fardo com 64 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 36      | Papel Higiênico Material: Celulose Virgem null, Comprimento: 300 M, Cor: Branca null, Tipo: Picotado null, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Extramacio null, Quantidade Folhas: Dupla null - caixa com 6 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 37      | Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem null, Comprimento: 244 M, Cor: Branca null, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Macio E absorvente null - fardo com 6 unidades  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 38      | 6 Sabão Po Aspecto Físico: PO null, Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência, Alvejante E Carga null, Composição: Tensoativo Anionico, Tamponantes E Corantes - pacote de 1 kg   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE | 01/2022 | 39      | Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado null, Tipo: Neutro null, Características Adicionais: 1ª Qualidade - embalagens com 5 unidades   | 11/02/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF            | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE           | 01/2022 | 40      | Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado null, Acidez: Ph Neutro null, Aplicação: Assepsia Das Mãos null, Aroma: Lavanda null, Composição Glicerina - Galão 5 Litros  | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE           | 01/2022 | 41      | Saco Plástico Lixo Aplicação: Coleta Seletiva null, Capacidade: 100 L, Cor: Cinza null, Características Adicionais: Reforgado - Pacote com 100 unidades   | 11/02/2023                     |
| 195003 | 4ª / Aracajú - SE           | 01/2022 | 42      | Saco Plástico Lixo Material: Polietileno null, Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos null, Capacidade: 40 L, Cor: Preta null, Espessura: 4 Micra null, Largura: 65 CM, Características Adicionais: Reforgado - Pacote com 100 unidades | 11/02/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 1       | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF.  | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 2       | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP). (Cota principal Item 1).   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 3       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros – com logomarca da CODEVASF.  | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 4       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 3).  | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 5       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros – com logomarca da CODEVASF.   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 6       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 5).   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 7       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 15.000 litros – com logomarca da CODEVASF.   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 8       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 15.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 7).   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 9       | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF.   | 29/07/2023                     |
| 195004 | 2ª / Bom Jesus da Lapa - BA | 01/2022 | 10      | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 9).   | 29/07/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 02/2022 | 1       | Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; colocar impressão digital ou soldagem eletrônica da logomarca da Codevasf centralizada na aba de 20cm localizada no beiral frontal da lona de cobertura, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012 ou mais recente. Disponibilizar embalagem para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e sacola com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Apresentar comprovações de que os materiais que compõem o equipamento atendem às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. | 23/06/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 02/2022 | 2       | Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; colocar impressão digital ou soldagem eletrônica da logomarca da Codevasf centralizada na aba de 20cm localizada no beiral frontal da lona de cobertura, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012 ou mais recente. Disponibilizar embalagem para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e sacola com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Apresentar comprovações de que os materiais que compõem o equipamento atendem às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. | 23/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 04/2022 | 1       | Tenda de 36m <sup>2</sup> completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nos beirais da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012 ou mais recente. A lona de cobertura deverá conter embalagem apropriada. Apresentar comprovações de que os materiais que compõem o equipamento atendem às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem e desmontagem dos equipamentos.  | 24/06/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 04/2022 | 2       | Tenda de 36m <sup>2</sup> completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nos beirais da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012 ou mais recente. A lona de cobertura deverá conter embalagem apropriada. Apresentar comprovações de que os materiais que compõem o equipamento atendem às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Disponibilizar manual de instruções para a montagem e desmontagem dos equipamentos. | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 2       | Centrífuga Elétrica, capacidade 80 quadros (padrão Langstroth) - com toneira de corte rápido, construída em aço inox AISI 304 com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas e polido padrão alimentício, pés em aço inox AISI 304, motor elétrico 220 volts, com sistema eletrônico de controle de velocidade do rotor e saída de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP. Capacidade de 80 quadros padrão Langstroth melgueira. Tampa e rotor em aço inox AISI 304.  | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 5       | Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 100 quadros - construída em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitário. Pés em aço AISI 304. Peneira interna em aço inox AISI 304. Capacidade 100 quadros padrão Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rápido para mel, diâmetro de 1 ½", com anel atóxico desilicone grau alimentício. mesa dupla.   | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 6       | Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros - construída em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitário. Pés em aço AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada) em aço inox AISI 304. Capacidade 80 quadros padrão Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rápido para mel, diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício. mesa dupla.  | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 7       | Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro removível de tela de malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para retenção de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saída por duto de 1 ½" na lateral equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da mesa com quatropés em aço inox AISI 304 de 1 ½" de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros.  | 24/06/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 8       | Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrão Langstroth) (COTA ME/EPP) - construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitário. Com quadro removível de tela de malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para retenção de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com saída por duto de 1 ½" na lateral equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício. Estrutura de sustentação da mesa com quatropés em aço inox AISI 304 de 1 ½" de diâmetro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 9       | Desoperculadora elétrica - construída em aço inox AISI 304, escovas de nylon, regulagem para diversas larguras de quadro, motor monofásico 110/220v, rolamentos blindados com mancal de nylon ou correntes, canaleta furada para evitar acúmulo de mel, tampa com dobradiça, fixação e vedação fixável em várias mesas desoperculadoras.  | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 10      | Tanque homogeneizador de mel, capacidade 1000 a 1200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 1000 a 1200 kg de mel, aquecimento elétrico. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário. Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível e entrada para bomba. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304.  | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 13      | Tanque decantador para mel, capacidade 200 kg - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", , com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½". Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304.   | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 14      | Tanque decantador para mel, capacidade 200 kg (COTA ME/EPP) - construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rápido para mel diâmetro de 1 ½", , com anel atóxico de silicone grau alimentício, e visor de nível. . Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½". Com peneira corpo e tela (malha) em aço inox AISI 304.   | 24/06/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 20      | Envasadora para frascos, potes e bisnagas - conjunto com capacidade dosadora até 3 kg, produção mínima de 500 frascos por hora. Dosagem através de bomba acoplada na envasadora com controle por balança eletrônica. Tara automática dos frascos. Regulagem e indicação de peso eletrônica, memória mínima para 25 dosagens. Sistema de dosagem em 2 estágios (rápido e lento) programável através do painel da balança. Bico dosador em aço inox AISI 304, com altura regulável. Mesa em aço inox AISI 304 com balança para apoio dos frascos e encosto regulável. Alimentação e retirada dos frascos manual. Precisão na dosagem 0,5 a 1 %. Voltagem 220 v.   | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 21      | Envasadora para frascos, potes e bisnagas (COTA ME/EPP) - conjunto com capacidade dosadora até 3 kg, produção mínima de 500 frascos por hora. Dosagem através de bomba acoplada na envasadora com controle por balança eletrônica. Tara automática dos frascos. Regulagem e indicação de peso eletrônica, memória mínima para 25 dosagens. Sistema de dosagem em 2 estágios (rápido e lento) programável através do painel da balança. Bico dosador em aço inox AISI 304, com altura regulável. Mesa em aço inox AISI 304 com balança para apoio dos frascos e encosto regulável. Alimentação e retirada dos frascos manual. Precisão na dosagem 0,5 a 1 %. Voltagem 220 v.   | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 22      | Conjunto para selagem de sachet completo – Máquina seladora monofásica 220V, 01 Kva, com gabinete em aço inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 saches por minuto, sistema de selagem por rádio frequência, enchedeira pressurizada em aço inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto 220V , com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de segurança, com regulador de pressão barométrica, saída para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em aço inox AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em aço inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar monofásico 220V, 6MPI,140 libras. Acessórios inclusos: 5m de tubulação e suas conexões para condução do mel em aço inox AISI 304, 10m de mangueira para ligação do compressor e conexões de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atóxico 16mm e manômetro.               | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 23      | Conjunto para selagem de sachet completo (COTA ME/EPP) – Máquina seladora monofásica 220V, 01 Kva, com gabinete em aço inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 saches por minuto, sistema de selagem por rádio frequência, enchedeira pressurizada em aço inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto 220V , com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de segurança, com regulador de pressão barométrica, saída para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em aço inox AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em aço inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar monofásico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessórios inclusos: 5m de tubulação e suas conexões para condução do mel em aço inox AISI 304, 10m de mangueira para ligação do compressor e conexões de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atóxico 16mm emanômetro. | 24/06/2023                     |
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 24      | Derretedora de cêra a gás, capacidade 60 quadros - construída em aço inox AISI 304 em acabamento sanitário, capacidade para 60 quadros, funcionamento avapor.   | 24/06/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF        | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|-------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195005 | 1ª / Montes Claros - MG | 05/2022 | 25      | Derretedora de cêra a gás, capacidade 60 quadros (COTA ME/EPP) - construída em aço inox AISI 304 em acabamento sanitário, capacidade para 60 quadros, funcionamento a vapor.  | 24/06/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 1       | SAS HD 6/12GB   6TB 7.2K, 3.5" Spare: 5053112. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 2       | SAS 6/12GB   Hd 600Gb 3,5 10K Spare 5053354. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 3       | SAS 6/12GB / 1.8TB 10K Spare: 5053356. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 4       | IBM HD SAS 600GB 10K 6GBs Spare: 00Y2430. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 5       | SAS 300gb   15K, 2.5" Spare: 3SJ1DX5. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 6       | 6GB SAS FRU   300 GB Spare: 42D0638. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 7       | SATA MDL/1TB 3.5-inch LFF SATA 3GB/s 7.2K RPM Spare: 454273- 001. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 8       | HPE HD 500GB SATAII 7.2K 3.5 Spare: 459319-001. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 9       | 2TB 7200RPM SAS (12GBS) (3.5) Spare: 5051616. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 10      | SAS 6gb/s 300GB 10K 2.5" Spare: 46U2125. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 11      | HPE HD SAS 450Gb 15K 6GBs 3.5 Pol Spare: 517352-001. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 12      | 33GB/s 7.2K SATA  250 GB, 3.5 inches Spare: 571516-001. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 13      | HP 300GB 2.5-inch SFF SAS 6Gb/s 15K RPMSpare: 627195-001. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 14      | HD Dell 146GB SAS 3G 15K 3.5 ST314635ss Spare: 9CE066-050. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 15      | HD Dell 3TB SAS 7.2K 6G 3,5 Spare: 9ZM278-150. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF    | 06/2022 | 16      | Para impressora Lexmark MX310DN, referência 60BH. Capacidade 10000 páginas. Original Lexmark ou certificado pelo fabricante da impressora. Prazo de validade: não inferior a 24 (vinte quatro) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega | 18/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 18      | Pen Drive com capacidade de 32 GB. Capacidade de armazenar no mínimo 8 GB; Taxas de transferência de dados de no mínimo 50 MB/seg. de leitura de no mínimo 20 MB/seg. de gravação; Compatibilidade dupla: compatível com a versão 3.0 e também compatível com a versão anterior 2.0; Permitir proteção dos dados armazenados por meio de criptografia AES de 128 bits Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega. | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 19      | Pen Drive com capacidade de 16 GB Capacidade de armazenar no mínimo 16 GB; Taxas de transferência de dados de no mínimo 50 MB/seg. de leitura de no mínimo 20 MB/seg.de gravação; Compatibilidade dupla: compatível com a versão 3.0 e também compatível com a versão anterior 2.0; Permitir proteção dos dados armazenados por meio de criptografia AES de 128 bits Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 20      | Pen Drive com capacidade de 64 GB Capacidade de armazenar no mínimo 64 GB; Taxas de transferência de dados de no mínimo 50 MB/seg. de leitura de no mínimo 20 MB/seg.de gravação; Compatibilidade dupla: compatível com a versão 3.0 e também compatível com a versão anterior 2.0; Permitir proteção dos dados armazenados por meio de criptografia AES de 128 bits Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 21      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9403A – preto. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega   | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 22      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9370A - PRETO FOTOGRAFICO. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 23      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9371A – CYAN. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 24      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9372A – MAGENTA. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 25      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9373A - YELLOW. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.   | 18/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF     | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195006 | SEDE / Brasília - DF | 06/2022 | 26      | Cartucho de tinta para Plotter HP DESINGJET: T1100, T1120, T1200, T1300 - Código C9374A – CINZA. Original HP ou certificado pelo fabricante da impressora . Prazo de validade: não inferior a 15 (quinze) meses contados da data da entrega do material. Garantia do Material: 12 (doze) meses contados da data da entrega.  | 18/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 1       | ASSENTO SANITÁRIO PADRÃO OVAL ALMOFADADO, COR: BRANCA, TAMPO EM POLIPROPILENO E ARCO EM POLIETILENO COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, (LXAXP): 380 X 440 X 50 MM.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 2       | GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,90 L, COMPRIMENTO 144 MM, LARGURA 120 MM, ALTURA 357 MM   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 3       | PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75G/M/2, COMPRIMENTO 297MM, APLICAÇÃO JATO TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210MM. RESMA 500FL.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 4       | PROTECTOR ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL FIBRAS NATURAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, RESISTENTE, PAPEL IMPERMEÁVEL/BIODEGRADÁVEL, REFIL C/40 UNIDADES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 5       | CARRINHO DE TRANSPORTE DOBRÁVEL, MATERIAL AÇO TUBULAR REFORÇADO, CROMADO, CAPACIDADE NO MÍNIMO 90 KG. COM MEDIDAS, DE RODA: 130MM DIÂMETRO; BASE 333 MM DE LARGURA X 400 MM DE COMPRIMENTO; ALTURA DO CARRINHO 940MM. COM APOIO NA BASE, VISANDO MANTÊ-LO ESTÁVEL QUANDO EM DESCANSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDA ELÁSTICA PARA PRENDER CARGA, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE PROCESSO | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 6       | QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120, COMPRIMENTO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 7       | CAFÉ EM CAPSULA COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO NESCAFÉ DOLCE GUSTO SABOR AU LAIT, COM 16 CÁPSULAS  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 8       | CAFÉ EM CAPSULA COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO NESCAFÉ DOLCE GUSTO, SABOR EXPRESSO, COM 16 CÁPSULAS  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 9       | CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, DIMENSÕES 135 X 250 X 360, COR AZUL, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 10      | PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240, ALTURA 360,COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR/HASTE/CABIDE/GANCHO PLÁSTICO NAS EXTREMIDAD E, GRAMATURA 230  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 11      | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO Prensado, TIPO AZ, LARGURA 280, ALTURA 350, LOMBADA 85, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 12      | PASTA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, COM ABAS 240MM, LAMBADAS 40MM, COM ELÁSTICO, 350MM, TRANSPARENTE   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA   | 01/2022 | 13      | FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 65M, COR INCOLOR  | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 14      | FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO GOMADA, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 15      | FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 16      | FITA SINALIZAÇÃO, FITA ADESIVA DE SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTOR NA COR AMARELA C/ 5,0CM DE LARGURA ROLO COM 30METROS   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 17      | FITA SINALIZAÇÃO, FITA ADESIVA DE SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTOR NA COR VERMELHA, C/ 5,0CM DE LARGURA, ROLO COM 30METROS  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 18      | FITA DUPLA-FACE AUTO-ADESIVA, COMPOSTA POR MASSA DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PROPRIEDADE VISCOELÁSTICA, MEDINDO 1,00 (UM) MILÍMETRO DE ESPESSURA, 19 (DEZENOVE) MILÍMETROS DE LARGURA E 20 (VINTE) METROS DE COMPRIMENTO, EM FORMATO DE ROLO, APLICADA SOBRE LINER DE POLIETILENO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAÇÃO: 34,00 KGF/POL <sup>2</sup> OU SUPERIOR / ADESÃO AO AÇO A 90°C (APÓS 72 HORAS): 3,4 KGF/12MM OU SUPERIOR / TENSÃO PERPENDICULAR (T-BLOCK): 34,0KGF/IN <sup>2</sup> OU SUPERIOR / CISALHAMENTO DINÂMICO: 4,90 KGF/CM <sup>2</sup> OU SUPERIOR / RESISTÊNCIA À TEMPERATURA (100G/4H): 150°C OU SUPERIOR<br>MARCA: EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO 4910 VHB, MARCA 3M | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 19      | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA,CAPACIDADE 25 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 20      | PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO GRANDE, NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 45 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 21      | PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, COMPRIMENTO 21, LARGURA 9,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 22      | PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, POLIESTIRENO, FUMÊ, CONJUGADO, 150 MM, 240 MM, 90 MM, COM 07 DIVISÕES   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 23      | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ASPECTO, COM E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A NTA-52/53 ( DECRETO 12.486 DE 20/10/78. COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 24      | ADOÇANTE SUCRALOSE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR, FRASCO 100ML.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 25      | CAFÉ ARÁBICA OU ATÉ 20% CONILON, TORRADO, MOÍDO, A VÁCUO, EXTRAFORTE, PACOTE COM 250G, COM SELO DE PUREZA, EMITIDO PELA ABIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREFERÊNCIA 100% CAFÉ ARÁBICA OU ATÉ 20% CONILON.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 26      | CLIQUE, TAMANHO 1/0 MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 27      | CLIQUE, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO CAIXA COM 50 UNIDADES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 28      | CLIQUE, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO CAIXA COM 50 UNIDADES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 29      | COLCHETE, LATÃO, GANCHO, Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES   | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 30      | COLCHETE, LATÃO, GANCHO, Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 31      | COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO Nº 08 CAIXA COM 72 UNIDADES.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 32      | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 33      | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 23/13 CAIXA COM 1.000 UNIDADES.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 34      | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 80MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO LINGUETA CAIXA COM 50 UNIDADES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 35      | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 90, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO GARRA. PACOTE COM 50UN.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 36      | APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 15, LARGURA 5, MATERIAL BASE FELTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO DESCARTÁVEL NA COR AZUL, ESPESSURA 23   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 37      | BARBANTE, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO 10 MM, ROLO DE 250G   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 38      | BLOCO PARA RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO, COM 100 FLS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 39      | BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, 3,3 x 2,3 x 0,08cm, 10/15 GRAMAS, COR BRANCA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 40      | CARTOLINA, CELULOSE VEGETAL, 180 G/M2, 730MM, 550MM, BRANCA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 41      | CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, LATERAIS ABERTAS  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 42      | COLA INSTÂNTANEA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, DO TIPO "SUPER BONDER", EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 5G.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 43      | COLA, BRANCA, PAPEL, INSTANTÂNEA, LÍQUIDO, 40G   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 44      | CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18ML   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 45      | ELÁSTICO, MATERIAL LÁTEX, COR AMARELA, TAMANHO Nº 18, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CX 25G   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 46      | ELÁSTICO PARA PROCESSOS NA COR BRANCA, COSTURA REFORÇADA, MEDINDO 4 CM DE LARGURA X 25 CM DE DIÂMETRO, COM A COMPOSIÇÃO DE 70% POLIÉSTER E 30% LATEX, COM SIGLA "ÓRGÃO/CODEVASF" (A SIGLA DO ÓRGÃO PARTICIPANTE DEVERÁ SER INSERIDO NO LUGAR DA PALAVRA "ÓRGÃO") NA COR AZUL EM TODA A SUA EXTENSÃO, NAS DIMENSÕES 2,5 CM DE ALTURA X 5,0 CM DE COMPRIMENTO, MANTENDO UM ESPAÇAMENTO ENTRE AS SIGLAS DE 3,0 CM. CONFORME MODELO EXISTENTE. | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 47      | ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 0,50, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, LARGURA 9MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 135MM, COMPRIMENTO LÂMINA 85MM  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 48      | ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100MM   | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 49      | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO CD-ROM, DIÂMETRO 115, 10 FOLHAS  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 50      | EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 51      | LACRE MALOTE, LACRE SEGURANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 52      | LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230, LARGURA 170, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHASPAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 53      | MOLHA-DEDOS, PLÁSTICO, CREME ATÓXICO, VALIDADE DE PELO MENOS 01 ANO, NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA, COMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS E ESSÊNCIAS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 54      | RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 55      | RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 56      | SACOS PLÁSTICO TRANSPARENTE, GROSSO, 20 MICRAS, TAMANHO 40x60 CM.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 57      | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18CM  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 58      | TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CAPACIDADE FRASCO 28   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 59      | PRANCHETA, DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE INCOLOR, TAMNHO 350MM X 240MM, COM PRENDEDOR DE PAPEL   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 60      | CANETA ESFEREOGRÁFICA, TINTA AZUL, MEDINDO APROX. 14,5CM, CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE, INCOLOR COM FURO LATERAL, TAMPA VAZADA NA PARTE SUPERIOR, COLUNA DE TINTA TRANSPARENTE COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 10 CM, PROTEÇÃO DE PONTA EM FORMA CÔNICA REFORÇADA, CARGA E TAMPA CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL DA PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.     | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 61      | CANETA ESFEREOGRÁFICA, TINTA VERMELHA, MEDINDO APROX. 14,5CM, CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE, INCOLOR COM FURO LATERAL, TAMPA VAZADA NA PARTE SUPERIOR, COLUNA DE TINTA TRANSPARENTE COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 10 CM, PROTEÇÃO DE PONTA EM FORMA CÔNICA REFORÇADA, CARGA E TAMPA CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL DA PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 62      | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 63      | LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CARGA 2B, DIÂMETRO CARGA 2 MM   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 64      | APONTADOR PARA LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, COR PRATEADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 15MM (CXL), QUANTIDADE FUROS 1, SEM DEPÓSITO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 65      | LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO DE CARGA DE 0,7 MM, C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA. MARCA PENTEL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.   | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM  | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 66      | MINA GRAFITE, GRAFITA, 0,70MM, 100MM, HB, CAIXA COM 12 UNIDADES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 67      | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 68      | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 69      | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 70      | PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, AZUL  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 71      | PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, PRETA   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 72      | PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, VERMELHA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 73      | PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 74      | PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 75      | PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 76      | BATERIA RECARREGÁVEL, PEQUENA, NÍQUEL METAL HIDRETO, AA, 1,2V, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 77      | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 78      | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 79      | APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSE, TONE, 3 NÍVEIS: 0 A 75 DB, 100 E 250 MS, PRETA, CAMPAINHA AJUSTÁVEL, MELODIAS E PINO PADRÃO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 80      | TELEFONE SEM FIO TECNOLOGIA DECT 6.0 COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E AGENDA, COR PRETO, DISCAGEM RÁPIDA, SOM DE TECLADO, DATA, HORA E DESPERTADOR, FUNÇÕES FLASH, REDIAL E MUTE, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (ÍCONE NO DISPLAY), TEMPO DE DURAÇÃO DA CHAMADA, DISPLAY/TELA ALFANUMÉRICO, MEMÓRIA/REGISTROS DE CHAMADAS ATENDIDAS, CHAMADAS NÃO ATENDIDAS E REALIZADAS, DISTÂNCIA FORA DA BASE ATÉ 50M EM LOCAIS FECHADOS E 300M EM LOCAIS ABERTOS, DURAÇÃO DA BATERIA COM O FONE FORA DA BASE 10H EM USO E 100H EM STAND BY, VOLTAGEM BIVOLT 110/220 VAC, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: INTELBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 81      | DISCO COMPACTO - DVD, TEMPO DURAÇÃO 120, TIPO GRAVÁVEL / DVD R, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM ACRÍLICA INDIVIDUAL LACRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFACE, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 8X, CAPACIDADE DVD ROM 4,7  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 82      | DISCO COMPACTO - DVD, TEMPO DURAÇÃO 120, TIPO REGRAVÁVEL / DVD-RW, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM ACRÍLICA INDIVIDUAL LACRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFACE, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 8X, CAPACIDADE DVD ROM 4,7   | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 83      | HD EXTERNO PORTÁTIL - PLUG & PLAY; INTERFACE: HI-SPEED USB; ALIMENTAÇÃO: USB; TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA: 480 MBPS; CACHE DE MEMÓRIA DE 16MB; CAPACIDADE: 1 TB; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS2000, WINDOWSXP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; CONECTIVIDADE PADRÃO USB 2.0 OU SUPERIOR;GARANTIA DE 12 MESES; ITENS INCLUÍDOS: CABO USB; MANUAIS DE SUPORTE E CONFIGURAÇÃO.                                    | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 84      | MOUSE PAD, ESPUMA DUPLA FLEXÍVEL, 28 CM DE COMPRIMENTO, 21 CM DE LARGURA, 2,5 MM DE ESPESSURA, APOIO PARA PUNHO, ERGONÔMICO, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA A SUPERFÍCIE LISA.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 85      | MOUSE, 02 BOTÕES SIMÉTRICO (AMBIDESTRO) COM TECNOLOGIA OPTICA LASER (SEM ESFERA) COM RODA PARA ROLAGEM, RESOLUÇÃO MÍNIMA 400 DPI, PLUG - AND - PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS VISTA, CONECTOR USB PADRÃO 2.0 SEM USO DE ADAPTADORES.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 86      | PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8GB, INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS. COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 87      | TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT, QUANTIDADE TECLAS 104, FORMATOERGONÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MÍNIMO DE 104 TECLAS, TODOSCARACTERES DA L N G, TIPO USB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COR PRETO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 88      | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPAS, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,90, COR BRANCO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13883/97, 13230/94 E NBR 14865/2002, BEM COMO, PORTARIAS INMETRO Nº 199/93 E 123/97 E RESOLUÇÕES Nº 105/99/MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 103/2000 E RESOLUÇÃO Nº 23/2000/MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 278/2005, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTE COM 100UNID. | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 89      | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 80ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, PESO MÍNIMO 1,15, COR BRANCO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13883/97, 13230/94 E NBR 14865/2002, BEM COMO, PORTARIAS INMETRO Nº 199/93 E 123/97 E RESOLUÇÕES Nº 105/99/MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 103/2000 E RESOLUÇÃO Nº 23/2000/MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 278/2005, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTE COM 100UNID.                 | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 90      | BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CHAPA AÇO, PROPANO-BUTANO, 13KG, ABNT 8460, CHEIO.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 91      | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PROPANO-BUTANO, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG CHAPA AÇO, ABNT 8460, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 92      | ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO POLICARBONATO TRANSPARENTE, GASEIFICAÇÃO SEM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS DE PRESSÃO/LACRE/ENVASADO MECANICAMENTE, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. GALÃO DE 20L.   | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 93      | ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO POLICARBONATO TRANSPARENTE, GASEIFICAÇÃO SEM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA DE PRESSÃO/LACRE/ENVASADO MECANICAMENTE/, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. CONTENDO QUANTIDADE DE FERRO MENOR QUE 0,3 MG/L. COPO 200ML | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 94      | EMBALAGEM GARRAÇÃO DE 20L DE POLIPROPILENO PARA ÁGUA MINERAL, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO MINISTÉRIO SAÚDE.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 95      | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, LONA POLIÉSTER, ARAME AÇO, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, 265/70 ARO 16, COM CERTIFICAÇÃO VALIDA DE APROVADA PELO INMETRO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 96      | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, LONA POLIÉSTER, ARAME AÇO, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, 265/65 ARO 17, COM CERTIFICAÇÃO VALIDA DE APROVADA PELO INMETRO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 97      | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, LONA POLIÉSTER, ARAME AÇO, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, 235/55 ARO 17, COM CERTIFICAÇÃO VALIDA DE APROVADA PELO INMETRO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 98      | FITA ISOLANTE, MATERIAL BÁSICO BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 1.000, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 1,65CM. SELO APROVAÇÃO INMETRO.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 99      | LÂMPADA LED TIPO BULBO, 16-20W, LUZ BRANCA, FRIA, BIVOLT, 1600 LUMENS OU SUPERIOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 100     | LÂMPADA LED TIPO BULBO, 30W, LUZ BRANCA, FRIA, BIVOLT, 2600 LUMENS OU SUPERIOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 101     | LUZ EMERGÊNCIA LED, PORTÁTIL, TEMPERATURA DA COR 6.400K, CABO 300V - 2 X 0,5mm COMPRIMENTO 60cm, RESISTENTE ATÉ 70°C, BATERIA RECARREGÁVEL, FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 720 LM, AUTONOMIA MÁXIMA DE 6 HORAS COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO, BIVOLT.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 102     | PLAFONIER, BASE EM PVC , COM CAPACIDADE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE NO MÍNIMO 100W, FORMATO REDONDO, COM BORNE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COM ACABAMENTO QUE ESCONDA ONDE FICA O PARAFUSO, COR BRANCA, ENCAIXE DE UMA LÂMPADA, SOQUETE EM PORCELANA, ROSCA E-27.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 103     | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, COR PRETA, RETANGULAR, AUTOENTITADO 3,8CM X 1,4CM PARA ATÉ 3 LINHAS PARA TEXTO, DURABILIDADE MÍNIMA DO REFIL 2.000 CARIMBADAS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 104     | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, COR PRETA, RETANGULAR, AUTOENTITADO 4,7CM X 1,8CM PARA 3 LINHAS PARA TEXTO, DURABILIDADE MÍNIMA DO REFIL 2.000 CARIMBADAS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 105     | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, COR PRETA, RETANGULAR, AUTOENTITADO 5,9CM X 2,3CM PARA 5 LINHAS PARA TEXTO, DURABILIDADE MÍNIMA DO REFIL 2.000 CARIMBADAS.  | 06/05/2023                     |

| UASG   | SR / CIDADE - UF   | EDITAL  | ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM   | Final da Vigência da ATA (SRP) |
|--------|--------------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 106     | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, COR PRETA, RETANGULAR, AUTOENTITADO 6,0CM X 4,0CM PARA 8 LINHAS PARA TEXTO, DURABILIDADE MÍNIMA DO REFIL 2.000 CARIMBADAS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 107     | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, COR PRETA, RETANGULAR, AUTOENTITADO 7,6CM X 3,7CM PARA 8 LINHAS PARA TEXTO, DURABILIDADE MÍNIMA DO REFIL 2.000 CARIMBADAS.  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 108     | CÓPIA HELIOGRÁFICA, FORMATO A0, PRETO E BRANCO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 109     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A1, PRETO E BRANCO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 110     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A2, PRETO E BRANCO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 111     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A3, PRETO E BRANCO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 112     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A4, PRETO E BRANCO  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 113     | CÓPIA HELIOGRÁFICA, FORMATO A0, COLORIDA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 114     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A1, COLORIDA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 115     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A2, COLORIDA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 116     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A3, COLORIDA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 117     | CÓPIA HIELOGRÁFICA, FORMATO A4, COLORIDA  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 118     | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA EM PVC NA COR PRETA TRANSPARENTE(FUMÊ) PARA ATÉ 200 FOLHAS, REALIZADAS EM FOLHA A4  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 119     | CAPA E CONTRACAPA DE PROCESSO, MEDIDA 244MM X 326MM, IMPRESSÃO EM QUATRO CORES, PAPEL CARTOLINA COR PALHA 240 GR, COM REFORÇO EM VULCAPEL NA COR AZUL COM 4CM, VINCO COM 2CM E FURO UNIVERSAL NA LATERAL ESQUERDA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO, INFORMAR QUANTIDADE (TOTALIZANDO CEM CONJUNTOS DE CAPAS E CONTRACAPAS). QUANDO DA AQUISIÇÃO DESTE ITEM: RETIRAR O MODELO DISPONÍVEL NO ALMOXARIFADO APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO PREVIA PELA CODEVASF, PARA FORNECIMENTO DESTE ITEM. | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 120     | CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO TIMBRADO, MEDINDO 23X11, COM IMPRESSÃO DO TIMBRE EM DUAS CORES, COM TIMBRE NA VERSÃO VERDE/AZUL  | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 121     | CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KTAFT AMARELO OURO, 90g, MEDINDO 34X24, COM IMPRESSÃO DO TIMBRE EM DUAS CORES, COM TIMBRE NA VERSÃO VERDE/AZUL   | 06/05/2023                     |
| 195015 | 8ª / São Luís - MA | 01/2022 | 122     | CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KTAFT AMARELO OURO, 90g, MEDINDO 36X26, COM IMPRESSÃO DO TIMBRE EM DUAS CORES, COM TIMBRE NA VERSÃO VERDE/AZUL   | 06/05/2023                     |